

RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 - BROWNELLS RMR SLIDE FOR GEN3 GLOCK® 19 STAINLESS NITRIDE

[Parti Pistole](#) > [Componenti carrello](#) > [Carrelli](#)

Fessura di Montaggio per Mirino Red Dot Integrato, Inoltre un Sacco di Caratteristiche Personalizzate!

La Brownells Brown RMR Slide in edizione limitata per pistole Glock® 19 Gen3 presenta una fessura pre-tagliata per un montaggio facile, sicuro e a basso profilo di un mirino red dot Trijicon RMR o Holosun. Nella parte anteriore, ci sono distintive scanalature di armamento che aiutano a manovrare la slitta per controllare la camera o liberare un inceppamento. E dobbiamo ammetterlo: le scanalature hanno anche un aspetto fantastico. Tutte le RMR Slides hanno anche le scanalature standard per i mirini frontali e posteriori Glock® di fabbrica per i mirini "iron". Per ottenere una corretta co-visualizzazione con l'RMR, sarà necessario installare anche mirini "iron" di altezza soppressore. Queste Brownells Brown in edizione limitata per il Glock® 19 Gen3 sono dotate di un'apertura a "finestra" sulla parte superiore tra le scanalature anteriori che migliora il flusso d'aria per mantenere la canna più fresca - ideale per pistole da competizione ad azione intensa. Inoltre, se hai una canna aggiornata con una finitura a contrasto o un motivo esterno unico (fresature, spirali, "fiamme", ecc.), la finestra ti permette di metterla in mostra! Una RMR Slide di Brownells è l'aggiornamento ideale per il tuo Glock® 19 Gen3 di fabbrica OPPURE il "top half" perfetto per una nuova arma personalizzata costruita su un telaio Polymer80 all'80%. Adatta per pistole Glock® 19 Gen3 e cloni. Fessura di montaggio Trijicon RMR integrata. Accetta anche mirini red dot Holosun HE508T, HS507C e HS407C. Tagli per mirini "iron" frontali/posteriori di fabbrica. Lavorata da un billette in acciaio inossidabile 17-4 resistente alla corrosione. Ogni RMR Slide per Glock® inizia la sua vita come un billette di acciaio inossidabile 17-4 lavorato secondo le specifiche di fabbrica Glock®, quindi accetterà canne e parti interne di fabbrica o aftermarket. Ogni slitta è trattata termicamente a Rc 41-44 sulla scala Rockwell C per una maggiore durezza superficiale e resistenza all'usura. La Brownells Brown slide è un'edizione limitata e una volta esaurita, non sarà più disponibile. Nota del Brownells Gun Tech™: è necessario un rivestimento del canale per queste slitte. Il rivestimento del canale è una press fit e richiede uno strumento per l'installazione. Raccomandiamo #777-100-017. Include la tecnologia di taglio ottico brevettata sviluppata da ZEV Technologies. Numero di brevetto RE47335



Caratteristiche

- Nome: [BROWNELLS RMR SLIDE FOR GEN3 GLOCK® 19 STAINLESS NITRIDE](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 078200002
- N. fab.:
- Cartuccia: 9 mm Luger
- Finitura: Stainless w/Nitride Finish
- Mire: RMR
- Modello: 19
- Tipo: Chiusura anteriore e posteriore
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.299kg
- UPC: 050806112667

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per RMR CUT SLIDE PER GLOCK® 19 GEN 3 BROWNELLS RMR SLIDE PER GEN3 GLOCK® 19 STAINLESS NITRIDE
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per RMR CUT SLIDE PER GLOCK® 19 GEN 3 BROWNELLS RMR SLIDE PER GEN3 GLOCK® 19 STAINLESS NITRIDE

Introduzione

Grazie per aver scelto la Brownells RMR Cut Slide per Glock® 19 Gen 3. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni e la funzionalità della tua pistola Glock® 19 Gen3. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Sicurezza del Prodotto:** Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto. Segui tutte le istruzioni e le linee guida fornite.
- Richiami Migliorati:** Rimani informato su eventuali avvisi di richiamo relativi a questo prodotto. Se viene emesso un richiamo, segui le istruzioni fornite per restituire o rimediare al prodotto.
- Acquisto Online:** Se acquistato online, assicurati che la piattaforma soddisfi i requisiti di sicurezza e fornisca le stesse protezioni dei negozi fisici.
- Focus Speciale sul Consumatore:** Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Tieni tutti i componenti fuori dalla portata dei bambini per prevenire incidenti o uso improprio.
- Punto di Contatto UE:** Per domande sulla sicurezza, fai riferimento al punto di contatto con sede nell'UE fornito dal rivenditore o dal produttore.
- Avvisi Rapidi:** Controlla regolarmente la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti sulla sicurezza dei prodotti e potenziali pericoli.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Installazione Corretta:** Assicurati che la RMR Slide sia installata correttamente sulla tua Glock® 19 Gen3. Fai riferimento alle istruzioni di installazione fornite.
- Uso di Ottiche:** Quando monti un mirino red dot Trijicon RMR o Holosun, assicurati che sia fissato saldamente per prevenire distacchi durante l'uso.
- Scanalature di Armamento:** Usa le scanalature di armamento per manovrare la slitta in modo sicuro. Evita di posizionare le dita nella porta di espulsione quando esegui controlli o liberi inceppamenti.
- Mire "Iron":** Se utilizzi mire "iron", assicurati che siano di altezza soppressore per una corretta covisualizzazione con il mirino RMR.
- Gestione del Calore:** Tieni presente che la slitta potrebbe diventare calda durante un uso prolungato. Consenti un adeguato tempo di raffreddamento prima di maneggiarla.
- Ispezione:** Ispeziona regolarmente la slitta e tutti i componenti per segni di usura o danni. Non utilizzare se alcune parti sembrano compromesse.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della RMR Slide:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi la slitta di fabbrica dalla Glock® 19 Gen3.
- Allinea la Brownells RMR Slide con il telaio e assicurati che sia posizionata correttamente.
- Fissa la slitta utilizzando le viti e gli strumenti appropriati come specificato nel manuale di installazione.
- Installa il mirino red dot Trijicon RMR o Holosun nella fessura pretagliata, assicurandoti che sia serrato secondo le specifiche del produttore.

2. Uso:

- Segui sempre pratiche di maneggio sicuro delle armi.
- Prima di ogni utilizzo, controlla la camera per assicurarti che sia vuota.
- Utilizza munizioni appropriate (9 mm Luger) come specificato.
- Attiva le caratteristiche di sicurezza dell'arma quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- **Smaltimento a Fine Vita:** Smaltisci la RMR Slide e i suoi componenti in conformità con le normative locali per i rifiuti elettronici e il riciclo dei metalli.
- **Considerazioni Ambientali:** Non smaltire nei normali rifiuti domestici. Controlla i programmi di riciclaggio nella tua area che accettano componenti per armi da fuoco.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la Brownells RMR Cut Slide per Glock® 19 Gen 3, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal tuo rivenditore o produttore. Assicurati di avere i dettagli del prodotto a portata di mano per un supporto efficiente.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro della Brownells RMR Cut Slide per Glock® 19 Gen 3. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e alla responsabilità nella proprietà delle armi da fuoco.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it