

# HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE - BROWNELLS 1/2" HIGH TEMP MASKING TAPE

[Utensili per armieri](#) > [Preparazione e colorazione metalli](#) > [Lacche per finitura verniciature](#) > [Accessori per verniciatura](#)

## Usa con finiture cotte in forno - Resiste a calore di 400 F

Nastro in poliestere robusto e flessibile che resiste a temperature sostenute fino a 400° F (204° C), rendendolo il mezzo di mascheratura perfetto da utilizzare con il Brownells Baking Lacquer, Gun-Kote™, Teflon®/Moly Oven Cure Gun Finish e prodotti simili per finiture cotte in forno. Supporto in poliestere sottile, spesso .002", si conforma facilmente a curve e forme irregolari, ma non si strappa quando il nastro viene rimosso. Traslucido, così puoi vedere il pezzo di lavoro sottostante mentre applichi il nastro per aiutarti a posizionarlo con precisione. L'adesivo in silicone avanzato si aggrappa saldamente e non si arriccia, e si stacca facilmente senza residui.



## Caratteristiche

- Nome: [BROWNELLS 1/2" HIGH TEMP MASKING TAPE](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 080000612
- N. fab.: PC210500
- Peso della spedizione: 0.091kg
- Altezza di spedizione: 18mm
- Larghezza di spedizione: 142mm
- Lunghezza di spedizione: 130mm
- UPC: 050806006454

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# **Indice**

- [Pagina iniziale](#)
- [ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL NASTRO ADESIVO AD ALTA TEMPERATURA BROWNELLS](#)
- [Chi siamo](#)

# ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL NASTRO ADESIVO AD ALTA TEMPERATURA BROWNELLS

## Introduzione

Grazie per aver scelto il NASTRO ADESIVO AD ALTA TEMPERATURA di Brownells. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il nastro per garantire la massima sicurezza e prestazioni.

## Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto come mezzo di mascheratura per applicazioni ad alta temperatura.
- Conserva sempre il nastro in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore.
- Ispeziona il nastro per eventuali danni visibili prima dell'uso. Non utilizzare se il nastro è strappato o compromesso.
- Tieni il nastro fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire usi accidentali.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il nastro in ambienti ben ventilati per ridurre al minimo l'esposizione a eventuali fumi durante l'applicazione o la rimozione.
- Evita il contatto prolungato della pelle con l'adesivo per prevenire irritazioni.
- Quando applichi il nastro, assicurati che la superficie sia pulita e asciutta per ottenere la migliore adesione.
- Se il nastro si attacca al pezzo di lavoro, staccalo delicatamente con un angolo basso per evitare di danneggiare la superficie.
- Non utilizzare il nastro vicino a fiamme libere o fonti di calore elevate oltre i suoi limiti di temperatura specificati (fino a 400° F o 204° C).
- Segui sempre le istruzioni del produttore per qualsiasi prodotto di finitura utilizzato in combinazione con il nastro.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Pulisci la superficie su cui verrà applicato il nastro per assicurarti che sia priva di polvere, grasso e umidità.
- Taglia la lunghezza desiderata di nastro dal rotolo.

### 2. Applicazione:

- Posiziona il nastro con attenzione sul pezzo di lavoro, assicurandoti che si conformi a curve e forme irregolari.
- Premi saldamente lungo la lunghezza del nastro per garantire una buona adesione.
- Usa un rullo o uno strumento piatto per levigare eventuali bolle o pieghe.

### 3. Rimozione:

- Dopo che il processo di finitura è completo, stacca attentamente il nastro con un angolo basso per evitare di danneggiare la superficie.
- Se il nastro è difficile da rimuovere, utilizza un phon a bassa temperatura per ammorbidire l'adesivo prima di staccarlo.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il nastro in conformità con le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Non incenerire il nastro, poiché potrebbe rilasciare fumi nocivi.
- Ricicla i materiali di imballaggio quando possibile.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardo al NASTRO ADESIVO AD ALTA TEMPERATURA, si prega di consultare il produttore o il proprio distributore locale.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il NASTRO ADESIVO AD ALTA TEMPERATURA di Brownells. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e all'uso corretto.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)