

# ACRAGLAS® DYES - BROWNELLS ACRAGLAS DYE TRY-PACK

[Utensili per armieri](#) > [Utensili lavorazioni e finitura calci](#) > [Accessori per bedding](#) > [Componente sintetico Acraglas](#)

## Colora Effettivamente L'Epoxy Per Un Colore Perfetto

I coloranti tradizionali Brown, Jet Black, Camo Green e White "Toner" si mescolano effettivamente con qualsiasi epoxy per fornire un colore uniforme e autentico. Utilizzali direttamente per il bedding del calcio o mescolali con il White "Toner" per abbinare il legno nella riparazione delle crepe, nel patching e nelle linee di bedding invisibili. Quando si effettua il bedding di calci in fibra di vetro da dipingere con le nostre vernici Camo, i colori Brown, Jet Black e Camo Green sono un abbinamento perfetto, quindi le linee di bedding non saranno visibili. Il Brown è anche lo stesso presente nei kit ACRAGLAS e ACRAGLAS GEL®. Utilizza una quantità molto piccola di Jet Black per duplicare i tappi del grip, i calci, ecc., nei modelli di fusione. Il White "Toner" non produce un bianco puro; usalo per schiarire altri colori.



## Caratteristiche

- Nome: [BROWNELLS ACRAGLAS DYE TRY-PACK](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 081030300
- N. fab.:
- Colore: -
- Peso della spedizione: 0.249kg
- Altezza di spedizione: 58mm
- Larghezza di spedizione: 58mm
- Lunghezza di spedizione: 224mm
- UPC: 050806101371

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE TRYPACK](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE TRYPACK

## Introduzione

Grazie per aver scelto ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE TRYPACK. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere e seguire attentamente tutte le istruzioni per ridurre al minimo i rischi associati al suo utilizzo.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il prodotto in un'area ben ventilata per evitare di inalare fumi.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, risciacquare immediatamente con abbondante acqua e cercare assistenza medica se l'irritazione persiste.
- Non ingerire il prodotto. In caso di ingestione, cercare immediatamente assistenza medica.
- Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore.
- Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) come guanti e occhiali protettivi durante la manipolazione del colorante.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia priva di materiali infiammabili prima di iniziare.
- Non mescolare il colorante con altri prodotti chimici a meno che non sia specificato nelle istruzioni.
- Utilizzare solo la quantità raccomandata di colorante per evitare sprechi e potenziali rischi.
- Prestare attenzione quando si utilizza il colorante Jet Black, poiché può macchiare superfici e indumenti.
- Se il colorante si rovescia, pulirlo immediatamente con acqua e sapone per prevenire macchie.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Raccogliere tutti i materiali necessari, inclusi il colorante, i contenitori per la miscelazione e l'equipaggiamento protettivo.
- Assicurarsi che la superficie su cui si sta lavorando sia pulita e asciutta.

### 2. Miscelazione del Colorante:

- Aprire con cautela il contenitore del colorante.
- Utilizzare un piccolo contenitore di miscelazione per combinare il colorante con l'epossidica secondo necessità.
- Per il bedding del calcio, utilizzare il colorante puro per il marrone tradizionale o mescolare con il White "Toner" per abbinare il legno.

### 3. Applicazione:

- Applicare il colorante miscelato nell'area desiderata utilizzando un pennello o un applicatore.
- Per i calci in fibra di vetro da dipingere, utilizzare Brown, Jet Black e Camo Green per i migliori risultati.

### 4. Indurimento:

- Lasciare indurire l'area colorata secondo le istruzioni del produttore dell'epossidica.
- Assicurarsi che l'area non venga disturbata durante il processo di indurimento.

### 5. Pulizia:

- Pulire tutti gli strumenti e le superfici utilizzate durante l'applicazione con acqua e sapone immediatamente dopo l'uso.
- Smaltire eventuali residui di colorante secondo le normative locali.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire i contenitori vuoti di colorante e qualsiasi prodotto non utilizzato in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non versare il colorante nello scarico o gettarlo nella spazzatura normale a meno che non sia specificato dalle linee guida locali.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o l'uso del prodotto, si prega di contattare direttamente il produttore attraverso i loro canali ufficiali. Assicurarsi di avere pronte le informazioni sul prodotto per riferimento.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE TRYPACK. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

&nbsp;

### **Showroom**

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)