

# FELT POLISHING WHEELS - BACON FELT COMPANY 8" MEDIUM FELT POLISHING WHEEL 3/4" ARBOR

[Utensili per armieri](#) > [Preparazione e colorazione metalli](#) > [Utensili e accessori per la pulizia](#) > [Dischi di lucidatura](#)

## Provato e Preferito dai Professionisti dell'Armeria

Ruote in feltro di alta qualità larghe 1", accuratamente selezionate e verificate in fabbrica. (Potrebbe essere necessaria una verniciatura finale.) Solo la densità controllata delle ruote in feltro offrirà la finitura superba che contraddistingue i veri professionisti. Istruzioni complete sul tubo Polish-O-Ray™ descrivono la tecnica della ruota in feltro. È meglio utilizzare una ruota diversa per ogni grana di lucidatura. Per motori da 1/2 hp o inferiori, utilizzare ruote da 6" a 3600 RPM, per motori da 1/2 hp o superiori, 8" a 1800, per motori da 3/4 hp o superiori, 10" a 1800. 10" solo per lucidatori esperti. Utilizzare il feltro morbido per la maggior parte del lavoro, ruote medie o dure per 555™ Polish.



## Caratteristiche

- Nome: [BACON FELT COMPANY 8" MEDIUM FELT POLISHING WHEEL 3/4" ARBOR](#)
- Produttore: [BACON FELT COMPANY](#)
- N. prodotto: 088181750
- N. fab.:
- Dimensioni: 8
- Tipo: Medium Felt
- Peso della spedizione: 0.549kg

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le RUOTE IN FELTRO](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le RUOTE IN FELTRO

## Introduzione

Grazie per aver scelto le RUOTE IN FELTRO della BACON FELT COMPANY. Questi prodotti sono progettati per fornire un'esperienza di lucidatura di alta qualità. Per garantire la vostra sicurezza e un corretto utilizzo di questo prodotto, si prega di leggere e seguire le linee guida indicate in questo manuale.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi sempre che la ruota di lucidatura sia compatibile con la macchina di lucidatura.
- Ispezionare la ruota di lucidatura per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiata.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata per evitare incidenti.
- Assicurarsi che la ruota di lucidatura sia saldamente attaccata prima di azionare la macchina.
- Non indossare abbigliamento largo o gioielli durante l'uso della ruota di lucidatura.
- Utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza e maschere antipolvere.
- Tenere bambini e animali domestici lontani dall'area di lavoro durante il funzionamento.
- Seguire le istruzioni del produttore per la macchina specifica in uso.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare la giusta dimensione della ruota di lucidatura in base alle specifiche della macchina.
- Non superare il numero di giri al minuto (RPM) raccomandato per la ruota di lucidatura.
- Utilizzare la ruota in feltro morbido per compiti di lucidatura generali; riservare ruote medie o dure per compiti specifici come l'uso del 555™ Polish.
- Utilizzare sempre una ruota diversa per ogni grana di lucidatura per evitare contaminazioni.
- Se si è inesperti, iniziare con ruote più piccole (6") prima di passare a dimensioni più grandi (8" o 10").
- Assicurare una ventilazione adeguata durante l'uso di composti per lucidatura per evitare l'inalazione di polveri.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione

- Assicurarsi che la macchina di lucidatura sia scollegata prima dell'installazione.
- Se necessario, selezionare l'adattatore appropriato (1/2" (12,7mm), 5/8" (15,9mm), 3/4" (6,4mm) o 7/8" (22,2mm)).
- Fissare saldamente la ruota di lucidatura all'albero, assicurandosi che sia centrata e stretta.
- Collegare la macchina e eseguire un breve test a bassa velocità per controllare la stabilità.

### 2. Uso

- Iniziare la lucidatura a bassa velocità e aumentare gradualmente fino al numero di giri raccomandato.
- Applicare una leggera pressione sul pezzo di lavoro; forze eccessive possono danneggiare la ruota e il pezzo di lavoro.
- Tenere sempre le mani e le dita lontane dalla ruota di lucidatura durante il funzionamento.
- Dopo l'uso, spegnere la macchina e attendere che la ruota si fermi completamente prima di rimuoverla.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le ruote di lucidatura usate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le ruote di lucidatura nei rifiuti domestici regolari se contengono materiali pericolosi.
- Controllare con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriore supporto o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio distributore locale o il produttore.

Seguendo queste linee guida di sicurezza e istruzioni, è possibile garantire un'esperienza di lucidatura sicura ed efficace con le vostre RUOTE IN FELTRO. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza e al corretto utilizzo.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)