

# ROCKSETT ALL-PURPOSE CERAMIC ADHESIVE - FLEXBAR

## ROCKSETT ALL-PURPOSE CERAMIC ADHESIVE 2OZ

[Utensili per armieri](#) > [Utensili e strumenti per armaiolo](#) > [Frena filetti](#)

ROCKSETT ADESIVO CERAMICO MULTIUSO Il Rocksett di FLEXBAR è un cemento adesivo ceramico ad alta temperatura progettato per fissare assemblaggi filettati e cilindrici, come freni di bocca e dispositivi di dissipazione del suono. Offre un'eccezionale resistenza alle temperature, sopportando intervalli da -350°F fino a 2,015°F, rendendolo ideale per applicazioni che coinvolgono calore estremo. Rocksett funge da materiale smorzante delle vibrazioni, garantendo che i componenti rimangano sicuri in condizioni dinamiche. Questo adesivo non tossico, inodore e non infiammabile è resistente a oli, combustibili, acidi e alcali, fornendo un legame durevole senza la necessità di miscelazione o primer. La sua lunga durata e la capacità di legare materiali come ceramica, vetro e metalli lo rendono una scelta versatile per varie applicazioni. Caratteristiche principali: Resistenza alle temperature: Resiste a temperature da -350°F a 2,015°F. Smorzamento delle vibrazioni: Fissa i componenti contro il movimento e il allentamento. Resistenza chimica: Resistente a oli, combustibili, acidi e alcali. Facile da usare: Non tossico, inodore, non infiammabile e non richiede miscelazione o primer. Specifiche: Dimensione del contenitore: bottiglia da 2 oz. Applicazione: Ideale per legare ceramica, vetro e metalli; comunemente usato per attaccare dispositivi di bocca. Opinioni dei clienti: Gli utenti hanno espresso grande soddisfazione per il Rocksett di FLEXBAR, notando la sua efficacia nel fissare dispositivi di bocca e la sua resilienza in condizioni di alta temperatura. Il prodotto ha ricevuto un'alta valutazione, riflettendo la sua affidabilità e prestazione in varie applicazioni. Incorporare il Rocksett di FLEXBAR nei vostri processi di assemblaggio garantisce un legame durevole e affidabile dei componenti esposti a temperature estreme e vibrazioni, migliorando la longevità e la prestazione delle vostre attrezzature.



### Caratteristiche

- Nome: [FLEXBAR ROCKSETT ALL-PURPOSE CERAMIC ADHESIVE 2OZ](#)
- Produttore: [FLEXBAR](#)
- N. prodotto: 100010681
- N. fab.: 15014
- Colore: Clear
- Dimensioni: 2 oz
- Peso della spedizione: 0.113kg
- Altezza di spedizione: 46mm
- Larghezza di spedizione: 46mm
- Lunghezza di spedizione: 157mm
- UPC: 608060400268

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER L'ADESIVO CERAMICO MULTIUSO ROCKSETT](#)
- [Chi siamo](#)

# ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER L'ADESIVO CERAMICO MULTIUSO ROCKSETT

## Introduzione

Grazie per aver scelto l'ADESIVO CERAMICO MULTIUSO ROCKSETT. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'adesivo per comprendere i potenziali rischi e le necessarie precauzioni.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre ROCKSETT in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione di fumi.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Indossare adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI), come guanti e occhiali protettivi, durante la manipolazione dell'adesivo.
- Non utilizzare l'adesivo per scopi diversi da quelli previsti.
- Se si verificano reazioni avverse, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Consapevolezza della Temperatura:** Assicurarsi che le superfici da incollare siano a una temperatura compresa nell'intervallo operativo dell'adesivo (da 350°F a 2,015°F).
- **Preparazione della Superficie:** Pulire accuratamente le superfici per rimuovere polvere, olio o contaminanti che potrebbero interferire con l'adesione.
- **Metodo di Applicazione:** Applicare l'adesivo in un'area ben ventilata, utilizzando un applicatore adatto per evitare il contatto diretto con la pelle.
- **Conservazione:** Conservare l'adesivo in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore.
- **Smaltimento:** Smaltire eventuali adesivi inutilizzati e contenitori secondo le normative locali sui rifiuti pericolosi.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurarsi che le superfici da incollare siano pulite, asciutte e prive di contaminanti.
- Agitare bene la bottiglia dell'adesivo prima dell'uso.

### 2. Applicazione:

- Estrarre una piccola quantità di adesivo su una delle superfici da incollare.
- Premere saldamente le superfici insieme e tenere per alcuni secondi per garantire una buona adesione.
- Lasciare che l'adesivo si indurisca secondo le raccomandazioni del produttore.

### 3. Tempo di Indurimento:

- Consentire un tempo adeguato affinché l'adesivo si indurisca completamente prima di sottoporre le superfici incollate a stress o carico.

### 4. Pulizia:

- Pulire immediatamente eventuali eccessi di adesivo con un solvente adatto.
- Lavarsi le mani accuratamente dopo aver maneggiato l'adesivo.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il contenitore dell'adesivo e eventuali prodotti avanzati in conformità con le normative locali sui materiali pericolosi.
- Non versare l'adesivo nello scarico o gettarlo nella spazzatura normale.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per eventuali domande sulla sicurezza o ulteriori informazioni riguardanti l'uso dell'ADESIVO CERAMICO MULTIUSO ROCKSETT, si prega di fare riferimento all'imballaggio del prodotto o di visitare il sito web del produttore.

## **Conclusione**

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire l'uso sicuro ed efficace dell'ADESIVO CERAMICO MULTIUSO ROCKSETT. Dare sempre priorità alla sicurezza e non esitare a chiedere assistenza se necessario. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti linee guida.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)