

# XRT X-RINGS PICATINNY SCOPE RINGS - TPS PRODUCTS XRT ALUMINUM RINGS 30MM HIGH

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Montaggi per ottiche](#)

Anelli XRT della serie X, che portano un nuovo livello di bellezza e precisione in un supporto per ottiche Picatinny estremamente robusto. Gli X-Rings sono stati costruiti da zero per fornire l'estrema precisione e accuratezza per cui gli anelli TPS sono conosciuti da oltre due decenni. Le basi degli anelli iniziano da un blocco solido di alluminio 7075-T6 e vengono poi lavorate con i nostri unici spalle di rinculo a doppio gancio Picatinny. Abbiamo progettato e ingegnerizzato il sistema di rinculo a doppio gancio per consentire che la parallelità e la perpendicolarità dei ganci rispetto al foro dell'anello siano entro .0002, fornendo così una ripetibilità che nessun altro supporto al mondo con ganci integrati simili ha mai raggiunto. Gli X-Rings sono specificamente progettati per il sistema di rail Mil-STD 1913. A causa del sistema a doppio gancio, richiedono due (2) slot incrociati accompagnati in una configurazione a slot incrociati 1913. I coperchi degli anelli sono fissati con quattro (4) viti a testa Torx Camcar-Textron 8-32 x 1/2" e con lo stesso design unico che consente di stringere il lato sinistro del coperchio, poi il lato destro senza che l'ottica ruoti. I bordi e gli angoli sono completamente arrotondati, prevenendo impigliamenti e fornendo un aspetto elegante al tuo fucile. Gli anelli sono saldamente attaccati al tuo rail con un sistema di morsettatura sovradimensionato utilizzando due (2) viti Torx Camcar-Textron 8-32 x 1/2", prevenendo qualsiasi possibilità che gli anelli si allentino o si muovano una volta installati. Con una precisione e una forza di tenuta senza pari, e un design elegante, questi soddisferanno le estreme aspettative di qualsiasi tiratore di classe. SPECIFICHE: Lega di alluminio 7075-T651, finitura nera opaca, anodizzazione dura secondo gli standard Mil-A-8625. Larghezza .700" (17.8mm). Altezza misurata dalla parte superiore della base al centro dell'anello. 30mm – Alto: .1.075" (31.11mm).



## Caratteristiche

- Nome: [TPS PRODUCTS XRT ALUMINUM RINGS 30MM HIGH](#)
- Produttore: [TPS PRODUCTS](#)
- N. prodotto: 100036963
- N. fab.: 50582
- Altezza: 1.225"
- Diametro del tubo dell'ottica: 30mm
- Dimensioni: Alto
- Finitura: Opaco Blue
- Materiale: Alluminio
- Tipo: Anelli tattici
- Peso della spedizione: 0.181kg
- Altezza di spedizione: 64mm
- Larghezza di spedizione: 64mm
- Lunghezza di spedizione: 127mm
- UPC: 071611505826

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per gli Anelli XRT della TPS Products](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per gli Anelli XRT della TPS Products

## Introduzione

Grazie per aver scelto gli Anelli XRT della TPS Products. Questo prodotto è progettato per offrire un supporto robusto e preciso per ottiche Picatinny. Questa guida contiene informazioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se è stato danneggiato.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Segnala immediatamente qualsiasi incidente o prodotto non sicuro alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione:** Segui attentamente le istruzioni di installazione per garantire un fissaggio corretto.
- **Uso:** Non sovraccaricare gli anelli oltre le specifiche indicate.
- **Controllo:** Verifica periodicamente il serraggio delle viti per assicurarti che gli anelli rimangano saldamente in posizione.
- **Sicurezza:** Utilizza sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso dell'ottica montata.
- **Manutenzione:** Pulisci regolarmente gli anelli con un panno morbido e asciutto per rimuovere polvere e detriti.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari: cacciavite Torx CamcarTextron 832.
- Controlla che il rail Picatinny sia pulito e privo di detriti.

### 2. Installazione:

- Posiziona gli anelli sul rail Picatinny in modo che i ganci siano allineati con i fori del rail.
- Fissa i coperchi degli anelli utilizzando quattro (4) viti a testa Torx 832 x 1/2".
- Stringi prima il lato sinistro e poi il lato destro del coperchio per evitare che l'ottica ruoti.

### 3. Verifica:

- Dopo l'installazione, controlla che gli anelli siano saldamente fissati e che non ci siano movimenti.
- Effettua un controllo finale per assicurarti che la parallelità e la perpendicolarità siano entro .0002.

### 4. Uso:

- Monta l'ottica negli anelli e verifica che sia ben posizionata.
- Effettua un test di tiro per garantire la precisione e l'affidabilità del montaggio.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.
- Controlla se ci sono programmi di riciclaggio nella tua zona per materiali in metallo.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore del prodotto. Assicurati di avere il numero di modello e la descrizione del problema a portata di mano per ottenere assistenza più rapida ed efficace.

Grazie per aver scelto gli Anelli XRT della TPS Products. La tua sicurezza e soddisfazione sono la nostra massima priorità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

&nbsp;

### **Showroom**

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)