

XRT X-RINGS PICATINNY SCOPE RINGS - TPS PRODUCTS XRT ALUMINUM RINGS 30MM X-HIGH

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Montaggi per ottiche](#)

Anelli XRT della serie X, che portano un nuovo livello di bellezza e precisione in un supporto per ottiche Picatinny estremamente robusto. Gli X-Rings sono stati costruiti da zero per fornire l'estrema precisione e accuratezza per cui gli anelli TPS sono conosciuti da oltre due decenni. Le basi degli anelli iniziano da un blocco solido di alluminio 7075-T6 e vengono poi lavorate con i nostri unici spalle di rinculo a doppio gancio Picatinny. Abbiamo progettato e ingegnerizzato il sistema di rinculo a doppio gancio per consentire che la parallelità e la perpendicolarità dei ganci rispetto al foro dell'anello siano entro .0002, fornendo così una ripetibilità che nessun altro supporto al mondo con ganci integrati simili ha mai raggiunto. Gli X-Rings sono specificamente progettati per il sistema di rail Mil-STD 1913. A causa del sistema a doppio gancio, richiedono due (2) slot incrociati accompagnati in una configurazione a slot incrociati 1913. I coperchi degli anelli sono fissati con quattro (4) viti a testa Torx Camcar-Textron 8-32 x 1/2" e con lo stesso design unico che consente di stringere il lato sinistro del coperchio, poi il lato destro senza che l'ottica ruoti. I bordi e gli angoli sono completamente arrotondati, prevenendo impigliamenti e fornendo un aspetto elegante al tuo fucile. Gli anelli sono saldamente attaccati al tuo rail con un sistema di morsettatura sovradimensionato utilizzando due (2) viti Torx Camcar-Textron 8-32 x 1/2", prevenendo qualsiasi possibilità che gli anelli si allentino o si muovano una volta installati. Con una precisione e una forza di tenuta senza pari, e un design elegante, questi soddisferanno le estreme aspettative di qualsiasi tiratore di classe. SPECIFICHE: Lega di alluminio 7075-T651, finitura nera opaca, anodizzazione dura secondo gli standard Mil-A-8625. Larghezza .700" (17.8mm). Altezza misurata dalla parte superiore della base al centro dell'anello. 30mm – Alto: .1.075" (31.11mm).



Caratteristiche

- Nome: [TPS PRODUCTS XRT ALUMINUM RINGS 30MM X-HIGH](#)
- Produttore: [TPS PRODUCTS](#)
- N. prodotto: 100036964
- N. fab.: 50583
- Altezza: 1.4"
- Diametro del tubo dell'ottica: 30mm
- Dimensioni: Extra high
- Finitura: Opaco Blue
- Materiale: Alluminio
- Tipo: Anelli tattici
- Peso della spedizione: 0.181kg
- Altezza di spedizione: 64mm
- Larghezza di spedizione: 64mm
- Lunghezza di spedizione: 127mm
- UPC: 071611505833

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per gli Anelli XRT Picatinny](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per gli Anelli XRT Picatinny

Introduzione

Grazie per aver scelto gli Anelli XRT della serie X per il montaggio della vostra ottica. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, sull'installazione e sull'uso corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni fornite.
- Verificare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare periodicamente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare il limite di peso raccomandato per il montaggio dell'ottica.
- Assicurarsi che gli anelli siano fissati correttamente al rail Picatinny prima dell'uso.
- Utilizzare solo viti Torx CamcarTextron 832 x 1/2" per il montaggio. Non utilizzare viti di dimensioni o tipi diversi.
- Non modificare il prodotto in alcun modo. Qualsiasi modifica può compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Evitare l'uso di prodotti chimici aggressivi per la pulizia. Utilizzare un panno morbido e asciutto per mantenere il prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Montaggio

- Assicurarsi che il rail Picatinny sia pulito e privo di detriti.
- Controllare che gli anelli siano in buone condizioni e privi di difetti.

2. Installazione degli Anelli

- Posizionare gli anelli sul rail Picatinny in modo che i ganci siano correttamente allineati con le scanalature del rail.
- Utilizzare le viti Torx fornite per fissare gli anelli al rail. Stringere le viti in modo uniforme, prima il lato sinistro, poi il lato destro, per evitare che l'ottica ruoti.
- Assicurarsi che gli anelli siano saldamente fissati e non si muovano.

3. Montaggio dell'Ottica

- Posizionare l'ottica negli anelli e regolare la posizione secondo le preferenze personali.
- Stringere le viti di fissaggio dell'ottica in modo uniforme, seguendo lo stesso principio di fissaggio degli anelli.

4. Controllo Finale

- Verificare che tutto sia montato correttamente e che non ci siano movimenti indesiderati.
- Effettuare un test di tiro per garantire la precisione e la stabilità del montaggio.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in modo responsabile secondo le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Verificare i centri di raccolta per materiali riciclabili o rifiuti elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o assistenza, si prega di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Grazie per aver scelto gli Anelli XRT. La vostra sicurezza e la vostra soddisfazione sono la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it