

OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS - FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FOR AIMPOINT ACRO FITS GLOCK MOS

[Ottiche e montaggi](#) > [Mire elettroniche](#) > [Utensili per il montaggio](#)

L'OPF-G, RMR (Optics Platform, Glock, per RMR) è una piastra compatibile con il Glock MOS Adapter Set 01 e Set 02 per montare il Trijicon RMR o SRO su slide Glock Gen 4 e Gen 5, G17, G19, G34, G35, G41 (larghezza 25mm/1 pollice) e G40 che utilizza il Set 02. La larghezza della piastra MOS OEM di Glock corrisponde a quella della slide, ma l'OPF-G, RMR è già più larga per supportare completamente l'RMR, rendendola compatibile con tutte le slide Glock dotate di MOS. Ci piace il concetto MOS di Glock, anche se riteniamo che le piastre adattatrici MOS di fabbrica potrebbero beneficiare di qualche miglioramento. Standard, comunanza e disponibilità di parti sono tutte cose positive. Fino ad ora, gli utenti hanno dovuto inviare le loro slide per essere fresate per accettare i mirini a punto rosso mini, o optare per slide pronte per ottiche di terze parti. Il tempo necessario per inviare le slide per la fresatura e la qualità variabile del lavoro di fresatura e delle slide pronte per ottiche, a parte, c'era una mancanza di uno standard riguardo all'altezza del mirino; sarebbe stata una coincidenza se due slide fresate da due negozi diversi condividessero la stessa altezza del mirino. Il MOS di Glock potrebbe non essere posizionato così in basso come alcuni, ma a nostro avviso, ciò che il MOS offre compensa ampiamente, ovvero un'altezza del mirino uniforme, facilità di installazione, comunanza delle parti e disponibilità. L'OPF-G, RMR è una collaborazione con un veterano di combattimento del USMC e ex allenatore della squadra di tiro del USMC, Tom Shields. Abbiamo utilizzato le piastre adattatrici MOS di Glock come base e progettato la nostra versione di ciò che pensiamo debba e possa essere. La forma dell'OPF-G, RMR segue le sue funzioni, proprio come tutti i nostri prodotti. Abbiamo delineato i seguenti obiettivi: il mirino deve essere completamente supportato anteriormente e posteriormente da ganci di rinculo/barriera, con movimento minimo. Eliminare la necessità di utilizzare una piastra sigillante aggiuntiva. Lunghezza corretta delle viti da mirino a piastra e da piastra a slide. Le viti devono essere Torx. La piastra adattatrice deve essere lavorata in acciaio. L'OPF-G, RMR realizza tutti gli obiettivi sopra delineati. Lo spessore dell'OPF-G, RMR rimane invariato rispetto a quello della piastra MOS di Glock, non cambia l'altezza di montaggio del mirino, né richiede mirini in ferro diversi. L'OPF-RMR viene spedito con viti da piastra a slide (M3-0.5mm x 6mm, le stesse utilizzate dalle piastre MOS di Glock) e viti da mirino a piastra (6/32 x 3/8), una chiave T10 e un pacchetto VC3. Peso: 0.83oz Valore di coppia piastra a slide: 13 a 15in/lb Valore di coppia mirino a piastra: 13in/lb Progettato e realizzato con orgoglio negli USA.



Caratteristiche

- Nome: FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FOR AIMPOINT ACRO FITS GLOCK MOS
- Produttore: FORWARD CONTROLS DESIGN
- N. prodotto: 100042421
- N. fab.: OPF-G, ACRO
- Colore: Nero
- Fits / Used For: Aimpoint ARCO
- Modello: 34,17,41,19,35,40
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.052kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm
- UPC: 686162347971

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS

Introduzione

Grazie per aver scelto l'OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS, un prodotto progettato per migliorare l'esperienza di mira con il tuo Glock. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le sezioni prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che l'ottica sia correttamente montata prima di ogni utilizzo.
- Non sovraccaricare la piastra con accessori non compatibili.
- Utilizza solo le viti fornite per l'installazione.
- Segui le istruzioni di coppia per il montaggio delle viti.
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari: chiave T10, viti da piastra a slide e viti da mirino a piastra.
- Controlla che la slide del tuo Glock sia pulita e priva di detriti.

2. Installazione:

- Posiziona l'OPFG, RMR sulla slide del tuo Glock.
- Allinea i fori della piastra con quelli della slide.
- Inserisci le viti da piastra a slide (M30.5mm x 6mm) e serrale con una coppia di 13 a 15in/lb.
- Fissa il mirino utilizzando le viti da mirino a piastra (6/32 x 3/8) con una coppia di 13in/lb.
- Assicurati che non ci sia movimento nel mirino e che sia completamente supportato.

3. Uso:

- Prima di utilizzare l'arma, verifica che l'ottica sia correttamente allineata e sicura.
- Effettua un test di mira in un ambiente sicuro prima di utilizzare l'arma in situazioni di tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta un centro di raccolta locale per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o un esperto di armi da fuoco.

Grazie per aver scelto l'OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it