

# GAS CONTROL REBUILD KITS - RIFLESPEED GAS CONTROL REBUILD KIT #2 0.937"

[Parti Carabine](#) > [Componenti sistema recupero gas](#) > [Gas pistons](#)

Rinnova il tuo Gas Control Riflespeed con questo Kit di Riparazione OEM. Include il Plunger nella tua scelta di dimensioni (vedi sotto), una Molla Wave in acciaio inossidabile 17-7, un Perno di Rullaggio per il Tubo del Gas, un Perno Trasversale per la Canna e due Viti di Fissaggio. Si raccomanda di effettuare il rinnovo quando si sostituiscono le canne o tra 10.000 e 25.000 colpi, a seconda del tuo programma di tiro. Le dimensioni sono basate sulla dimensione del Plunger incluso in ciascun kit. Misura il plunger da sostituire o fai riferimento al grafico delle Configurazioni e Impostazioni Comuni nella pagina dei Documenti Tecnici linkata qui sotto per determinare la dimensione corretta per la tua applicazione.



## Caratteristiche

- Nome: [RIFLESPEED GAS CONTROL REBUILD KIT #2 0.937"](#)
- Produttore: [RIFLESPEED](#)
- N. prodotto: 100050276
- N. fab.: US0135
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 6mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 127mm

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Riparazione Gas Control Riflespeed](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Riparazione Gas Control Riflespeed

## Introduzione

Benvenuto nel manuale del Kit di Riparazione Gas Control Riflespeed. Questo documento fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per garantire un uso sicuro e corretto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Seguire tutte le istruzioni fornite nel manuale per garantire un uso sicuro del prodotto.
- Assicurarsi che il kit sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Conservare il kit in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Controllare regolarmente il kit per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di difetti o malfunzionamenti, non utilizzare il prodotto e contattare il supporto.

## Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizzare sempre occhiali protettivi e guanti durante l'installazione e l'uso del kit.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di iniziare qualsiasi lavoro sul gas control.
- Non forzare mai le parti del kit durante l'installazione.
- Non utilizzare il kit in condizioni di umidità elevata o in ambienti estremi.
- Seguire le raccomandazioni del produttore riguardo alla sostituzione delle parti.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogliere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.

### 2. Installazione del Plunger:

- Selezionare la dimensione corretta del Plunger in base al grafico delle Configurazioni e Impostazioni Comuni.
- Rimuovere il vecchio Plunger e sostituirlo con quello nuovo, assicurandosi che sia ben fissato.

### 3. Installazione della Molla Wave:

- Inserire la Molla Wave in acciaio inossidabile 177 nel suo alloggiamento.
- Assicurarsi che sia posizionata correttamente prima di procedere.

### 4. Installazione del Perno di Rullaggio:

- Posizionare il Perno di Rullaggio nel Tubo del Gas.
- Verificare che sia allineato correttamente.

### 5. Installazione del Perno Trasversale:

- Inserire il Perno Trasversale nella Canna.
- Controllare che sia ben fissato.

### 6. Fissaggio Finale:

- Utilizzare le due Viti di Fissaggio per assicurare tutte le parti in posizione.
- Verificare che tutte le viti siano ben serrate.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il kit e i suoi componenti in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare i componenti del kit nell'ambiente; utilizzare i punti di raccolta designati per materiali pericolosi.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti il Kit di Riparazione Gas Control Riflespeed, si prega di contattare il supporto del produttore.

Seguendo queste istruzioni, contribuirai a garantire un uso sicuro e responsabile del tuo Kit di Riparazione Gas Control Riflespeed. Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)