

HIGH PRESSURE CASE SIZING LUBRICANT - FORSTER HIGH PRESSURE CASE SIZING LUBRICANT, 2 OZ. BOTTLE

[Ricarica](#) > [Preparazione bossoli](#) > [Grasso per bossoli](#)

È necessario un enorme sforzo per inserire un bossolo non lubrificato in una matrice di ridimensionamento o formatura a lunghezza completa. Tuttavia, il lubrificante sbagliato può rovinare i bossoli o rompere i portabossoli. Il lubrificante ad alta pressione di Forster aderisce al bossolo quando viene forzato nella matrice e si può a malapena percepire l'ingresso e l'uscita dei bossoli dalla matrice. Questo lubrificante di alta qualità rende il ridimensionamento facile e protegge le tue attrezzature. Disponibile in bottiglie di plastica da 2 oz.
(Lubrificante a base d'olio)



Caratteristiche

- Nome: [FORSTER HIGH PRESSURE CASE SIZING LUBRICANT, 2 OZ. BOTTLE](#)
- Produttore: [FORSTER](#)
- N. prodotto: 100203482
- N. fab.: 011071
- Peso della spedizione: 0.136kg
- Altezza di spedizione: 12mm
- Larghezza di spedizione: 95mm
- Lunghezza di spedizione: 128mm
- UPC: 757253001857

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Lubrificante per Ridimensionamento dei Bossoli ad Alta Pressione Forster](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Lubrificante per Ridimensionamento dei Bossoli ad Alta Pressione Forster

Introduzione

Grazie per aver scelto il Lubrificante per Ridimensionamento dei Bossoli ad Alta Pressione Forster. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere e seguire attentamente queste linee guida per proteggere se stessi e gli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto come lubrificante per il ridimensionamento dei bossoli.
- Tieni il lubrificante fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Conserva sempre il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.
- Non utilizzare il lubrificante se il sigillo è rotto o se il prodotto appare danneggiato.
- Fai attenzione a eventuali reazioni allergiche. Se si verifica irritazione, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza medica.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità locali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre guanti protettivi e occhiali durante la manipolazione del lubrificante per prevenire il contatto con la pelle e gli occhi.
- Evita di ingerire il prodotto. Se ingerito, cerca immediatamente assistenza medica.
- Utilizza solo in aree ben ventilate per evitare di inalare vapori.
- Non mescolare con altri lubrificanti o sostanze chimiche.
- Smaltisci qualsiasi lubrificante in eccesso correttamente secondo le normative locali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e ben illuminato.
- Raccogli tutti gli strumenti e le attrezzature necessari per il ridimensionamento dei bossoli.

2. Applicazione:

- Agita delicatamente la bottiglia prima dell'uso per garantire una consistenza uniforme.
- Applica uno strato sottile e uniforme di lubrificante sul bossolo. Assicurati di coprire completamente per prevenire incollaggi durante il ridimensionamento.
- Non sovralubrificare, poiché ciò potrebbe portare a contaminazione o danni.

3. Processo di Ridimensionamento:

- Inserisci il bossolo lubrificato nella matrice di ridimensionamento con cautela.
- Aziona l'attrezzatura di ridimensionamento secondo le istruzioni del produttore.
- Monitora il processo per garantire un ingresso e un'uscita fluidi dei bossoli.

4. PostUtilizzo:

- Pulisci immediatamente qualsiasi lubrificante in eccesso dagli strumenti e dalle attrezzature dopo l'uso.
- Conserva la bottiglia di lubrificante in modo sicuro con il tappo ben chiuso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto e qualsiasi contenitore vuoto in conformità con le normative locali di smaltimento dei rifiuti.
- Non versare il lubrificante negli scarichi o nell'ambiente.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o per segnalare problemi relativi al prodotto, si prega di contattare il punto di contatto designato con sede nell'UE fornito con l'imballaggio o la documentazione del prodotto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace utilizzando il Lubrificante per Ridimensionamento dei Bossoli ad Alta Pressione Forster. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it