

# SIG SAUER P220-229, 320 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT - EGW SIG SAUER P220-229, 320 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Ottiche e montaggi > Anelli viti basi > Basi per pistole

QUESTO MONTAGGIO NON FUNZIONA CON ALCUNE PISTOLE SIG PRONTE PER OTTICA (P320 X-CARRY, ECC.) Materiale: Alluminio 7075 Finitura: Nero Opaco Hardcoat Lunghezza Totale: 1.780" Larghezza Totale: 1.1" Hardware di Montaggio: (2) Viti a Testa Piatta 6-32, (1) Vite di Bloccaggio 6-32 X 3/16 Compatibilità del Punto Rosso: Trijicon RMR, Holosun HS507C Questo montaggio si adatta (inclusi ma non limitati a): Ottiche Sig #8 P220 P224 P225 P225-A1 P226 P227 P228 P229 P238 P239 P245 P320 P938 SP2022 M11-A1 MK25 Serie Bersa Thunder UC (9/40/45) Serie Bersa Thunder HC (9/40/45) FN 509 Questo montaggio non si adatta a: Sig 1911s Qualsiasi Sig Pronta per Ottica, ad es. P226 Legion RX, P229 RX, P320 X-Carry, ecc. P210 Target P365 (il taglio a coda di rondine è troppo profondo per funzionare con il nostro montaggio) FN 509 Tactical Rimuovi semplicemente la mira posteriore della tua arma e sostituiscila con il nostro montaggio per installare il tuo punto rosso Trijicon RMR. Non sono necessarie modifiche. Puoi rimuovere il nostro montaggio e sostituire la tua mira posteriore in qualsiasi momento. Hardware di montaggio incluso. Istruzioni di Installazione Rimuovi la mira posteriore\* Installa il Montaggio per Mira EGW nel taglio a coda di rondine Serrare la vite di bloccaggio (se applicabile) Posiziona il punto rosso sul Montaggio per Mira EGW (mettere un piccolo pezzo di carta tra il punto rosso e il montaggio per mira faciliterà la rimozione e manterrà il Loctite lontano dal punto rosso.) Applica Loctite blu alle viti di montaggio fornite Serrare le viti di montaggio a 15in/lbs 2 Viti a Testa Piatta - Fornite per Trijicon RMR Le viti incluse con questo montaggio richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione.



## Caratteristiche

- Nome: EGW SIG SAUER P220-229, 320 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT
- Produttore: EGW
- N. prodotto: 296000577
- N. fab.: 49518
- Colore: Nero
- Materiale: Alluminio
- Modello: 509,P220,P224,P225,P226,P227,P228,P229,P238,P239,P245,P320,P938,SP2022
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Tattico
- Tipo di arma: FN,Sig Sauer
- Peso della spedizione: 0.031kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm
- UPC: 841370116553

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# **Indice**

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Trijicon RMR su SIG SAUER P220229, 320](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Trijicon RMR su SIG SAUER P220229, 320

## Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il Montaggio Trijicon RMR su SIG SAUER P220229, 320. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto per il tuo modello di pistola prima dell'installazione.
- Controlla regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il montaggio se ci sono parti mancanti o danneggiate.
- Segui tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questo manuale.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Questo montaggio non è compatibile con pistole SIG pronte per ottica come P320 XCARRY, P226 Legion RX e P229 RX.
- Non utilizzare il montaggio su pistole Sig 1911s o su modelli non compatibili.
- Assicurati che il punto rosso Trijicon RMR sia correttamente installato e fissato prima di utilizzare l'arma.
- Rimuovi la mira posteriore della tua arma con attenzione per evitare danni.
- Non apportare modifiche al montaggio o alla pistola che possano compromettere la sicurezza.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Rimuovi la mira posteriore** dalla tua arma.
2. **Installa il Montaggio per Mira EGW** nel taglio a coda di rondine.
3. **Serra la vite di bloccaggio** (se applicabile).
4. **Posiziona il punto rosso** sul Montaggio per Mira EGW. Per facilitare la rimozione e mantenere il Loctite lontano dal punto rosso, puoi mettere un piccolo pezzo di carta tra il punto rosso e il montaggio.
5. **Applica Loctite blu** alle viti di montaggio fornite.
6. **Serra le viti di montaggio** a 15 in/lbs.
7. Le **2 Viti a Testa Piatta** fornite sono specifiche per il Trijicon RMR e richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di imballaggio e del prodotto.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Assicurati di smalirlo in un centro di raccolta autorizzato.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, inclusi aggiornamenti su richiami e segnalazioni di prodotti pericolosi, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o a consultare il portale di sicurezza dell'UE.

Ricorda di mantenere questo manuale per future consultazioni e di seguire tutte le istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile del Montaggio Trijicon RMR su SIG SAUER P220229, 320. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)