

.0025" STAINLESS STEEL BRUSHING WHEELS - GROBET FILE CO. OF AMERICA INC 2 ROW SUPER-SOFT CARDING WHEEL

[Utensili per armieri](#) > [Preparazione e colorazione metalli](#) > [Strumenti per spazzolatura e cardatura](#)

Ruota "Carding" Super-Morbida Per Bluing al Rusto/IM a Prezzo Economico

Trovate per noi da Ray Hall, Griffith, IN, queste ruote in filo ultra-morbide sono perfette per la cardatura tra i rivestimenti durante il bluing al rusto, o quando si utilizza il Metodo dell'Acqua Calda con la Soluzione di Bluing Dicropan IM. Non rimuovono metallo e non danno un aspetto "satinato".



Caratteristiche

- Nome: [GROBET FILE CO. OF AMERICA INC 2 ROW SUPER-SOFT CARDING WHEEL](#)
- Produttore: [GROBET FILE CO. OF AMERICA INC](#)
- N. prodotto: 360164581
- N. fab.: 16.458
- Peso della spedizione: 0.136kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 157mm
- Lunghezza di spedizione: 155mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Ruote di Spazzolatura in Acciaio Inossidabile da .0025"](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Ruote di Spazzolatura in Acciaio Inossidabile da .0025"

Introduzione

Grazie per aver scelto le Ruote di Spazzolatura in Acciaio Inossidabile da .0025" della Grobet File Co. of America Inc. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro di queste ruote di spazzolatura. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre le ruote di spazzolatura in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che il prodotto sia adatto all'uso previsto.
- Ispezionare regolarmente le ruote di spazzolatura per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Se si notano comportamenti o prestazioni insolite, interrompere immediatamente l'uso e cercare assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare il numero massimo di giri al minuto (RPM) di 3500 per evitare potenziali pericoli.
- Utilizzare adeguati dispositivi di protezione personale (DPI), come occhiali di sicurezza e guanti, per proteggere da detriti e estremità di filo taglienti.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli che potrebbero causare incidenti.
- Evitare di utilizzare le ruote di spazzolatura su materiali che potrebbero causare un'usura eccessiva o danni al prodotto.
- Non forzare le ruote di spazzolatura nei materiali; lasciare che lo strumento faccia il lavoro.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e garantire che gli altri siano a una distanza sicura durante l'uso del prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che lo strumento utilizzato sia compatibile con le ruote di spazzolatura.
- Inserire la ruota di spazzolatura nel mandrino o nel supporto dello strumento, assicurandosi che sia fissata saldamente.
- Per il centro in legno di 2" di diametro, forare per adattare se necessario.
- Verificare che la ruota di spazzolatura sia allineata correttamente e che non ci siano ostruzioni.

2. Uso:

- Avviare lo strumento a bassa velocità per garantire stabilità.
- Aumentare gradualmente la velocità fino al numero di giri desiderato, assicurandosi di non superare i 3500 RPM.
- Utilizzare le ruote di spazzolatura delicatamente per cardare tra i rivestimenti durante il bluing al rusto o utilizzando il Metodo dell'Acqua Calda con la Soluzione di Bluing Dicropan IM.
- Non applicare pressione eccessiva; lasciare che le ruote di filo morbido facciano il lavoro.
- Dopo l'uso, spegnere lo strumento e attendere che si fermi completamente prima di rimuovere la ruota di spazzolatura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali ruote di spazzolatura usurate o danneggiate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Controllare invece i programmi di riciclaggio locali che accettano prodotti metallici.
- Assicurarsi che i materiali scartati non rappresentino un pericolo per l'ambiente o la sicurezza pubblica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande relative a preoccupazioni sulla sicurezza o informazioni sul prodotto, si prega di contattare direttamente il produttore attraverso i canali di contatto forniti.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace delle Ruote di Spazzolatura in Acciaio Inossidabile da .0025". Dare sempre priorità alla sicurezza e rimanere informati sulle corrette modalità di gestione e manutenzione degli strumenti. Grazie per l'attenzione a queste linee guida.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it