

458 CALIBER (0.458") XTREME DEFENSE FTM LEAD-FREE BULLETS - LEHIGH DEFENSE 458 CAL (0.458") 250GR XTREME DEFENSE LEAD-FREE BULLET 50/BX

[Ricarica](#) > [Palle](#) > [Palle per carabina](#)

La tecnologia avanzata Xtreme Defense Fluid Transfer Monolithic (XD FTM) sta cambiando il modo in cui si percepiscono i proiettili per autodifesa. Come l'Xtreme Penetrator, la geometria progressiva della punta consente una penetrazione profonda e diretta, creando un diametro della cavità di ferita permanente che supera quello della maggior parte dei proiettili espandibili. Inoltre, il proiettile è in rame solido, capace di superare le barriere alla penetrazione, è ecologico e causa danni massicci ai tessuti all'impatto. La penetrazione di barriere come cartongesso o abbigliamento pesante prima di colpire il bersaglio non ha l'effetto potenzialmente negativo sull'Xtreme Defense che ha sui proiettili convenzionali a punta cava. Il design della punta è la chiave. Le scanalature radiali del Fluid Transfer costringono l'energia idraulica verso l'interno e, man mano che l'energia viene ristretta, accelera verso l'esterno creando picchi di alta pressione che danneggiano gravemente i tessuti circostanti. Questo rapido aumento del flusso di fluidi crea cavitazione e danni massicci ai tessuti lontano dal proiettile, equivalenti a quelli dei migliori proiettili a punta cava sul mercato. Il risultato dell'Xtreme Defense è una cavità di ferita permanente che è da due a quattro volte maggiore rispetto a quella generata da un proiettile a punta piatta o rotonda e spesso più grande rispetto ai proiettili espandibili tradizionali o in rame solido. Ciò che ottieni è un proiettile per autodifesa che attraverserà le barriere senza deformazione o alterazione della traiettoria.



Caratteristiche

- Nome: [LEHIGH DEFENSE 458 CAL \(0.458"\) 250GR XTREME DEFENSE LEAD-FREE BULLET 50/BX](#)
- Produttore: [LEHIGH DEFENSE](#)
- N. prodotto: 430100235
- N. fab.: 09458250SP
- Ballistic Coefficient (G1): 0.194
- Brand Style: Xtreme Defender
- Calibro: 458 Caliber
- Diameter (Breech): 0.458
- Diametro (in pollici): 0.458
- Grani: 250
- Sectional Density: 0.170
- Tipo di palla: Fluid Transfer Monolithic (FTM)
- Quantità: 50
- Peso della spedizione: 0.862kg
- Altezza di spedizione: 57mm
- Larghezza di spedizione: 64mm
- Lunghezza di spedizione: 83mm
- UPC: 810025508289

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A505.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Proiettili 458 CALIBER \(0.458"\) XTREME DEFENSE FTM LEADFREE BULLETS](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Proiettili 458 CALIBER (0.458") XTREME DEFENSE FTM LEADFREE BULLETS

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per i proiettili 458 CALIBER (0.458") XTREME DEFENSE FTM LEADFREE BULLETS prodotti da Lehigh Defense. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee guida generali di sicurezza

- Assicurati di utilizzare i proiettili solo per scopi legittimi e nel rispetto delle leggi locali.
- Conserva i proiettili in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Controlla sempre l'integrità del prodotto prima dell'uso. Non utilizzare proiettili danneggiati o deformati.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali aggiornamenti di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di sicurezza specifiche per l'uso

- Indossa sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso di armi da fuoco.
- Non puntare mai un'arma verso persone o animali.
- Assicurati che l'arma sia in buone condizioni di funzionamento prima di utilizzarla con i proiettili XTREME DEFENSE.
- Segui sempre le istruzioni del produttore relative all'arma e ai proiettili.
- Non utilizzare i proiettili in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'installazione e l'uso

- **Installazione dei proiettili:**
 - Assicurati che l'arma sia scarica prima di effettuare qualsiasi operazione.
 - Inserisci i proiettili nel caricatore seguendo le istruzioni specifiche per il tuo modello di arma.
- **Uso dei proiettili:**
 - Controlla il campo di tiro per assicurarti che sia libero da ostacoli e persone.
 - Prima di sparare, verifica che l'arma sia impostata correttamente e che i proiettili siano caricati in modo sicuro.
 - Effettua un colpo solo quando sei sicuro di avere un bersaglio chiaro e legittimo.

Istruzioni per lo smaltimento

- Non gettare i proiettili usati o danneggiati nei rifiuti normali.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di munizioni e materiali pericolosi.
- Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento sicuro dei proiettili.

Informazioni di contatto per ulteriore supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza dei proiettili 458 CALIBER (0.458") XTREME DEFENSE FTM LEADFREE BULLETS, consulta le risorse disponibili online o contatta il tuo rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di lotto e altre informazioni pertinenti riguardanti il prodotto.

Questa guida è stata redatta per garantire la massima sicurezza e responsabilità nell'uso dei proiettili 458 CALIBER (0.458") XTREME DEFENSE FTM LEADFREE BULLETS. Segui queste istruzioni con attenzione e utilizza il prodotto in modo consapevole.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it