

MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T-1 AND T-2 OPTIC - ARISAKA

DEFENSE MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T-1 AND T-2 OPTIC, 1.7" HEIGHT, BLK

[Ottiche e montaggi](#) > [Mire elettroniche](#) > [Utensili per il montaggio](#)

Il montaggio Arisaka Low Aimpoint Micro, in attesa di brevetto, è progettato per gli ottiche Aimpoint Micro T1 e T2 e funziona anche con altri mirini rossi che utilizzano lo stesso profilo, inclusi Aimpoint H1/H2, Aimpoint Comp M5/M5S, Aimpoint Duty, Sig Romeo 5, Vortex Crossfire e Holosun HS503/515/530. La linea centrale dell'ottica di 0.9" si abbina ai montaggi Arisaka Low Magnifier, ed è ideale per l'uso su armi da fuoco come l'IWI Galil Ace, SAN Swiss SG550/SG551/SG552/SG553 e piattaforme AK. Si prega di notare: l'Aimpoint Comp M5S e l'Aimpoint Duty sono 10mm più alti rispetto ai normali mirini rossi Aimpoint Micro, il che deve essere considerato nell'altezza finale dell'ottica, e impedirà loro di allinearsi con i montaggi Arisaka Low Magnifier. Peso (inclusi i viti): 1.6 oz Linea centrale dell'ottica: 0.9" con Aimpoint Micro T1/T2 Ogni montaggio è lavorato CNC in alluminio 6061-T651 e 7075-T651 e anodizzato di tipo III MIL-A-8625 di colore nero. I colori dell'anodizzazione possono variare leggermente da pezzo a pezzo e da lotto a lotto, ed è completamente normale. Include tutte le viti e gli strumenti necessari per fissare l'ottica al montaggio. Valori di coppia raccomandati: clamp Picatinny - 50 pollici lbs (5.7 Nm) Ottica al montaggio - 11.9 pollici lbs (1.35 Nm) Ulteriori dettagli di montaggio: l'interfaccia di montaggio Aimpoint Micro presenta tre superfici orizzontali e due superfici angolate. L'ottica deve contattare il montaggio solo sulle superfici angolate, che la bloccano in posizione e impediscono all'ottica di cambiare zero sotto rinculo o maneggiamento brusco. È completamente normale vedere un piccolo spazio tra l'ottica e le superfici orizzontali del montaggio. Hardware: una vite torx a testa svasata da 10-32x1.25", quattro viti torx a testa svasata M3x4mm. Prodotto negli Stati Uniti.



Caratteristiche

- Nome: [ARISAKA DEFENSE MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T-1 AND T-2 OPTIC, 1.7" HEIGHT, BLK](#)
- Produttore: [ARISAKA DEFENSE](#)
- N. prodotto: 430104521
- N. fab.: OM-MICRO-17-BK
- Altezza: 1.7"
- Colore: Nero
- Fits / Used For: Aimpoint Micro
- Peso: 0.1 lbs
- Peso della spedizione: 0.181kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 114mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm
- UPC: 601557940193

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Arisaka per Aimpoint Micro T1 e T2](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Arisaka per Aimpoint Micro T1 e T2

Introduzione

Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza per l'uso del Montaggio Arisaka per Aimpoint Micro T1 e T2. È fondamentale seguire queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il montaggio sia installato correttamente prima di utilizzare l'ottica.
- Controlla regolarmente il montaggio e l'ottica per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se noti danni o malfunzionamenti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala immediatamente eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo le viti e gli strumenti forniti per l'installazione.
- Assicurati che l'ottica sia fissata saldamente al montaggio.
- Evita di applicare una pressione eccessiva durante il serraggio delle viti.
- Controlla che l'ottica sia allineata correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Non utilizzare il montaggio per scopi diversi da quelli previsti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutte le viti e gli strumenti necessari.
- Controlla che il montaggio e l'ottica siano in buone condizioni.

2. Installazione:

- Posiziona il montaggio sulla piattaforma desiderata dell'arma.
- Utilizza la vite torx a testa svasata da 1032x1.25" per fissare il montaggio.
- Fissa l'ottica utilizzando le quattro viti torx a testa svasata M3x4mm.
- Segui i valori di coppia raccomandati:
 - Clamp Picatinny: 50 pollici lbs (5.7 Nm)
 - Ottica al montaggio: 11.9 pollici lbs (1.35 Nm)

3. Verifica:

- Dopo l'installazione, controlla che l'ottica sia ben fissata e allineata.
- Effettua un test di funzionamento per assicurarti che non ci siano problemi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il montaggio o le viti nell'ambiente; ricicla i materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del prodotto, consulta il tuo rivenditore o il sito web ufficiale del produttore.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è essenziale per garantire un utilizzo sicuro e efficace del Montaggio Arisaka per Aimpoint Micro T1 e T2. Assicurati di rimanere informato su eventuali aggiornamenti o richiami attraverso le piattaforme ufficiali.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it