

MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T-1 AND T-2 OPTIC - ARISAKA

DEFENSE MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T-1 AND T-2 OPTIC, 1.7" HEIGHT, TAN

[Ottiche e montaggi](#) > [Mire elettroniche](#) > [Utensili per il montaggio](#)

Il montaggio Arisaka Low Aimpoint Micro, in attesa di brevetto, è progettato per gli ottiche Aimpoint Micro T1 e T2 e funziona anche con altri mirini rossi che utilizzano lo stesso profilo, inclusi Aimpoint H1/H2, Aimpoint Comp M5/M5S, Aimpoint Duty, Sig Romeo 5, Vortex Crossfire e Holosun HS503/515/530. La linea centrale dell'ottica di 0.9" si abbina ai montaggi Arisaka Low Magnifier, ed è ideale per l'uso su armi da fuoco come l'IWI Galil Ace, SAN Swiss SG550/SG551/SG552/SG553 e piattaforme AK. Si prega di notare: l'Aimpoint Comp M5S e l'Aimpoint Duty sono 10mm più alti rispetto ai normali mirini rossi Aimpoint Micro, il che deve essere considerato nell'altezza finale dell'ottica, e impedirà loro di allinearsi con i montaggi Arisaka Low Magnifier. Peso (inclusi i viti): 1.6 oz Linea centrale dell'ottica: 0.9" con Aimpoint Micro T1/T2 Ogni montaggio è lavorato CNC in alluminio 6061-T651 e 7075-T651 e anodizzato di tipo III MIL-A-8625 di colore nero. I colori dell'anodizzazione possono variare leggermente da pezzo a pezzo e da lotto a lotto, ed è completamente normale. Include tutte le viti e gli strumenti necessari per fissare l'ottica al montaggio. Valori di coppia raccomandati: clamp Picatinny - 50 pollici lbs (5.7 Nm) Ottica al montaggio - 11.9 pollici lbs (1.35 Nm) Ulteriori dettagli di montaggio: l'interfaccia di montaggio Aimpoint Micro presenta tre superfici orizzontali e due superfici angolate. L'ottica deve contattare il montaggio solo sulle superfici angolate, che la bloccano in posizione e impediscono all'ottica di cambiare zero sotto rinculo o maneggiamento brusco. È completamente normale vedere un piccolo spazio tra l'ottica e le superfici orizzontali del montaggio. Hardware: una vite torx a testa svasata da 10-32x1.25", quattro viti torx a testa svasata M3x4mm. Prodotto negli Stati Uniti.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [ARISAKA DEFENSE MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T-1 AND T-2 OPTIC, 1.7" HEIGHT, TAN](#)
- Produttore: [ARISAKA DEFENSE](#)
- N. prodotto: 430104522
- N. fab.: OM-MICRO-17-TN
- Altezza: 1.7"
- Colore: Tan
- Fits / Used For: Aimpoint Micro
- Peso: 0.1 lbs
- Peso della spedizione: 0.181kg
- Altezza di spedizione: 64mm
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 95mm
- UPC: 601557940186

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T1 AND T2 OPTIC ARISAKA DEFENSE. Questo manuale fornisce linee guida di sicurezza importanti per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controllare il prodotto regolarmente per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non è stato installato correttamente.
- Tenere il prodotto e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo le viti e gli strumenti forniti per il montaggio.
- Assicurarsi che il montaggio sia ben fissato prima dell'uso.
- Non superare i valori di coppia raccomandati:
 - Clamp Picatinny: 50 pollici lbs (5.7 Nm)
 - Ottica al montaggio: 11.9 pollici lbs (1.35 Nm)
- Verificare che l'ottica contatti solo le superfici angolate del montaggio.
- Non forzare l'ottica nel montaggio, poiché ciò potrebbe danneggiare il prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione tutte le viti e gli strumenti necessari.
- Controllare che il prodotto sia in buone condizioni.

2. Installazione:

- Posizionare l'ottica sul montaggio.
- Fissare l'ottica utilizzando la vite torx a testa svasata da 1032x1.25" e le quattro viti torx a testa svasata M3x4mm.
- Seguire le raccomandazioni sui valori di coppia per il serraggio.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, verificare che l'ottica sia ben fissata.
- Effettuare controlli regolari per assicurarsi che non ci siano movimenti indesiderati dell'ottica.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le linee guida di riciclaggio appropriate.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE designato per la sicurezza dei consumatori.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it