

# MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T-1 AND T-2 OPTIC - ARISAKA

## DEFENSE MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T-1 & T-2 OPTIC, 1.93" HEIGHT, TAN

[Ottiche e montaggi](#) > [Mire elettroniche](#) > [Utensili per il montaggio](#)

Il montaggio Arisaka Low Aimpoint Micro, in attesa di brevetto, è progettato per gli ottiche Aimpoint Micro T1 e T2 e funziona anche con altri mirini rossi che utilizzano lo stesso profilo, inclusi Aimpoint H1/H2, Aimpoint Comp M5/M5S, Aimpoint Duty, Sig Romeo 5, Vortex Crossfire e Holosun HS503/515/530. La linea centrale dell'ottica di 0.9" si abbina ai montaggi Arisaka Low Magnifier, ed è ideale per l'uso su armi da fuoco come l'IWI Galil Ace, SAN Swiss SG550/SG551/SG552/SG553 e piattaforme AK. Si prega di notare: l'Aimpoint Comp M5S e l'Aimpoint Duty sono 10mm più alti rispetto ai normali mirini rossi Aimpoint Micro, il che deve essere considerato nell'altezza finale dell'ottica, e impedirà loro di allinearsi con i montaggi Arisaka Low Magnifier. Peso (inclusi i viti): 1.6 oz Linea centrale dell'ottica: 0.9" con Aimpoint Micro T1/T2 Ogni montaggio è lavorato CNC in alluminio 6061-T651 e 7075-T651 e anodizzato di tipo III MIL-A-8625 di colore nero. I colori dell'anodizzazione possono variare leggermente da pezzo a pezzo e da lotto a lotto, ed è completamente normale. Include tutte le viti e gli strumenti necessari per fissare l'ottica al montaggio. Valori di coppia raccomandati: clamp Picatinny - 50 pollici lbs (5.7 Nm) Ottica al montaggio - 11.9 pollici lbs (1.35 Nm) Ulteriori dettagli di montaggio: l'interfaccia di montaggio Aimpoint Micro presenta tre superfici orizzontali e due superfici angolate. L'ottica deve contattare il montaggio solo sulle superfici angolate, che la bloccano in posizione e impediscono all'ottica di cambiare zero sotto rinculo o maneggiamento brusco. È completamente normale vedere un piccolo spazio tra l'ottica e le superfici orizzontali del montaggio. Hardware: una vite torx a testa svasata da 10-32x1.25", quattro viti torx a testa svasata M3x4mm. Prodotto negli Stati Uniti.



### Caratteristiche

- Nome: [ARISAKA DEFENSE MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T-1 & T-2 OPTIC, 1.93" HEIGHT, TAN](#)
- Produttore: [ARISAKA DEFENSE](#)
- N. prodotto: 430104524
- N. fab.: OM-MICRO-193-TN
- Altezza: 1.93"
- Colore: Tan
- Fits / Used For: Aimpoint Micro
- Peso: 0.1 lbs
- Peso della spedizione: 0.181kg
- Altezza di spedizione: 58mm
- Larghezza di spedizione: 81mm
- Lunghezza di spedizione: 91mm
- UPC: 601557940209

### Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida di Sicurezza per il MONTAGGIO PER AIMPOINT MICRO T1 E T2 OPTIC ARISAKA DEFENSE](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida di Sicurezza per il MONTAGGIO PER AIMPOINT MICRO T1 E T2 OPTIC ARISAKA DEFENSE

## Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio Arisaka per Aimpoint Micro T1 e T2. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il montaggio sia utilizzato solo con ottiche compatibili, come Aimpoint Micro T1 e T2, e altri mirini rossi compatibili.
- Controllare regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare immediatamente qualsiasi prodotto ritenuto non sicuro alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare i valori di coppia raccomandati durante l'installazione:
  - Clamp Picatinny: 50 pollici lbs (5.7 Nm)
  - Ottica al montaggio: 11.9 pollici lbs (1.35 Nm)
- Assicurarsi che l'ottica sia montata correttamente, contattando solo le superfici angolate del montaggio. Questo aiuta a mantenere la zero dell'ottica.
- Verificare che non ci siano spazi eccessivi tra l'ottica e le superfici orizzontali del montaggio.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione tutte le viti e gli strumenti necessari per l'installazione.
- Controllare che il montaggio e l'ottica siano puliti e privi di detriti.

### 2. Installazione:

- Posizionare l'ottica sul montaggio in modo che le superfici angolate del montaggio tocchino l'ottica.
- Fissare l'ottica utilizzando la vite torx a testa svasata da 1032x1.25" e le quattro viti torx a testa svasata M3x4mm.
- Utilizzare un cacciavite adeguato per stringere le viti secondo i valori di coppia raccomandati.

### 3. Uso:

- Dopo l'installazione, controllare che l'ottica sia ben fissata e allineata.
- Durante l'uso, evitare urti o impatti che potrebbero compromettere la posizione dell'ottica.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità alle normative locali sui rifiuti. Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, seguire le linee guida per il riciclo dei materiali metallici e plastici.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o chiarimenti relativi alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore.

## Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, si contribuirà a garantire un uso sicuro e efficace del montaggio Arisaka per Aimpoint Micro T1 e T2. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza dei prodotti, visitare il portale Safety Gate dell'UE.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)