

ZERO RETENTION CLAMP FOR HANDGUARD - ARISAKA DEFENSE

ZERO RETENTION CLAMP FOR MCX VIRTUS SIG OEM SLIM

HANDGUARD

[Ottiche e montaggi](#) > [Mire elettroniche](#) > [Utensili per il montaggio](#)

Descrizione Consigliamo vivamente di utilizzare la nuova versione combinata ZRC 5.56/300BLK invece di questo prodotto, poiché utilizza un supporto a U interno con due morsetti, offrendo un bloccaggio ancora più stretto del handguard al ricevitore superiore. Funziona anche con i handguard standard e SD di SIG e MI. Puoi trovarlo qui. Guida all'installazione Il Patent Pending Arisaka Zero Retention Clamp (ZRC) riduce notevolmente il cambiamento di zero per laser e mirini a ferro montati sul handguard del MCX Virtus. Questa versione è progettata per il MCX Virtus in calibro 5.56mm con il handguard slim OEM di Sig Sauer o il handguard standard M-Lok di Midwest Industries. È disponibile qui una versione diversa per l'uso con il handguard SD di Sig Sauer o il handguard Suppressor M-Lok di Midwest Industries. Il handguard del MCX Virtus è fissato al ricevitore tramite uno slot di adattamento a frizione su ciascun lato vicino al rail superiore esteso e un unico raccordo in acciaio tenuto in posizione dal perno di smontaggio anteriore. Questo consente al handguard di flettersi significativamente, causando un cambiamento nello zero di un laser o di un mirino anteriore quando viene applicata una leggera pressione al handguard. È possibile un cambiamento di 5 mils o più spingendo sul handguard con la mano di supporto mentre il fucile è appoggiato sulla spalla. Inoltre, lo zero non torna sempre alla sua posizione originale una volta rimossa la pressione dal handguard. Sig Sauer ha risolto questo problema sul nuovo MCX SPEAR aggiungendo un fissaggio su ciascun lato del handguard che lo ancorano saldamente al ricevitore superiore. L'Arisaka ZRC svolge un ruolo simile per il MCX Virtus serrando il handguard insieme negli slot di allineamento a frizione sul ricevitore superiore esteso. Questo fissa saldamente il handguard al ricevitore superiore, riducendo notevolmente o addirittura eliminando il cambiamento di zero. I morsetti ZRC sono sagomati per fornire un'interferenza minima con le mani dell'utente mentre si afferra il handguard. Sul handguard slim OEM i morsetti si adattano nelle aperture a rombo, mentre sul handguard standard M-Lok di Midwest Industries occupano uno slot M-Lok nella fila superiore. Ogni morsetto è etichettato per il lato e l'orientamento, rendendo l'installazione facile.

Note di installazione: I morsetti slim OEM devono essere collocati nel secondo foro a rombo, come mostrato nelle foto sopra. I morsetti MI Standard M-Lok devono essere collocati nel secondo slot M-Lok della fila superiore, come mostrato nell'ultima foto sopra. Specifiche di coppia: 15-20 pollici lbs. Sebbene consigliamo di utilizzare una chiave dinamometrica calibrata, è possibile ottenere circa 15 pollici lbs di coppia inserendo l'estremità lunga della chiave L in dotazione nel dado della vite e tenendo l'estremità corta tra le dita, quindi serrando saldamente. Superare i 20 pollici lbs rischia di rovinare il dado della vite e/o danneggiare il handguard. Arisaka non è responsabile per eventuali danni causati da un'installazione impropria. Il ZRC deve essere disinstallato prima di rimuovere il handguard dal fucile. Specifiche Peso: 0.37 oz (handguard slim OEM) 0.47 oz (handguard standard MI M-Lok) I morsetti ZRC sono fresati CNC in alluminio 6061-T651 e anodizzati con trattamento duro MIL-A-8625 Tipo III. Prodotto negli Stati Uniti.



Caratteristiche

- Nome: ARISAKA DEFENSE ZERO RETENTION CLAMP FOR MCX VIRTUS SIG OEM SLIM HANDGUARD
- Produttore: ARISAKA DEFENSE
- N. prodotto: 430104558
- N. fab.: ZRC-V-SLIM
- Colore: Nero
- Tipo di arma: AK-47
- Peso della spedizione: 0.045kg
- UPC: 850036188339

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il ZERO RETENTION CLAMP
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il ZERO RETENTION CLAMP

Introduzione

Grazie per aver scelto il ZERO RETENTION CLAMP per il tuo handguard Arisaka Defense. Questo prodotto è progettato per migliorare la stabilità e la precisione del tuo fucile MCX Virtus. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Conserva queste istruzioni in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo della Compatibilità:** Verifica che il ZERO RETENTION CLAMP sia compatibile con il tuo handguard prima dell'installazione.
- **Installazione Sicura:** Segui le istruzioni di installazione per evitare errori che potrebbero compromettere la sicurezza.
- **Controllo della Coppia:** Utilizza una chiave dinamometrica calibrata per garantire che la coppia di serraggio sia compresa tra 15 e 20 pollici lbs. Un serraggio eccessivo può danneggiare il prodotto.
- **Rimozione del Prodotto:** Assicurati di disinstallare il ZRC prima di rimuovere l'handguard dal fucile.
- **Controllo Periodico:** Controlla regolarmente il serraggio del clamp per assicurarti che rimanga sicuro nel tempo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari: una chiave dinamometrica e la chiave L fornita.
- Rimuovi l'handguard esistente se necessario.

2. Installazione del ZRC:

- Posiziona i morsetti nel secondo foro a rombo per il handguard slim OEM o nel secondo slot MLoc per il handguard standard MI MLoc.
- Assicurati che i morsetti siano orientati correttamente, come indicato nelle etichette.

3. Serrare i Morsetti:

- Inserisci l'estremità lunga della chiave L nel dado della vite e afferra l'estremità corta tra le dita.
- Serrare fino a raggiungere una coppia di 1520 pollici lbs.

4. Verifica Finale:

- Controlla che il handguard sia fissato saldamente e che non ci siano movimenti indesiderati.
- Effettua un test di funzionamento per assicurarti che il laser e i mirini a ferro mantengano la loro posizione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti. Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di supporto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai utilizzare il ZERO RETENTION CLAMP in modo efficace e sicuro, migliorando la tua esperienza di tiro.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it