

# ASSEMBLED FRAME FOR GEN 3 G19, G23, & G32 POLYMER - SCT MANUFACTURING ASSEMBLED FRAME FOR GLOCK GEN-3 19/23/32 BLACK

[Parti Pistole](#) > [Componenti telaio](#) > [Telaio e fusti](#)

Il telaio SCT 19 di SCT Manufacturing è la base perfetta per il tuo prossimo progetto. Il telaio SCT è compatibile con i pezzi Glock® Gen 1-3 e con tutti i caricatori Glock®19®. La texture aggressiva dell'impugnatura, insieme a un beavertail esteso e a un guardia del grilletto sottoscarico, migliorano l'ergonomia di questo telaio. Le guide anteriori e posteriori stampate aumentano la durabilità. Il mag well smussato aiuta a velocizzare i ricaricamenti, e il mag well drop free garantisce che i tuoi caricatori cadano liberamente. Il rail picatinny a 4 slot assicura la compatibilità con la maggior parte delle luci d'arma montate sul telaio. Serrature e sporgenze sulla guardia del grilletto per aiutare a controllare il rinculo. Serrature sulla parte superiore del beaver tail riducono il riflesso. Mag well allargato. Pad acceleratore per il pollice. Impugnatura avanzata con texture aggressiva. Rail picatinny (non un rail Glock®) "MIL-STD 1913 Picatinny". L'angolo di impugnatura è lo stesso della fabbrica Glock®. Alto beavertail con asse di mira a profilo basso. Compatibilità con le fondine. Guardia di arresto del carrello. Guardia del grilletto più grande per un migliore accesso con i guanti. Area di rilascio del caricatore contornata e incassata per cambi rapidi. Multi calibro - Compatibile con 9mm compatto, 40 cal, 357SIG. Compatibilità del mag well. Include blocco di chiusura. Peso – 3.5 oz. Senza blocco di chiusura.



## Caratteristiche

- Nome: [SCT MANUFACTURING ASSEMBLED FRAME FOR GLOCK GEN-3 19/23/32 BLACK](#)
- Produttore: [SCT MANUFACTURING](#)
- N. prodotto: 430106397
- N. fab.:
- Barrel Length: NA
- Capacità: NA
- Cartuccia: 9 mm Luger
- Finitura: Nero
- Lunghezza: 7"
- Modello: 19,23,32,Gen 3
- Peso: 1 lbs
- Tipo: Complete
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 76mm
- Larghezza di spedizione: 152mm
- Lunghezza di spedizione: 254mm
- UPC: 050806000391

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A509.c

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Telaio Assemblato SCT per Glock Gen 3](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Telaio Assemblato SCT per Glock Gen 3

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Telaio Assemblato SCT per Glock Gen 3 (modelli G19, G23 e G32) di SCT Manufacturing. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le sezioni e di seguire le istruzioni per garantire la sicurezza durante l'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo da adulti responsabili e con esperienza nell'uso di armi da fuoco.
- Conservare il telaio e i componenti in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Controllare regolarmente il telaio per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Utilizzare il prodotto solo con parti e accessori compatibili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il telaio se presenta crepe, rotture o altri danni visibili.
- Non modificare il telaio in alcun modo che possa compromettere la sicurezza.
- Indossare sempre protezioni adeguate, come occhiali e guanti, durante l'installazione e l'uso.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il telaio.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Mantenere sempre il dito fuori dal grilletto fino a quando non si è pronti a sparare.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione del Telaio:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica.
- Rimuovere il fusto originale e pulire l'area di montaggio.
- Inserire il telaio SCT nel gruppo scorrevole, assicurandosi che sia allineato correttamente.
- Fissare il telaio secondo le istruzioni fornite, utilizzando gli strumenti appropriati.

### 2. Uso del Telaio:

- Verificare che tutti i componenti siano ben fissati prima dell'uso.
- Effettuare un controllo di sicurezza completo dell'arma prima di ogni utilizzo.
- Utilizzare solo munizioni compatibili con il telaio e l'arma.

### 3. Manutenzione:

- Pulire regolarmente il telaio e i componenti per garantire un funzionamento ottimale.
- Controllare le parti per eventuali segni di usura e sostituirle se necessario.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il telaio e i componenti in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il telaio o i componenti nell'ambiente.
- Contattare un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti al momento della richiesta di supporto.

Questa guida alla sicurezza è stata redatta in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR) per garantire un uso sicuro e responsabile del Telaio Assemblato SCT per Glock Gen 3.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa**

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### **Showroom**

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)