

AT OPTIC MOUNTS - BRAVO COMPANY BCM LOWER 1/3 AT OPTIC MOUNT FOR TRIJICON MRO

Ottiche e montaggi > Mire elettroniche > Utensili per il montaggio

BCM® A/T™ Montaggi Ottici Capacità di fronte all'imprevisto e al catastrofico, il montaggio BCM A/T è costruito in previsione di uno scatto "senza fallimenti" che salverà un'altra vita umana. PRESTAZIONI SENZA PARAGONI Migliorando le interfacce rail Mil-Spec risalenti a oltre 30 anni fa, il montaggio BCM A/T offre una ritenzione dello zero senza precedenti su un'ottica a punto rosso montata correttamente. Profilo basso e senza spigoli, i montaggi BCM A/T sono realizzati con un numero minimale di componenti - offrendo un componente più robusto con meno punti di guasto, pronti ad affrontare ambienti dinamici e avversi. Ogni montaggio A/T presenta più linguette di rinculo integrate per mitigare il rinculo e contrastare il rinculo per preservare il tuo zero e garantire che gli scatti "senza fallimenti" siano posizionati dove previsto dal tiratore addestrato. A partire da 2,15 oz, ogni montaggio in billette 7075T6 è anodizzato a rivestimento duro secondo le specifiche Mil-A-8625F. Inoltre, sia il morsetto in lega di acciaio che il dado sono induriti con rivestimento in nitruro. IL BLOCCO ANGOLATO DELLA COPPIA™ I montaggi A/T (Angled Torque) impiegano una coppia angolata attraverso un morsetto brevettato* che applica una forza triangolare per creare un bloccaggio più forte e affidabile del montaggio sulla guida dell'utente finale. Per mantenere l'hardware in condizioni di campo, questo sistema utilizza una rondella a molla di bloccaggio seghettata per prevenire la perdita di coppia sul dado dell'asse. Con un carico equivalente applicato, il montaggio A/T fornisce circa il doppio della forza di serraggio sulla guida picatinny, rispetto a un'interfaccia orizzontale legacy. * Brevetto USA D973.826 e altri brevetti in attesa. LA FLOTTA La flotta A/T è costruita ottimizzata per una varietà di missioni e ottiche a punto rosso collaudate. Aimpoint® T-2, T-1 e serie CompM5: Il Marksman 1/3 co-witness Il Close Combat 1.93" Trijicon® MRO® Il Marksman 1/3 co-witness Il Close Combat 1.93" PRODOTTO IN AMERICA Tutti i componenti e gli accessori BCM uniscono tecnologie di produzione all'avanguardia con materiali leggeri e durevoli per garantire componenti che durano una vita, performando ben oltre i requisiti di prestazione stabiliti quasi sei decenni fa. I marchi Aimpoint, T-2, T-1, CompM5 sono di proprietà di Aimpoint Inc. I marchi Trijicon, MRO sono di proprietà di Trijicon Inc.



Caratteristiche

- Nome: BRAVO COMPANY BCM LOWER 1/3 AT OPTIC MOUNT FOR TRIJICON MRO
- Produttore: BRAVO COMPANY
- N. prodotto: 430106545
- N. fab.: BCM-OM-AT-271
- Altezza: -
- Colore: Nero
- Fits / Used For: Trijicon MRO
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 70mm
- Larghezza di spedizione: 95mm
- Lunghezza di spedizione: 114mm
- UPC: 812526023858

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Ottico BCM A/T](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Ottico BCM A/T

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio ottico BCM A/T per il tuo Trijicon MRO. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto. Si prega di leggerla attentamente per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il montaggio sia utilizzato solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se si notano anomalie o malfunzionamenti.
- Conserva il montaggio in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare la capacità di carico specificata per il montaggio.
- Evita di utilizzare il montaggio in condizioni estreme che potrebbero compromettere la sua integrità.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso per proteggere gli occhi da eventuali detriti.
- Assicurati che il montaggio sia fissato saldamente prima di utilizzare l'ottica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Rimuovi il montaggio dalla confezione e verifica che tutti i componenti siano presenti.
- Assicurati di avere gli strumenti necessari per l'installazione (cacciavite, chiave a brugola, ecc.).

2. Installazione

- Posiziona il montaggio sulla guida picatinny dell'arma.
- Allinea il montaggio in modo che sia parallelo all'arma.
- Utilizza il morsetto angolato per applicare una coppia angolata, assicurandoti che sia ben fissato.
- Controlla che il montaggio non si muova e sia stabile.

3. Uso

- Regola l'ottica secondo le tue preferenze e assicurati che sia ben fissata.
- Effettua un controllo finale per assicurarti che tutto sia sicuro prima di utilizzare l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il montaggio o i componenti nell'ambiente.
- Contatta un centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o necessità di supporto, contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Si consiglia di consultare anche il sito web ufficiale del produttore per ulteriori informazioni e aggiornamenti.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del montaggio ottico BCM A/T. Ricorda di controllare regolarmente il prodotto e di seguire le istruzioni fornite per un'esperienza ottimale.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it