

# DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE - LONE WOLF DIST. DUSK G19 GEN3 9MM LUGER RMR CUT COMPLETE SLIDE BLACK

[Parti Pistole](#) > [Componenti carrello](#) > [Carrelli](#)

L'upper DUSK19 include un nuovo slide profilo DUSK19 realizzato in 17-4SS e rifinito in un attraente nitrato nero o in una selezione di ottime opzioni PVD come flat dark earth, bronzo oliato o grigio grafite. Le fresature anteriori e posteriori sullo slide facilitano il caricamento e il controllo della camera. Lo slide è pronto per il mirino reflex con la piastra di copertura ottica DUSK19 inclusa, compatibile con i modelli Trijicon RMR/SRO e Holosun 407/507/508 (modelli non K). Inoltre, questo slide include un mirino Night Fision Stealth Series con altezza co-witness o per soppressore con inserto in Tritio per una visione chiara del mirino dal crepuscolo all'alba. L'upper include anche una canna in acciaio inossidabile 416 rivestita in PVD con il nuovo profilo DUSK 19, disponibile sia in versione filettata che non filettata. La tasca del cappuccio e le coste laterali riducono la superficie di contatto per un ciclo più veloce e una resistenza all'usura del rivestimento. Sostituire il tuo slide OEM o completare la tua costruzione di pistola con l'upper completo DUSK19 migliora sia la maneggevolezza, la versatilità che l'affidabilità della piattaforma. Caratteristiche principali: Pronto per mirino reflex con piastra di copertura ottica DUSK inclusa Canne in acciaio inossidabile nitrato o rivestite in PVD con profilo DUSK Fresature anteriori e posteriori per facilitare il caricamento e il controllo della camera Specifiche: Canne non filettate Lunghezza canna (camera - volata): 3.90" Camera: 9x19 Parti OEM e aftermarket compatibili\* LWA Nitride SS Guide Rod & End Cap



## Caratteristiche

- Nome: [LONE WOLF DIST. DUSK G19 GEN3 9MM LUGER RMR CUT COMPLETE SLIDE BLACK](#)
- Produttore: [LONE WOLF DIST.](#)
- N. prodotto: 430107744
- N. fab.: LWD-DKSLIDE19-G
- Cartuccia: 9 mm Luger
- Finitura: Nero
- Mire: RMR
- Modello: 19
- Tipo: Assembled
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.567kg
- Altezza di spedizione: 203mm
- Larghezza di spedizione: 57mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm
- UPC: 840235900672

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alla Sicurezza del Prodotto per DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE

## Introduzione

Grazie per aver scelto il DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua pistola Glock 19. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza e le istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto e in conformità con le leggi locali.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o anomalie.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Utilizza il DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE solo con pistole Glock 19 compatibili.
- Assicurati che la pistola sia scarica prima di installare o rimuovere lo slide.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, in quanto ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Segui le istruzioni del produttore per l'installazione del mirino reflex.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che la pistola sia scarica e priva di munizioni.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

### 2. Installazione dello Slide:

- Rimuovi lo slide OEM dalla tua Glock 19.
- Posiziona il DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE sul telaio della pistola.
- Assicurati che lo slide sia allineato correttamente con il telaio.
- Fissa lo slide utilizzando le viti fornite, seguendo le specifiche del produttore.

### 3. Installazione del Mirino Reflex:

- Rimuovi la piastra di copertura ottica DUSK19.
- Monta il mirino reflex compatibile seguendo le istruzioni del produttore.
- Rimonta la piastra di copertura per proteggere il mirino.

### 4. Controllo Finale:

- Controlla che tutte le viti siano serrate correttamente.
- Verifica che il mirino sia ben fissato e allineato.

### 5. Uso:

- Utilizza sempre munizioni appropriate (9mm Luger).
- Effettua un controllo della pistola prima di ogni utilizzo.
- Segui le pratiche di sicurezza standard durante l'uso della pistola.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta un servizio di smaltimento autorizzato per una corretta gestione.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o il supporto clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e le informazioni di acquisto per una gestione più rapida delle tue richieste.

Seguendo queste linee guida, potrai utilizzare il DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE in modo sicuro e responsabile. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)