

# SIDELOK MOUNT LOW-PROFILE FOR TRIJICON® RMR - KINETIC DEVELOPMENT GROUP LLC SIDELOK LOW MOUNT QUICK DETACH FOR TRIJICON RMR BLACK

[Ottiche e montaggi](#) > [Mire elettroniche](#) > [Utensili per il montaggio](#)

Sidelok è un sistema di montaggio Quick Detach (QD) rivoluzionario per ottiche. Elimina la necessità di strumenti, leve o manopole di grandi dimensioni, offrendo un design semplice a pulsante per montare in modo sicuro qualsiasi ottica su un rail picatinny. Il sistema garantisce di mantenere lo zero e assicura un ritorno continuo allo zero quando viene rimontato nella stessa posizione in cui l'ottica era stata azzerata. Con una caratteristica di sicurezza aggiuntiva per prevenire movimenti o distacchi accidentali dell'ottica, Sidelok rappresenta il futuro dei montaggi per ottiche. SPECIFICHE: Altezza (Dalla parte superiore del rail Picatinny): .659" Larghezza: 1.10" Lunghezza: 2.250" Peso: 2.4 oz

Caratteristiche: No Co-witness (basso profilo) Finitura: Nero Anodizzato Compatibilità: Trijicon RMR | Trijicon SRO | Ameriglo HAVEN | Holosun 407c | Holosun 407C V2 | Holosun 507C | Holosun 507C V2 | Holosun 507C X2 | Holosun 508T | Holosun 508T X2 | Holosun 509T X2 (con adattatore RMR) | Riton X3 Tactix PRD | NcStar VISM FlipDot Pro | ADE Advanced Optics RD3-011 Avenger | ADE Advanced Optics RD3-019 Stringray | ADE Advanced Optics RD3-020 Raptor | ADE Advanced Optics RD3-023 Valkyrie | Swampfox Kingslayer 1x22 | Swampfox Liberty RMR 1x22 | Swampfox Justice RMR 1x27 | Vector Optics Frenzy 1x22x26 | E Molto Altro



## Caratteristiche

- Nome: [KINETIC DEVELOPMENT GROUP LLC SIDELOK LOW MOUNT QUICK DETACH FOR TRIJICON RMR BLACK](#)
- Produttore: [KINETIC DEVELOPMENT GROUP LLC](#)
- N. prodotto: 430107998
- N. fab.: SID5-231
- Altezza: 0.659"
- Colore: Nero
- Peso: 0.15 lbs
- Peso della spedizione: 0.091kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 851064007395

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per il SIDELOK MOUNT LOWPROFILE PER TRIJICON® RMR](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alla Sicurezza del Prodotto per il SIDELOK MOUNT LOWPROFILE PER TRIJICON® RMR

## Introduzione

Benvenuto nella guida alla sicurezza del SIDELOK MOUNT LOWPROFILE PER TRIJICON® RMR. Questa guida è progettata per garantire un utilizzo sicuro del prodotto e per informarti sui requisiti di sicurezza in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). È importante leggere attentamente queste istruzioni per garantire un utilizzo corretto e sicuro del montaggio.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, ovvero il montaggio di ottiche su un rail picatinny.
- Controlla regolarmente il montaggio per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se noti difetti evidenti o se non si fissa correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla periodicamente le informazioni sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima dell'uso, assicurati che il montaggio sia compatibile con l'ottica che intendi utilizzare.
- Evita di forzare il montaggio o di utilizzare strumenti non raccomandati per l'installazione.
- Non rimuovere il montaggio mentre l'ottica è sotto stress o tensione.
- Segui attentamente le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questa guida.
- In caso di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti i componenti necessari per l'installazione.
- Pulisci l'area del rail picatinny per garantire una buona aderenza.

### 2. Installazione:

- Posiziona il montaggio SIDELOK sul rail picatinny.
- Premi il pulsante di rilascio per inserire il montaggio in posizione.
- Assicurati che il montaggio sia fissato correttamente e che il pulsante di rilascio sia bloccato.
- Controlla che l'ottica sia ben allineata e fissata al montaggio.

### 3. Utilizzo:

- Una volta installato, verifica che l'ottica mantenga lo zero.
- Se rimuovi e rimonti l'ottica, assicurati di farlo nella stessa posizione per garantire un ritorno allo zero.
- Non apportare modifiche al montaggio senza consultare il manuale o un professionista.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto raggiunge la fine della sua vita utile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; verifica se il materiale è riciclabile.
- Se non sei sicuro di come smaltire il prodotto, contatta il tuo comune per ulteriori indicazioni.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, ti invitiamo a contattare un rappresentante del servizio clienti del produttore o a visitare il sito web ufficiale del produttore.

Grazie per aver scelto il SIDELOK MOUNT LOWPROFILE PER TRIJICON® RMR. Utilizza il prodotto in modo responsabile e sicuro!

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)