

AR-15 ADJUSTABLE PISTON SYSTEM WITH SOLID 0.750" GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS AR-15 ADJ PISTON SYSTEM W/SOLID .750" GAS BLOCK RIFLE LH

[Parti Carabine](#) > [Componenti sistema recupero gas](#) > [Kit di conversione gas piston](#)

Il gas block "Bleed Off" in attesa di brevetto di Superlative Arms per la piattaforma AR15 regola il flusso del gas sfiatando il gas dal blocco invece di limitare il flusso come i blocchi regolabili convenzionali. NON VALUTATO PER 300 BLACKOUT IN LUNGHEZZA PISTOLA. Risultati: La pressione utilizzata nel blocco è ridotta solo alla quantità necessaria per azionare il bolt carrier. Il gas / pressione rimanenti vengono sfiatati dal blocco, consentendo al sistema di funzionare in modo molto più pulito e fresco. Riduzione del rinculo percepito. Il detent di regolazione brevettato si trova all'esterno del blocco e quindi non c'è contaminazione. La vite di regolazione del gas non limita il flusso del gas; quindi non ci sono erosioni o bloccaggi della vite / nessuna perdita di detent a causa dell'accumulo di carbonio. Anche se è rimovibile, abbiamo aggiunto un meccanismo di sicurezza che impedisce di svitare involontariamente la vite fino in fondo. Quando si utilizzano SBR e/o soppressori, la porta di sfiato consente di espellere la pressione eccessiva dal blocco riducendo il blow back. DATA: Tipo di arma: AR15 Lunghezza del gas: Pistol, Carbine, Mid-Length e Rifle Diametro della canna: 0.750" Peso: 12.8 oz., 13.1 oz, 13.4 oz e 13.8 oz Tipo di attacco del blocco del pistone: Clamp On, Socket Head Cap Screws Materiale e finitura del blocco del pistone: 416 SS, Melonite Carrier: Ion Bonded, 1 pc. Carrier con sci e chiave scanalata Regolazione del gas: 30 posizioni bloccate, porta di sfiato anteriore del blocco: anteriore del blocco INCLUSO: Assemblaggio del blocco del pistone Carrier (bolt non incluso). (1) Chiave esagonale 3/32" X 6" (utensile per regolare la vite del gas) (1) Chiave esagonale 9/64" X 6" (utensile per installare/rimuovere il tappo del blocco del gas) (1) Strumento per inserimento e bushing Istruzioni per l'installazione e QR Code per il video tutorial



Caratteristiche

- Nome: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 ADJ PISTON SYSTEM W/SOLID .750" GAS BLOCK RIFLE LH](#)
- Produttore: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- N. prodotto: 430109790
- N. fab.: SABO-PS-LFD-R75
- Finitura: Nero
- Lunghezza del gas system: Rifle
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.907kg
- Altezza di spedizione: 57mm
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 413mm
- UPC: 850051342662

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Pistone Regolabile AR15 con Blocco Gas Solido 0.750"](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Pistone Regolabile AR15 con Blocco Gas Solido 0.750"

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sistema di Pistone Regolabile AR15 con Blocco Gas Solido 0.750" di Superlative Arms. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le informazioni contenute in questo documento prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Assicurarsi che il prodotto sia adatto al tipo di arma e alle specifiche di utilizzo.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il sistema di pistone, assicurarsi che l'arma sia scarica.
- Non utilizzare il prodotto se si notano segni di usura o danni.
- Durante l'installazione, indossare sempre occhiali protettivi e guanti.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Quando si utilizzano SBR e/o soppressori, prestare attenzione alla porta di sfiato per evitare il blow back.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione all'Installazione

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata.
- Raccogliere tutti gli strumenti necessari: chiave esagonale 3/32" X 6", chiave esagonale 9/64" X 6", strumento per inserimento e bushing.

2. Installazione del Sistema di Pistone

- Rimuovere il vecchio sistema di gas, se presente.
- Posizionare il blocco del pistone sulla canna, assicurandosi che sia allineato correttamente.
- Utilizzare la chiave esagonale 9/64" X 6" per fissare il tappo del blocco del gas.
- Regolare la vite del gas utilizzando la chiave esagonale 3/32" X 6" per impostare la pressione desiderata.

3. Verifica Finale

- Controllare che tutte le viti siano ben serrate e che non ci siano perdite di gas.
- Effettuare un test di funzionamento per assicurarsi che il sistema operi correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto ha raggiunto la fine della sua vita utile, smaltirlo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio dei materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contattare il punto di contatto europeo per la sicurezza. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e dettagli sull'acquisto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it