

COMPLETE SLIDE ASSEMBLIES FOR GLOCK 19® - BROWNELLS

COMPLETE SLIDE ASSEMBLY WITH BARREL FOR GLOCK 19

[Parti Pistole](#) > [Componenti carrello](#) > [Carrelli](#)

Assemblaggio Completo e Completamente Assemblato con Caratteristiche Ricche "Parte Superiore" con Opzioni di Canna Filettata e Portata Completa per il tuo prossimo progetto di pistola personalizzata o aggiornamento con il nostro Assemblaggio RMR Slide per Glock® 19 Gen3, disponibile in tre configurazioni. Puoi ottenere il tuo slide con una canna di qualità match premium, una canna filettata ½"-28 tpi per accettare un soppressore di suono, o con una canna portata che sfoga attraverso una finestra nella parte superiore dello slide per contrastare il sollevamento della volata e aiutarti a mantenere i mirini sul bersaglio per i tiri successivi. Questo elimina la necessità di installare un compensatore ingombrante sulla volata, il che significa che la tua nuova pistola compensata si adatterà ancora alle fondine standard per Glock® 19. Questi slide vengono forniti completamente assemblati con la canna e tutti i piccoli componenti interni installati, rendendo questo RMR Slide l'aggiornamento ideale per la tua pistola Glock® 19 Gen3 di fabbrica o la "parte superiore" perfetta per una nuova arma personalizzata costruita su un telaio compatibile di un altro produttore. Presenta una fessura pre-tagliata per un montaggio facile, sicuro e a basso profilo di un mirino reflex che si adatta alla forma del Trijicon RMR. Se non stai montando un red dot al momento, abbiamo incluso una leggera piastra di copertura in polimero rinforzato per riempire ordinatamente la fessura. Il nostro RMR Slide viene fornito con mirini standard anteriori e posteriori, che possono servire come primari o come mirini "in ferro" di riserva quando abbinati a un red dot. Si adatta a pistole Glock® 19 Gen3 e cloni Viene COMPLETAMENTE fornito con canna, mirini anteriori e posteriori e piccoli componenti installati Fessura di montaggio integrata per mirini reflex con la forma del Trijicon RMR Piastra di copertura della fessura ottica e assemblaggio della molla di rinculo inclusi Slide lavorato da un billette in acciaio inossidabile 416, con una finitura Black Nitride Scelta tra slide superiore solido con canna standard o canna filettata ½"-28 tpi, O slide con finestra superiore distintiva con canna portata/compensata Ogni RMR Slide per Glock® inizia la vita come un billette di acciaio inossidabile 416 che viene lavorato secondo le specifiche di fabbrica Glock®, con una finitura nera Nitride estremamente resistente all'usura. Questo slide si adatta a telai di fabbrica Glock® G19 standard e telai aftermarket compatibili. La canna di qualità match è lavorata da una lega premium di acciaio inossidabile 416R. La volata della canna filettata ha filetti standard ½"-28 tpi. La canna portata ha otto porti angolati per fornire la giusta controforza al sollevamento della volata. Ai lati posteriori, troverai distintive scanalature larghe e poco profonde che offrono un'ottima "presa" per caricare lo slide, oltre a un set riflesso di scanalature nella parte anteriore che aiutano a manipolare lo slide per controllare la camera. Entrambi i set di scanalature rendono facile manipolare lo slide della tua pistola da qualsiasi angolo e in qualsiasi posizione. Ammettiamo: queste scanalature sembrano davvero belle! Che tu stia assemblando una pistola personalizzata per soddisfare esigenze specifiche o stia aggiornando una Glock 19 di fabbrica per prestazioni e versatilità migliorate, un assemblaggio completo di slide Brownells ti aiuta a completare il tuo progetto rapidamente e facilmente! Nota del Brownells Gun Tech™: è necessario un rivestimento del canale per questi slide. Il rivestimento del canale è un adattamento a pressione e richiede uno strumento per l'installazione. Raccomandiamo il #777-100-017.



Caratteristiche

- Nome: BROWNELLS COMPLETE SLIDE ASSEMBLY WITH BARREL FOR GLOCK 19
- Produttore: BROWNELLS
- N. prodotto: 430111296
- N. fab.: G19-SAB
- Cartuccia: 9 mm Luger
- Finitura: Nero
- Mire: RMR
- Modello: 19
- Tipo: Assembled
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.454kg
- UPC: 050806001503

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Assemblaggio Completo Slide Glock 19](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Assemblaggio Completo Slide Glock 19

Introduzione

Grazie per aver scelto il nostro Assemblaggio Completo Slide per Glock 19. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua pistola e deve essere utilizzato in modo sicuro e responsabile. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, l'installazione e l'uso corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non è stato installato correttamente.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che la pistola sia scarica prima di procedere con l'installazione o la manutenzione.
- Indossare occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del prodotto.
- Non modificare o manomettere in alcun modo il prodotto, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Utilizzare solo parti e accessori raccomandati dal produttore per garantire la compatibilità e la sicurezza.
- Utilizzare il prodotto in un ambiente sicuro e controllato, lontano da persone non autorizzate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi cacciaviti e chiavi adatte.
- Leggere attentamente le istruzioni di installazione fornite con il prodotto.

2. Installazione:

- Rimuovere il vecchio slide dalla pistola seguendo le istruzioni del produttore.
- Posizionare il nuovo Assemblaggio Completo Slide sulla pistola.
- Assicurarsi che tutte le parti siano allineate correttamente e che i componenti siano ben fissati.
- Installare la canna e i mirini seguendo le istruzioni specifiche.

3. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, controllare che tutti i componenti siano saldamente fissati e che non ci siano parti allentate.
- Eseguire un controllo finale per garantire che la pistola funzioni correttamente senza malfunzionamenti.

4. Uso:

- Utilizzare la pistola solo in condizioni di sicurezza e in conformità con le leggi locali.
- Effettuare controlli regolari per garantire che il prodotto rimanga in buone condizioni di funzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto e i componenti non utilizzati in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Utilizzare i punti di raccolta autorizzati per il riciclaggio e lo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Questa guida è stata redatta per garantire che gli utenti del prodotto possano utilizzarlo in modo sicuro e responsabile, rispettando le normative dell'Unione Europea. Si raccomanda di tenere questa guida a portata di mano per riferimento futuro.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it