

R2S FLASH HIDER 14X1 LH THREADS FACEMOUNT SHOULDER BLACK

R2S FLASH HIDERS These fit Plan B type mounts. Always use an alignment rod to ensure that the entire system is set up correctly. Make sure all surfaces are cleaned and the muzzle device has been torqued and Rockset to the barrel. Use on a Q can voids your warranty, be warned. Torque the muzzle device to approximately 15-25 ft lbs. Make sure the muzzle device is square against the shoulder. When setting the silencer on the muzzle device, ensure that the threads and tapers are clean. Torque the suppressor to 10 ft lbs. Ensure alignment. Enjoy. The nitride finish does lead to a tighter seal, with that said, it is extremely important to torque and rockset your muzzle device to the barrel properly. FEATURES: 17-4 PH Atlas and Atlas XL compatible Plan B compatible Black Nitride finish (67 HRC Surface hardness) Shims not included, if you would like to specifically time this, shims will be required. Note: your barrel may require a shim if the manufacturer did not put a thread relief on it.



Attributes

- Name: R2S FLASH HIDER 14X1 LH THREADS FACEMOUNT SHOULDER BLACK
- Manufacturer: REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC
- Product no.: 430111398
- Mfr. No.: 10115
- Caliber: 40 Caliber
- Finish: Black
- Material: Stainless Steel
- Threads: M14x1LH
- Delivery weight: 0.227kg
- UPC: 850041491035

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den R2S FLASH HIDER](#)
- [English: R2S FLASH HIDER Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il R2S Flash Hider](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för R2S FLASH HIDER](#)

Sicherheitshinweise für den R2S FLASH HIDER

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des R2S FLASH HIDER von Rearden Manufacturing Group LLC. Dieser Leitfaden enthält wichtige Sicherheitsanweisungen, die Sie beachten sollten, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie alle Informationen sorgfältig durch, bevor Sie den FLASH HIDER verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt gemäß den geltenden Sicherheitsstandards verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.
- Berichten Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie immer eine Ausrichtungsstange, um sicherzustellen, dass das gesamte System korrekt eingerichtet ist.
- Stellen Sie sicher, dass alle Oberflächen sauber sind, und dass das Mündungsgerät fest mit dem Lauf verbunden ist.
- Die Verwendung des R2S FLASH HIDER mit einem QDämpfer kann Ihre Garantie ungültig machen. Seien Sie gewarnt.
- Ziehen Sie das Mündungsgerät auf etwa 1525 ft lbs an und stellen Sie sicher, dass es rechtwinklig zur Schulter sitzt.
- Achten Sie beim Anbringen des Schalldämpfers darauf, dass die Gewinde und Konen sauber sind. Ziehen Sie den Schalldämpfer auf 10 ft lbs an.
- Die NitrideBeschichtung sorgt für eine bessere Abdichtung. Es ist äußerst wichtig, das Mündungsgerät richtig am Lauf anzuziehen und zu sichern.
- Verwenden Sie Unterlegscheiben, wenn Sie dies speziell timen möchten. Ihr Lauf benötigt möglicherweise eine Unterlegscheibe, wenn der Hersteller keine Gewindelockerung vorgesehen hat.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie den R2S FLASH HIDER auf Beschädigungen.
- Stellen Sie sicher, dass alle benötigten Werkzeuge bereitliegen.

2. Installation:

- Verwenden Sie eine Ausrichtungsstange, um den FLASH HIDER korrekt auszurichten.
- Reinigen Sie die Oberflächen des Mündungsgeräts und des Laufs gründlich.
- Setzen Sie das Mündungsgerät fest auf den Lauf.
- Ziehen Sie das Mündungsgerät auf 1525 ft lbs an und überprüfen Sie die rechtwinklige Position zur Schulter.
- Wenn Sie einen Schalldämpfer verwenden, stellen Sie sicher, dass die Gewinde und Konen sauber sind.
- Ziehen Sie den Schalldämpfer auf 10 ft lbs an und überprüfen Sie die Ausrichtung.

3. Verwendung:

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Mündungsgerät sicher montiert ist.
- Achten Sie auf alle Sicherheitsvorkehrungen während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und anderen Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß entsorgt werden und keine Umweltverschmutzung verursachen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, um Unterstützung oder Informationen zu erhalten. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereitzuhalten, um eine schnelle Hilfe zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit beim Umgang mit dem R2S FLASH HIDER von höchster Bedeutung ist. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um Risiken zu minimieren und eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

R2S FLASH HIDER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the R2S FLASH HIDER. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe use and installation of your product. Please read this document carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose as a muzzle device.
- Always handle the R2S FLASH HIDER with care and follow all safety precautions outlined in this guide.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check the product for signs of wear or damage. If any issues are found, discontinue use immediately.
- Report any unsafe products or accidents to local authorities and check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use an alignment rod to ensure proper setup of the entire system.
- Clean all surfaces before installation to ensure a proper fit.
- Torque the muzzle device to approximately 1525 ft lbs. Ensure it is square against the shoulder.
- When installing the suppressor, ensure that all threads and tapers are clean.
- Torque the suppressor to 10 ft lbs and verify alignment.
- Using the device on a Q can may void your warranty. Use caution.
- The nitride finish provides a tighter seal; therefore, proper torque and Rockset application to the barrel is crucial.
- If the barrel manufacturer did not include a thread relief, a shim may be required for proper installation.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather necessary tools including an alignment rod, torque wrench, and cleaning supplies.
- Ensure the work area is clean and free from obstructions.

2. Cleaning:

- Clean the muzzle device and barrel threads with a suitable cleaning agent to remove any debris or oil.

3. Installation:

- Place the R2S FLASH HIDER onto the muzzle device.
- Use the alignment rod to ensure proper alignment.
- Torque the muzzle device to 1525 ft lbs, ensuring it is square against the shoulder of the barrel.
- If using a shim, install it as needed based on your barrel's specifications.
- Torque the suppressor to 10 ft lbs.

4. Final Checks:

- Verify that the suppressor is aligned correctly.
- Check all connections to ensure they are secure.

5. Usage:

- Follow all local laws and regulations regarding the use of muzzle devices.
- Always wear appropriate hearing protection when firing.

Disposal Instructions

- Dispose of the R2S FLASH HIDER in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods for metal products.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product performance, please refer to the manufacturer's website or contact your local distributor.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy using your R2S FLASH HIDER responsibly and safely.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il R2S Flash Hider

Introduzione

Grazie per aver scelto il R2S Flash Hider di Rearden Manufacturing Group LLC. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo sistema di armi, ma è fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantirne un impiego sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani aggiornato sulle eventuali notifiche di richiamo attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre un'asta di allineamento per garantire una corretta installazione.
- Assicurati che tutte le superfici siano pulite prima dell'installazione.
- Serrare il dispositivo di bocca a circa 1525 ft lbs per garantire una tenuta sicura.
- Quando monti il silenziatore, verifica che le filettature e i coni siano puliti.
- Serrare il soppressore a 10 ft lbs per un allineamento corretto.
- Fai attenzione all'uso su un Q, in quanto può annullare la garanzia.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari.
- Verifica che il tuo barile sia compatibile con il R2S Flash Hider.

2. Installazione

- Utilizza un'asta di allineamento per posizionare correttamente il R2S Flash Hider.
- Pulisci tutte le superfici di contatto.
- Posiziona il dispositivo di bocca sul barile.
- Serrare il dispositivo di bocca a 1525 ft lbs.
- Controlla che il dispositivo di bocca sia perpendicolare rispetto alla spalla.
- Monta il silenziatore, assicurandoti che le filettature e i coni siano puliti.
- Serrare il soppressore a 10 ft lbs.

3. Controllo Finale

- Controlla l'allineamento finale del sistema.
- Assicurati che tutte le parti siano ben fissate e sicure.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di scarto.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nei rifiuti domestici.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, contattare un centro di smaltimento autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o assistenza, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti relative all'acquisto.

Ricorda che la sicurezza è la priorità numero uno. Segui queste istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo R2S Flash Hider. Buon divertimento e utilizzo responsabile!

Säkerhetsinstruktioner för R2S FLASH HIDER

Introduktion

Grattis till ditt köp av R2S FLASH HIDER från Rearden Manufacturing Group LLC. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse. För att säkerställa säker och korrekt användning av produkten, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid en justeringsstav för att säkerställa att hela systemet är korrekt inställt.
- Se till att alla ytor är rengjorda innan installation.
- Dra åt munstycket till cirka 1525 ft lbs för att säkerställa korrekt installation.
- Kontrollera att munstycket är vinkelrätt mot axeln.
- Användning av produkten på en Qdämpare ogiltigförklarar garantin.
- Kontrollera att dämparen är korrekt åtdragen till 10 ft lbs.
- Var medveten om att din pipa kan kräva en shim om tillverkaren inte har lagt en gängreducering på den.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Rengör alla ytor på både munstycket och pipan.
- Kontrollera att gångorna och konerna är rena.

2. Installation av munstycke

- Använd justeringsstav för att ställa in systemet.
- Dra åt munstycket till 1525 ft lbs.
- Kontrollera att munstycket är vinkelrätt mot axeln.

3. Installation av dämpare

- Placera ljuddämparen på munstycket.
- Dra åt dämparen till 10 ft lbs.
- Kontrollera justeringen noggrant.

4. Slutkontroll

- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade och åtdragna.
- Gör en sista inspektion av hela systemet innan användning.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av R2S FLASH HIDER. Tack för att du valt Rearden Manufacturing Group LLC.