

R2S FLASH HIDER - REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC R2S FLASH HIDER 9/16X24 LH THREADS FACEMOUNT SHOULDER BLACK

[Parti Carabine](#) > [Accessori volata](#) > [Flash Hiders](#)

R2S FLASH HIDERS Questi si adattano ai supporti di tipo Plan B. Utilizzare sempre un'asta di allineamento per garantire che l'intero sistema sia impostato correttamente. Assicurarsi che tutte le superfici siano pulite e che il dispositivo di bocca sia stato serrato e fissato al barile con Rockset. L'uso su un Q può annullare la garanzia, fate attenzione. Serrare il dispositivo di bocca a circa 15-25 ft lbs. Assicurarsi che il dispositivo di bocca sia perpendicolare rispetto alla spalla. Quando si monta il silenziatore sul dispositivo di bocca, assicurarsi che le filettature e i coni siano puliti. Serrare il soppressore a 10 ft lbs. Assicurare l'allineamento. Buon divertimento. La finitura in nitruro porta a una tenuta più stretta; detto ciò, è estremamente importante serrare e fissare correttamente il dispositivo di bocca al barile. CARATTERISTICHE: Compatibile con 17-4 PH Atlas e Atlas XL Compatibile con Plan B Finitura in Nitruro Nero (67 HRC Durezza superficiale) Le rondelle non sono incluse; se si desidera temporizzare specificamente questo, saranno necessarie delle rondelle. Nota: il tuo barile potrebbe richiedere una rondella se il produttore non ha previsto un rilascio della filettatura.



Caratteristiche

- Nome: [REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC R2S FLASH HIDER 9/16X24 LH THREADS FACEMOUNT SHOULDER BLACK](#)
- Produttore: [REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC](#)
- N. prodotto: 430111405
- N. fab.: 10193
- Calibro: 40 Caliber
- Filetti: 9/16-24
- Finitura: Nero
- Materiale: Acciaio inox
- Peso della spedizione: 0.227kg
- UPC: 850041491929

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del R2S Flash Hider](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del R2S Flash Hider

Introduzione

Grazie per aver scelto il R2S Flash Hider di Rearden Manufacturing Group LLC. Questo dispositivo è progettato per migliorare le prestazioni del vostro sistema di arma. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il flash hider se presenta segni di danni o malfunzionamenti.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sulle restituzioni e sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre un'asta di allineamento durante l'installazione per garantire che il sistema sia impostato correttamente.
- Assicurarsi che tutte le superfici siano pulite prima dell'installazione.
- Serrare il dispositivo di bocca a circa 1525 ft lbs per garantire una corretta installazione.
- Verificare che il dispositivo di bocca sia perpendicolare rispetto alla spalla.
- Quando si monta il silenziatore, assicurarsi che le filettature e i coni siano puliti.
- Serrare il soppressore a 10 ft lbs e assicurare l'allineamento.
- L'uso del flash hider su un Q potrebbe annullare la garanzia; prestare attenzione.
- La finitura in nitrato porta a una tenuta più stretta; serrare e fissare correttamente il dispositivo di bocca al barile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e in sicurezza prima di iniziare l'installazione.
- Pulire la filettatura del barile e il dispositivo di bocca per rimuovere polvere e detriti.

2. Installazione:

- Utilizzare un'asta di allineamento per garantire una corretta installazione.
- Avvitare il R2S Flash Hider sul barile con movimenti lenti e controllati.
- Serrare il dispositivo di bocca a 1525 ft lbs.
- Controllare che il dispositivo di bocca sia allineato e perpendicolare alla spalla.

3. Montaggio del Silenziatore:

- Pulire le filettature e i coni del silenziatore.
- Montare il silenziatore sul dispositivo di bocca.
- Serrare il soppressore a 10 ft lbs.

4. Controllo Finale:

- Verificare che tutto sia correttamente serrato e allineato.
- Effettuare un test di funzionamento in un ambiente sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'immondizia domestica.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Contattare il centro di raccolta rifiuti locale per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza, consultare il sito web del produttore o contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza.

Grazie per aver scelto il R2S Flash Hider. Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it