

# AR-15 SILENT CAPTURED SPRINGS GEN 2 - J P ENTERPRISES AR-15 SILENT CAPTURED SPRING GEN 2 W/ALT SPRING PACK

[Parti Carabine](#) > [Componenti receiver](#) > [Componenti rinculo](#) > [Molla di recupero](#)

Il sistema di recupero a molla catturata Gen 2 Drop-in aiuta il tuo AR a funzionare in modo più fluido e silenzioso senza alcuna modifica permanente. La molla del buffer, accuratamente bilanciata e personalizzata, combinata con il buffer JP LMOS, riduce notevolmente attrito e vibrazioni: dì addio al fastidioso rumore di "cucchiaio su una grattugia" delle molle e dei buffer convenzionali. Si adatta ai tubi per buffer sia per calci pieghevoli in stile M4 che, utilizzando il distanziale incluso, ai tubi più lunghi per calci fissi. I kit di tasso di molla ausiliari per la JP Silent Captured Spring consentono una regolazione personalizzata del dispositivo per un determinato fucile. Sebbene la molla predefinita offra le migliori prestazioni per la più ampia gamma di configurazioni, una semplice smontaggio e rimontaggio della JPSCS con un tasso di molla leggermente diverso può offrire prestazioni veramente ottimizzate, in particolare per i fucili senza un blocco gas regolabile. I vantaggi delle molle silenziose catturate Gen 2 includono: Nuova asta guida in alluminio che riduce il peso complessivo Viene fornito con tre pesi in acciaio inossidabile Masse più pesanti si traducono in una maggiore massa di buffering e possibilità di rimbalzo del bullone Piena corrispondenza tra le masse SCS e i buffer H1, H2 e H3 Buffer intercambiabili consentono la conversione tra modelli AR-15 e AR-10 (e viceversa) Include un distanziale per consentire l'installazione sia in tubi per buffer di lunghezza carabina che di lunghezza fucile, oltre a tre pesi in acciaio inossidabile. Il buffer di peso standard pesa circa 3,0 once.



## Caratteristiche

- Nome: [J P ENTERPRISES AR-15 SILENT CAPTURED SPRING GEN 2 W/ALT SPRING PACK](#)
- Produttore: [J P ENTERPRISES](#)
- N. prodotto: 452000210
- N. fab.: JPSCS2-15K
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.227kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 330mm
- UPC: 812872024011

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# **Indice**

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR15 Silent Captured Springs Gen 2](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR15 Silent Captured Springs Gen 2

## Introduzione

Grazie per aver scelto gli AR15 Silent Captured Springs Gen 2 di J P Enterprises. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, istruzioni per l'installazione e linee guida per l'uso per garantire che il tuo prodotto funzioni in modo sicuro ed efficace. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto, come indicato in questo manuale.
- Maneggia sempre armi da fuoco e componenti con cura e rispetto.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se noti difetti o irregolarità, non utilizzare il prodotto e consulta un professionista qualificato.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e l'uso delle armi da fuoco.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre il giusto equipaggiamento di sicurezza, incluso un dispositivo di protezione per gli occhi, quando maneggi armi da fuoco.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o regolare gli Silent Captured Springs.
- Evita di utilizzare il prodotto con tubi per buffer o componenti incompatibili.
- Non tentare di modificare o smontare gli Silent Captured Springs oltre le istruzioni fornite in questo manuale.
- Assicurati che l'area di installazione sia libera da ostacoli e distrazioni.
- Fai attenzione all'ambiente circostante quando utilizzi un'arma da fuoco dotata degli Silent Captured Springs.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e sicura da maneggiare.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione, inclusa una chiave e eventuali distanziali richiesti.

### 2. Installazione

- Rimuovi il buffer e la molla esistenti dal tubo per buffer.
- Inserisci il JP Silent Captured Spring nel tubo per buffer. Assicurati che sia posizionato correttamente.
- Se utilizzi un tubo per buffer più lungo per calci fissi, installa il distanziale incluso se necessario.
- Reinstalla il perno di ritenzione del buffer e l'assemblaggio del tubo per buffer secondo le specifiche della tua arma da fuoco.

### 3. Uso

- Verifica la funzionalità dell'arma da fuoco con i nuovi Silent Captured Springs installati.
- Assicurati che l'operazione sia fluida e controlla eventuali suoni o azioni insolite.
- Se necessario, regola il tasso della molla utilizzando i kit di tasso di molla ausiliari per prestazioni ottimali.

### 4. Manutenzione

- Pulisci regolarmente il tubo per buffer e gli Silent Captured Springs per prevenire l'accumulo di sporco e detriti.
- Ispeziona periodicamente i componenti per usura e sostituisci immediatamente eventuali parti danneggiate.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per i componenti delle armi da fuoco.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Se non sei sicuro dei metodi di smaltimento, consulta le autorità locali per la gestione dei rifiuti.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti gli AR15 Silent Captured Springs Gen 2, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o a contattare il servizio clienti tramite i canali appropriati.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)