

#638 RETAINING COMPOUND - LOCTITE #638 RETAINING COMPOUND 0.34 FL OZ

[Utensili per armieri](#) > [Utensili e strumenti per armaiolo](#) > [Frena filetti](#)

Asciugatura Rapida, Super Adesivo Per Applicazioni Di Massima Resistenza E Legame

#638 COMPOSTO DI RITENZIONE Il composto di ritenzione LOCTITE® #638 è un adesivo ad alta resistenza progettato per fissare parti cilindriche, come bussole, cuscinetti e manicotti, per prevenire movimenti e perdite. Questo composto è particolarmente efficace in applicazioni dove sono richieste resistenza alle alte temperature e tolleranza all'olio. Caratteristiche principali: Giunzione ad alta resistenza: Fornisce un'adesione robusta per assemblaggi cilindrici, garantendo che i componenti rimangano saldamente in posizione durante il funzionamento. Tollerante all'olio: Capace di indurirsi su superfici con leggera contaminazione da olio, rendendolo adatto all'uso senza una pulizia estesa. Resistenza alle temperature: Mantiene le prestazioni in ambienti ad alta temperatura, garantendo affidabilità sotto stress termico. Specifiche: Dimensione del contenitore: 0,34 fl oz (10 mL) Colore: Rosso Applicazione: Ideale per incollare parti cilindriche, come bussole, cuscinetti e manicotti. Opinioni dei clienti: Gli utenti del composto di ritenzione LOCTITE® #638 hanno segnalato un'alta soddisfazione, notando la sua efficacia nel fissare i componenti e prevenire movimenti. Il composto ha ricevuto una valutazione di 5,0 stelle, a testimonianza della sua affidabilità e prestazioni in varie applicazioni. Integrare il composto di ritenzione LOCTITE® #638 nei tuoi processi di manutenzione e assemblaggio garantisce un'adesione durevole e affidabile dei componenti cilindrici, migliorando la longevità e le prestazioni delle tue attrezzature.



Caratteristiche

- Nome: [LOCTITE #638 RETAINING COMPOUND 0.34 FL OZ](#)
- Produttore: [LOCTITE](#)
- N. prodotto: 532000008
- N. fab.: 1835937
- Colore: Red
- Dimensioni: .34 oz
- Peso della spedizione: 0.023kg
- Altezza di spedizione: 28mm
- Larghezza di spedizione: 48mm
- Lunghezza di spedizione: 91mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il Composto di Ritenzione LOCTITE #638
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per il Composto di Ritenzione LOCTITE #638

Introduzione

Grazie per aver scelto il Composto di Ritenzione LOCTITE #638. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso per evitare potenziali pericoli.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il Composto di Ritenzione LOCTITE #638 in un'area ben ventilata.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, sciacquare abbondantemente con acqua.
- Non ingerire. Se ingerito, cercare immediatamente assistenza medica.
- Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore.
- Smaltire il prodotto inutilizzato e i contenitori in conformità con le normative locali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Dispositivi di Protezione Personale (DPI):**
 - Indossare occhiali protettivi per proteggere gli occhi.
 - Utilizzare guanti per prevenire il contatto con la pelle.
 - Considerare l'uso di una maschera se si lavora in un'area poco ventilata.
- **Identificazione dei Pericoli:**
 - Il prodotto può causare irritazione della pelle e degli occhi.
 - L'inalazione dei vapori può causare irritazione respiratoria.
 - Assicurarsi di essere a conoscenza dei potenziali pericoli prima dell'uso.
- **Misure di Emergenza:**
 - In caso di contatto con la pelle, lavare l'area interessata con acqua e sapone.
 - In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e cercare assistenza medica.
 - Se ingerito, spostarsi in un'area fresca e cercare aiuto medico se i sintomi persistono.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che le superfici da incollare siano pulite e prive di polvere, olio o grasso.
- Se necessario, utilizzare un solvente adeguato per pulire le superfici.

2. Applicazione:

- Agitare bene la bottiglia prima dell'uso.
- Applicare uno strato sottile di Composto di Ritenzione LOCTITE #638 su una delle superfici da incollare.
- Assemblare i pezzi entro 10 minuti dall'applicazione.

3. Indurimento:

- Consentire al composto di indurirsi per almeno 24 ore a temperatura ambiente per una resistenza ottimale.
- La massima resistenza viene generalmente raggiunta dopo 72 ore.

4. Conservazione:

- Dopo l'uso, chiudere bene la bottiglia e conservarla in un luogo fresco e asciutto.
- Non conservare vicino a fonti di calore o fiamme libere.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali prodotti avanzati e il loro contenitore secondo le normative locali di smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici o nello scarico.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti il Composto di Ritenzione LOCTITE #638, si prega di fare riferimento all'imballaggio del prodotto o al punto di acquisto per i dettagli di contatto del produttore o del distributore locale.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace del Composto di Ritenzione LOCTITE #638. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti linee guida.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it