

#271 HIGH STRENGTH RED THREADLOCKER - LOCTITE #271 HIGH STRENGTH RED THREADLOCKER 0.34 FL OZ

[Utensili per armieri](#) > [Utensili e strumenti per armaiolo](#) > [Frena filetti](#)

Tiene le Viti in Posizione - Stretta!

#271 THREADLOCKER ROSSO AD ALTA RESISTENZA Il Threadlocker Rosso 271 ad Alta Resistenza di LOCTITE® è un adesivo premium progettato per il bloccaggio e la sigillatura permanente dei fasteners filettati. Questo threadlocker ad alta resistenza si indurisce anaerobicamente, attivandosi in assenza d'aria tra superfici metalliche a stretto contatto, per formare un legame durevole che previene allentamenti dovuti a vibrazioni, urti ed espansione termica. È particolarmente efficace per garantire la sicurezza di bulloni e perni fino a 1" (25mm) di diametro, rendendolo ideale per applicazioni pesanti in motori, macchinari e veicoli. Caratteristiche principali: Blocco Permanente: Fornisce un legame robusto che impedisce ai fasteners di allentarsi sotto stress. Alta Resistenza: Progettato per applicazioni pesanti che richiedono massima adesione. Resistenza a Vibrazioni e Urti: Mantiene l'integrità del fastener sotto carichi dinamici. Protezione dalla Corrosione: Sigilla le filettature per prevenire ruggine e corrosione. Specifiche: Viscosità: Bassa Tempo di Fissaggio: Circa 10 minuti su acciaio, 5 minuti su ottone e 15 minuti su acciaio inossidabile Tempo di Indurimento Completo: 24 ore Intervallo di Temperatura Operativa: -65°F a 300°F (-54°C a 149°C) Dimensione del Contenitore: 0,20 fl. oz. (6 mL) Linee guida per l'applicazione: Preparazione della Superficie: Pulire tutte le filettature per rimuovere olio, sporco e altri contaminanti. Per i migliori risultati, utilizzare LOCTITE® SF 7070 per sgrassare e pulire le superfici prima dell'applicazione. Applicazione: Applicare alcune gocce di LOCTITE® 271 nell'area di ingaggio dei filetti maschi. Assicurarsi che ci sia una quantità sufficiente di prodotto per riempire tutti i filetti ingaggiati. Assemblaggio: Assemblare i pezzi e stringere come necessario. Indurimento: Lasciare indurire il prodotto per 24 ore prima di sottoporre l'assemblaggio a carichi di servizio. Smontaggio: A causa della sua alta resistenza, lo smontaggio dei pezzi incollati con LOCTITE® 271 potrebbe richiedere un riscaldamento localizzato fino a circa 500°F (260°C). Una volta riscaldato, smontare mentre l'adesivo è caldo. Opinioni dei Clienti: Gli utenti hanno costantemente elogiato LOCTITE® 271 per la sua affidabilità nel garantire fasteners critici. Molti apprezzano la sua capacità di prevenire allentamenti in ambienti ad alta vibrazione, notando la sua efficacia in applicazioni automotive e industriali. Alcuni utenti hanno evidenziato l'importanza di una corretta preparazione della superficie per ottenere risultati ottimali. Incorporare il Threadlocker Rosso ad Alta Resistenza 271 di LOCTITE® nei vostri processi di manutenzione e assemblaggio garantisce un bloccaggio permanente e sicuro, riducendo il rischio di guasti dei componenti dovuti ad allentamenti. Le sue prestazioni comprovate in applicazioni impegnative lo rendono un adesivo essenziale per i professionisti che cercano affidabilità e durabilità nelle loro assemblaggi.



Caratteristiche

- Nome: LOCTITE #271 HIGH STRENGTH RED THREADLOCKER 0.34 FL OZ
- Produttore: LOCTITE
- N. prodotto: 532271006
- N. fab.: 27121
- Colore: Red
- Dimensioni: .34 oz
- Peso della spedizione: 0.014kg
- Altezza di spedizione: 13mm
- Larghezza di spedizione: 36mm
- Lunghezza di spedizione: 10mm
- UPC: 079340271005

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il Threadlocker Rosso ad Alta Resistenza LOCTITE® 271
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per il Threadlocker Rosso ad Alta Resistenza LOCTITE® 271

Introduzione

Grazie per aver scelto il Threadlocker Rosso ad Alta Resistenza LOCTITE® 271. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il threadlocker per comprendere i potenziali rischi e come evitarli.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Conservare sempre il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto come descritto in questa guida.
- Assicurarsi di avere una ventilazione adeguata durante l'uso del prodotto per evitare l'inalazione dei fumi.
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, risciacquare abbondantemente con acqua.
- Se si verificano reazioni avverse, cercare immediatamente assistenza medica.
- Smaltire il prodotto e il suo contenitore in conformità con le normative locali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Identificazione dei Rischi:

- Irritazione della Pelle e degli Occhi: può causare irritazione al contatto.
- Inalazione: i fumi possono causare irritazione respiratoria in ambienti poco ventilati.
- Infiammazione: tenere lontano da fonti di calore e fiamme libere.

• Evitare i Rischi:

- Indossare dispositivi di protezione adeguati, come guanti e occhiali di sicurezza, durante la manipolazione del prodotto.
- Lavorare in un'area ben ventilata o utilizzare una cappa aspirante per ridurre al minimo i rischi di inalazione.
- Non utilizzare vicino a fiamme libere o scintille.

• Misure di Emergenza:

- In caso di contatto con la pelle, lavare con acqua e sapone.
- Se il prodotto entra in contatto con gli occhi, risciacquare immediatamente con abbondante acqua per almeno 15 minuti e cercare assistenza medica.
- Se inalato, spostarsi in un'area con aria fresca e cercare assistenza medica se i sintomi persistono.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Preparazione della Superficie:**

- Pulire tutte le filettature per rimuovere olio, sporco e altri contaminanti. Per i migliori risultati, utilizzare LOCTITE® SF 7070 per sgrassare e pulire le superfici prima dell'applicazione.

- **Applicazione:**

- Applicare alcune gocce di LOCTITE® 271 nell'area di ingaggio dei filetti maschi.
- Assicurarsi che ci sia una quantità sufficiente di prodotto per riempire tutti i filetti ingaggiati.

- **Assemblaggio:**

- Assemblare i pezzi e stringere come necessario.

- **Indurimento:**

- Lasciare indurire il prodotto per 24 ore prima di sottoporre l'assemblaggio a carichi di servizio.

- **Smontaggio:**

- A causa della sua alta resistenza, lo smontaggio dei pezzi incollati con LOCTITE® 271 potrebbe richiedere un riscaldamento localizzato fino a circa 500°F (260°C). Una volta riscaldato, smontare mentre l'adesivo è caldo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire qualsiasi prodotto inutilizzato e il suo contenitore secondo le normative locali.
- Non smaltire nei rifiuti domestici. Controllare con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'uso del Threadlocker Rosso ad Alta Resistenza LOCTITE® 271, si prega di visitare il sito web del produttore o contattare il proprio distributore locale per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso del Threadlocker Rosso ad Alta Resistenza LOCTITE® 271. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it