

BROWNING HI-POWER REAR SIGHTS - NOVAK TRIT. LM BRWN HP 2-DOT,FRT ST .190"-.205",RR BLD .700"X.275"

Competition plain, target-style, undercut blade with protected notch. Hangs over the rear of the slide and extends sight radius for quicker, more precise sighting. Browning HP require milling of slide, use 65° x.495" dovetail cutter. HP fits later models with external, side extractors only. Lo-Mount has an angled top surface with mitered edges that won't snag on holsters or clothes. Rebated blade fights glare. Browning Hi Power models fit the Mark II models.



Attributes

- Name: NOVAK TRIT. LM BRWN HP 2-DOT,FRT ST .190"-.205",RR BLD .700"X.275"
- Manufacturer: NOVAK
- Product no.: 662002007
- Mfr. No.:
- Make: Browning
- Model: High Power
- Sight Color: Tritium
- Style: 2-Dot
- Delivery weight: 0.018kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Browning HiPower Rear Sights Sicherheitsanleitung](#)
- [English: Browning HiPower Rear Sights Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Tacche di Mira Browning HiPower](#)

Browning HiPower Rear Sights Sicherheitsanleitung

Einleitung

Danke, dass du dich für die Browning HiPower Rear Sights entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um eine sichere Verwendung und Installation deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du es verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Browning HiPower Rear Sights von einem qualifizierten Büchsenmacher installiert werden, um Risiken durch unsachgemäße Installation zu vermeiden.
- Gehe immer vorsichtig mit deiner Feuerwaffe um und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Überprüfe regelmäßig deine Visierung und Feuerwaffe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder funktionsuntüchtig erscheint.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Überprüfe die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform, um über Sicherheitsprobleme informiert zu bleiben.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Visierung installierst oder einstellst.
- Verwende die richtigen Werkzeuge, wie für die Installation angegeben, einschließlich eines 65° x 0,495" Dovetail Cutters zum Fräsen des Schlittens.
- Verwende die Browning HiPower Rear Sights nur auf kompatiblen Modellen, insbesondere auf solchen mit externen, seitlichen Ausziehern.
- Vermeide die Verwendung der Feuerwaffe bei schlechten Lichtverhältnissen ohne angemessene externe Lichtquellen, da dies die Sichtbarkeit der Visierung beeinträchtigen kann.
- Sei vorsichtig beim Holstern oder Ziehen deiner Feuerwaffe, um ein Hängenbleiben an Kleidung oder Holstern durch das LoMountDesign zu verhindern.
- Beachte, dass die zurückgesetzte Klinge dazu dient, Blendung zu reduzieren; es ist jedoch wichtig, angemessene Lichtverhältnisse für eine optimale Zielgenauigkeit sicherzustellen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge, einschließlich des angegebenen Dovetail Cutters.

2. Fräsen des Schlittens

- Verwende den 65° x 0,495" Dovetail Cutter, um vorsichtig den Schlitten deiner Browning HiPower zu fräsen, um Platz für die neuen Visierungen zu schaffen.
- Stelle sicher, dass das Fräsen von einem qualifizierten Büchsenmacher durchgeführt wird, um Schäden zu vermeiden.

3. Installation der Visierung

- Richte die Browning HiPower Rear Sights mit dem gefrästen Dovetail aus.
- Sichere die Visierungen gemäß den Vorgaben des Herstellers.
- Überprüfe, ob die Visierungen fest angebracht sind und sich bei Druck nicht bewegen.

4. Einstellung der Visierung

- Nach der Installation, stelle die Visierungen nach Bedarf für optimale Genauigkeit ein.
- Teste die Ausrichtung, indem du auf ein Ziel zielst und notwendige Anpassungen vornimmst.

5. Wartung

- Reinige regelmäßig die Visierungen und überprüfe sie auf Anzeichen von Abnutzung.
- Stelle sicher, dass das Sichtbild klar und ungehindert bleibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Abfallbewirtschaftungsrichtlinien.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet wird, ziehe in Betracht, es zu recyceln oder auf eine Weise zu entsorgen, die den lokalen Umweltgesetzen entspricht.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn es gefährliche Materialien enthält.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu deinen Browning HiPower Rear Sights, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Produktverpackung oder der offiziellen Website zu finden sind. Stelle sicher, dass du die Produktdetails bereit hast, um schnellere Hilfe zu erhalten.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Verwendung deiner Browning HiPower Rear Sights gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit und die Einhaltung der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit priorisierst.

Browning HiPower Rear Sights Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Browning HiPower Rear Sights. This guide provides important safety instructions and information to ensure the safe use and installation of your product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the Browning HiPower Rear Sights are installed by a qualified gunsmith to avoid any risks associated with improper installation.
- Always handle your firearm with care, following all safety protocols.
- Regularly inspect your sights and firearm for any signs of wear or damage.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Do not use the product if it appears damaged or malfunctioning.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities immediately.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about safety issues.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the sights.
- Use the correct tools as specified for installation, including a 65° x .495" dovetail cutter for milling the slide.
- Only use the Browning HiPower Rear Sights on compatible models, specifically those with external, side extractors.
- Avoid using the firearm in lowlight conditions without adequate external light sources, as this may affect sight visibility.
- Be cautious when holstering or drawing your firearm to prevent snagging on clothing or holsters due to the LoMount design.
- Be aware that the rebated blade is designed to reduce glare; however, it is still important to ensure proper lighting conditions for optimal sighting.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure your firearm is completely unloaded.
- Gather necessary tools, including the specified dovetail cutter.

2. Milling the Slide

- Using the 65° x .495" dovetail cutter, carefully mill the slide of your Browning HiPower to accommodate the new sights.
- Ensure that the milling is done by a qualified gunsmith to prevent any damage.

3. Installing the Sights

- Align the Browning HiPower Rear Sights with the milled dovetail.
- Secure the sights in place according to the manufacturer's specifications.
- Check that the sights are firmly attached and do not move when pressure is applied.

4. Sight Adjustment

- Once installed, adjust the sights as needed for optimal accuracy.
- Test the alignment by aiming at a target and making necessary adjustments.

5. Maintenance

- Regularly clean the sights and inspect for any signs of wear.
- Ensure that the sight picture remains clear and unobstructed.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste management regulations.
- If the product is no longer in use, consider recycling or disposing of it in a manner that complies with local environmental laws.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or further support regarding your Browning HiPower Rear Sights, please refer to the manufacturer's contact information found on the product packaging or official website. Ensure you have the product details ready for quicker assistance.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your Browning HiPower Rear Sights. Thank you for prioritizing safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Tacche di Mira Browning HiPower

Introduzione

Grazie per aver scelto le Tacche di Mira Browning HiPower. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e informazioni per garantire un uso e un'installazione sicuri del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che le Tacche di Mira Browning HiPower siano installate da un armaiolo qualificato per evitare rischi associati a un'installazione impropria.
- Maneggiare sempre l'arma con cura, seguendo tutti i protocolli di sicurezza.
- Ispezionare regolarmente le mire e l'arma per eventuali segni di usura o danni.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Non utilizzare il prodotto se appare danneggiato o malfunzionante.
- Segnalare immediatamente eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE per rimanere informati su eventuali problemi di sicurezza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o regolare le mire.
- Utilizzare gli strumenti corretti come specificato per l'installazione, incluso un cutter a dente di sega da 65° x .495" per fresare il carrello.
- Utilizzare le Tacche di Mira Browning HiPower solo su modelli compatibili, specificamente quelli con estrattori laterali esterni.
- Evitare di utilizzare l'arma in condizioni di scarsa illuminazione senza adeguate fonti di luce esterne, poiché ciò potrebbe influenzare la visibilità delle mire.
- Prestare attenzione quando si ripone o si estrae l'arma per prevenire impigliamenti con indumenti o fondine a causa del design LoMount.
- Essere consapevoli che la lama ribassata è progettata per ridurre il riverbero; tuttavia, è comunque importante garantire condizioni di illuminazione adeguate per una mira ottimale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogliere gli strumenti necessari, incluso il cutter a dente di sega specificato.

2. Fresatura del Carrello

- Utilizzando il cutter a dente di sega da 65° x .495", fresare con attenzione il carrello della Browning HiPower per accogliere le nuove mire.
- Assicurarsi che la fresatura venga eseguita da un armaiolo qualificato per prevenire eventuali danni.

3. Installazione delle Mire

- Allineare le Tacche di Mira Browning HiPower con il dovetail fresato.
- Fissare le mire in posizione secondo le specifiche del produttore.
- Controllare che le mire siano saldamente attaccate e non si muovano quando viene applicata pressione.

4. Regolazione delle Mire

- Una volta installate, regolare le mire secondo necessità per una precisione ottimale.
- Testare l'allineamento mirando a un bersaglio e apportare le regolazioni necessarie.

5. Manutenzione

- Pulire regolarmente le mire e ispezionare eventuali segni di usura.
- Assicurarsi che l'immagine della mira rimanga chiara e non ostruita.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Se il prodotto non è più in uso, considerare il riciclaggio o lo smaltimento in modo conforme alle leggi ambientali locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari se contiene materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o ulteriore supporto riguardo alle Tacche di Mira Browning HiPower, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore presenti sull'imballaggio del prodotto o sul sito web ufficiale. Assicurarsi di avere a disposizione i dettagli del prodotto per un'assistenza più rapida.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace delle Tacche di Mira Browning HiPower. Grazie per aver prioritizzato la sicurezza e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE.