

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY BERGARA PREMIER 1" LOW EXT FRONT 20 MOA 8-40 SCREWS MOUNT

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Set di montaggi](#)

Quando ogni oncia conta; La forza dell'acciaio senza il peso

La costruzione monopezzo unisce l'anello e la base in un'unica unità. Eliminando il giunto anello/base si mantiene il peso al minimo e si fornisce un montaggio più robusto. Ogni cappuccio dell'anello è largo 5/8" e dotato di quattro viti TORX, per impedire a ottiche di grandi dimensioni di scivolare o spostarsi. Progettato da Mel Forbes di New Ultralight Arms.



Caratteristiche

- Nome: [**TALLEY BERGARA PREMIER 1" LOW EXT FRONT 20 MOA 8-40 SCREWS MOUNT**](#)
- Produttore: [**TALLEY**](#)
- N. prodotto: 874000132
- N. fab.: 938X700LM
- Altezza: .40"
- Diametro del tubo dell'ottica: 1"
- Elevation: 20 MOA
- Finitura: Nero
- Modello: Premier,700
- Tipo: Direct Mount
- Tipo di arma: Remington,Bergara
- Peso della spedizione: 0.227kg

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio della Scoperta Leggera Talley Bergara Premier 1" Low Ext Front 20 MOA
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio della Scoperta Leggera Talley Bergara Premier 1" Low Ext Front 20 MOA

Introduzione

Grazie per aver scelto il Montaggio della Scoperta Leggera Talley Bergara Premier. Questo prodotto è progettato per offrire un montaggio robusto e leggero per ottiche da 1 pollice. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il montaggio sia compatibile con il proprio fucile e ottica.
- Controllare regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il montaggio se presenta difetti visibili.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima dell'installazione, leggere attentamente tutte le istruzioni.
- Utilizzare solo le viti TORX fornite per il montaggio.
- Non sovratensionare le viti durante l'installazione per evitare danni al montaggio o all'ottica.
- Assicurarsi che il montaggio sia fissato saldamente prima di utilizzare l'arma.
- Non modificare il prodotto in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione gli strumenti necessari: una chiave TORX appropriata.
- Verificare che il fucile e l'ottica siano puliti e privi di detriti.

2. Installazione:

- Posizionare il montaggio sulla base del fucile in modo che si adatti correttamente.
- Allineare il montaggio con i fori di montaggio sul ricevitore.
- Inserire le viti TORX nei fori e serrare in modo uniforme, evitando di applicare eccessiva forza.

3. Controllo:

- Dopo l'installazione, controllare che il montaggio sia stabile e che l'ottica sia ben fissata.
- Effettuare un test di visione per assicurarsi che l'ottica sia allineata correttamente.

4. Uso:

- Utilizzare il fucile in conformità con le leggi locali e le pratiche di sicurezza per le armi.
- Evitare di utilizzare il fucile in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la sicurezza.

Istruzioni per il Disposizione

- Non smaltire il prodotto nell'ambiente. Seguire le normative locali per la raccolta e lo smaltimento dei materiali.
- Contattare il centro di raccolta locale per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza, si prega di contattare il rivenditore o il produttore.
Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Seguendo queste linee guida, si contribuirà a garantire un uso sicuro e responsabile del Montaggio della Scoperta Leggera Talley Bergara Premier 1" Low Ext Front 20 MOA.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it