

MAXIMA QUICK DETACH RINGS - WARNE MFG. COMPANY 30MM EXTRA HIGH (0.65") QD RINGS BLACK

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Montaggi per ottiche](#)

Forte, tutto acciaio con leve regolabili; Basi Weaver-stile si adatta

Maxima rapido staccare gli anelli sono il sistema più durevole e versatile montaggio rapido staccabili disponibile. Ogni anello è conservando le proprietà di resistenza dell'acciaio mentre aggiungendo la duttilità necessaria che ambito montaggi richiedono per grip perfetto contatto intorno alla circonferenza dell'ambito lavorati dalla tecnologia in acciaio sinterizzato, un processo che consente intricati parti in acciaio essere formate e poi licenziato - CNC di precisione. Anelli QD Maxima di sport il sistema unico di Warne indicizzabili leva che consente all'utente di rimuovere l'ottica dalla carabina poi riattaccarlo senza la perdita di zero, nonché consentendo la posizione della leva per indicizzare una volta che gli anelli sono apposte alle basi. Dopo che le leve siano serrate, semplicemente tirare la leva, ruotarla nella posizione desiderata e facendola scattare in posizione. Quando utilizzato su tutte le basi in acciaio Warne Maxima, garantiamo la precisione di 1/1.000 di pollice quando togliere e rimettere l'ottica. In esclusiva per l'industria, il QD Maxima ha un tasto di controllo del rinculo quadrato in acciaio inox. Questo garantisce una superficie di fidanzamento rinculo positivo attraverso l'intera larghezza e profondità dello slot rinculo nella base. La chiave di controllo del rinculo garantisce la posizione degli anelli non spostare o non spostare sotto rinculo feroce e protegge anche contro la pallinatura o foggiare quando vengono montati su basi in alluminio. Gli anelli di portata Warne Maxima sono progettati per adattarsi Warne basi come tutti Weaver cross slot e basi stile Picatinny Mil-Spec e rotaie. Infine, gli anelli QD Maxima sono rifiniti con entrambi un durevole DuPont cappotto della polvere in opaco o nero lucido o nichel electroless finiti per un look in acciaio inox. Anelli Warne Maxima sono poi assemblati con 4 viti qualità Torx stile T-15 presa cap.



Caratteristiche

- Nome: [WARNE MFG. COMPANY 30MM EXTRA HIGH \(0.65"\) QD RINGS BLACK](#)
- Produttore: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- N. prodotto: 947000009
- N. fab.: 216LM
- Altezza: .650"
- Diametro del tubo dell'ottica: 30mm
- Dimensioni: Extra high
- Finitura: Opaco Blue
- Tipo: Anelli stile Weaver
- Peso della spedizione: 0.249kg
- Altezza di spedizione: 23mm
- Larghezza di spedizione: 109mm
- Lunghezza di spedizione: 142mm
- UPC: 656813000845

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per gli Anelli QD Maxima Warne Mfg. Company
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per gli Anelli QD Maxima Warne Mfg. Company

Introduzione

Grazie per aver scelto gli Anelli QD Maxima della Warne Mfg. Company. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione dei vostri anelli. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e ottimale del prodotto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Evita l'uso di prodotti chimici aggressivi o solventi durante la pulizia.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni evidenti.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima dell'uso, verifica che gli anelli siano correttamente installati e serrati.
- Non sovraccaricare gli anelli oltre le specifiche raccomandate.
- Durante l'installazione, utilizza strumenti adeguati per evitare danni.
- Mantieni una distanza di sicurezza durante l'uso dell'arma per prevenire incidenti.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari, inclusi cacciaviti Torx T15.
- Controlla che le basi siano compatibili con gli anelli QD Maxima.

2. Installazione

- Posiziona gli anelli sulla base dell'ottica.
- Utilizza le viti Torx per fissare gli anelli in posizione.
- Serrare le viti con attenzione, assicurandosi che non siano troppo serrate per evitare danni.

3. Uso

- Per rimuovere l'ottica, tirare la leva e ruotarla nella posizione desiderata.
- Assicurati che la leva sia bloccata in posizione prima di utilizzare l'arma.
- Controlla periodicamente il serraggio degli anelli prima di ogni utilizzo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Gli anelli QD Maxima sono realizzati in acciaio e possono essere riciclati.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati che venga smaltito in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o segnalazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il punto di riferimento dell'UE per la sicurezza dei prodotti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace degli Anelli QD Maxima. Ricorda di rimanere informato sulle eventuali segnalazioni di richiamo e di segnalare eventuali prodotti insicuri alle autorità competenti. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it