

MAXIMA QUICK DETACH RINGS - WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH (0.85") QD RINGS BLACK

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Montaggi per ottiche](#)

Forte, tutto acciaio con leve regolabili; Basi Weaver-stile si adatta

Maxima rapido staccare gli anelli sono il sistema più durevole e versatile montaggio rapido staccabili disponibile. Ogni anello è conservando le proprietà di resistenza dell'acciaio mentre aggiungendo la duttilità necessaria che ambito montaggi richiedono per grip perfetto contatto intorno alla circonferenza dell'ambito lavorati dalla tecnologia in acciaio sinterizzato, un processo che consente intricati parti in acciaio essere formate e poi licenziato - CNC di precisione. Anelli QD Maxima di sport il sistema unico di Warne indicizzabili leva che consente all'utente di rimuovere l'ottica dalla carabina poi riattaccarlo senza la perdita di zero, nonché consentendo la posizione della leva per indicizzare una volta che gli anelli sono apposte alle basi. Dopo che le leve siano serrate, semplicemente tirare la leva, ruotarla nella posizione desiderata e facendola scattare in posizione. Quando utilizzato su tutte le basi in acciaio Warne Maxima, garantiamo la precisione di 1/1.000 di pollice quando togliere e rimettere l'ottica. In esclusiva per l'industria, il QD Maxima ha un tasto di controllo del rinculo quadrato in acciaio inox. Questo garantisce una superficie di fidanzamento rinculo positivo attraverso l'intera larghezza e profondità dello slot rinculo nella base. La chiave di controllo del rinculo garantisce la posizione degli anelli non spostare o non spostare sotto rinculo feroce e protegge anche contro la pallinatura o foggiare quando vengono montati su basi in alluminio. Gli anelli di portata Warne Maxima sono progettati per adattarsi Warne basi come tutti Weaver cross slot e basi stile Picatinny Mil-Spec e rotaie. Infine, gli anelli QD Maxima sono rifiniti con entrambi un durevole DuPont cappotto della polvere in opaco o nero lucido o nichel electroless finiti per un look in acciaio inox. Anelli Warne Maxima sono poi assemblati con 4 viti qualità Torx stile T-15 presa cap.



Caratteristiche

- Nome: [WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH \(0.85"\) QD RINGS BLACK](#)
- Produttore: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- N. prodotto: 947000010
- N. fab.: 217LM
- Altezza: .850"
- Diametro del tubo dell'ottica: 30mm
- Dimensioni: Ultra High
- Finitura: Opaco Blue
- Tipo: Anelli stile Weaver
- Peso della spedizione: 0.249kg
- Altezza di spedizione: 15mm
- Larghezza di spedizione: 114mm
- Lunghezza di spedizione: 157mm
- UPC: 656813000852

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per gli Anelli QD Maxima Warne MFG. Company 30mm Ultra High
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per gli Anelli QD Maxima Warne MFG. Company 30mm Ultra High

Introduzione

Grazie per aver scelto gli Anelli QD Maxima Warne MFG. Company. Questo prodotto è progettato per garantire un montaggio sicuro e affidabile per le ottiche. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo fornite in questo manuale per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che gli anelli siano correttamente installati prima dell'uso.
- Assicurati che la leva di rilascio sia bloccata in posizione prima di utilizzare l'arma.
- Non forzare mai la leva di rilascio; operala con delicatezza.
- Non montare l'ottica se non sei sicuro della compatibilità con il tuo sistema di montaggio.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari: cacciavite a stella T15 e una superficie piana per lavorare.
- Controlla che le basi siano compatibili con gli anelli QD Maxima.

2. Installazione:

- Posiziona gli anelli QD Maxima sulla base della tua ottica.
- Allinea i fori degli anelli con quelli delle basi.
- Inserisci le viti Torx T15 negli anelli e serra delicatamente fino a quando non sono fissi. Non stringere eccessivamente per evitare danni.

3. Montaggio dell'Ottica:

- Posiziona l'ottica sull'anello montato.
- Assicurati che l'ottica sia ben allineata e stabile.
- Fissa la leva di rilascio in posizione e verifica che sia bloccata.

4. Rimozione dell'Ottica:

- Per rimuovere l'ottica, solleva delicatamente la leva di rilascio e ruotala nella posizione desiderata.
- Dopo aver rimosso l'ottica, assicurati di riposizionare la leva in modo sicuro.

5. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, controlla che tutto sia fissato correttamente e che non ci siano movimenti

- indesiderati.
- Effettua un controllo di sicurezza prima di ogni utilizzo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Assicurati di smaltire il prodotto in modo responsabile.
- Segui le normative locali per il riciclaggio dei materiali metallici e plastici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni, assistenza o domande relative alla sicurezza, contatta il tuo rivenditore o il produttore.
Assicurati di fornire il numero di modello e le informazioni pertinenti sul prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it