

# **MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS - WARNE MFG. COMPANY QD GRL RUGER #1, BLACKHAWK, MINI-14 RINGS 30MM MED MATTE**

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Montaggi per ottiche](#)

## **QD rapidamente rimovibili**

Maxima scanalati ricevitore linea di ambito supporti sono progettati per soddisfare il bisogno di montare gli ambiti fucili con una guida di montaggio del ricevitore integrato. Perché ogni produttore ha le proprie specialità montaggio rail, ogni modello di anello deve essere lavorato esigente tolleranze di misura adeguata e la funzione. La linea Maxima scanalati ricevitore soddisfa tale esigenza. La precisione che pien Warne anelli forniscono insuperabile resistenza, durata e qualità e misura una varietà di modelli di fucile tra cui Ruger n. 1, Ruger 77, Mini 14 & 30 e Ruger Blackhawk e Redhawk. Anelli QD Maxima di sport il sistema unico di Warne indicizzabili leva che consente all'utente di rimuovere l'ottica dalla carabina poi riattaccarlo senza la perdita di zero, nonché consentendo la posizione della leva per indicizzare una volta che gli anelli sono apposte alle basi. Dopo che le leve siano serrate, semplicemente tirare la leva, ruotarla nella posizione desiderata e facendola scattare in posizione.



## **Caratteristiche**

- Nome: [WARNE MFG. COMPANY QD GRL RUGER #1, BLACKHAWK, MINI-14 RINGS 30MM MED MATTE](#)
- Produttore: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- N. prodotto: 947000053
- N. fab.: 14RLM
- Altezza: Medi
- Diametro del tubo dell'ottica: 30mm
- Dimensioni: Medio
- Finitura: Opaco Black
- Tipo: Ruger-Style Rings
- Peso della spedizione: 0.227kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 121mm
- Lunghezza di spedizione: 165mm
- UPC: 656813010578

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# **Indice**

- Pagina iniziale
- GUIDA ALL'ISTRUZIONE PER LA SICUREZZA DELLE MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS
- Chi siamo

# GUIDA ALL'ISTRUZIONE PER LA SICUREZZA DELLE MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS

## Introduzione

Grazie per aver scelto le Maxima Grooved Receiver Line Quick Detach Ruger Rings della Warne Mfg. Company. Questi anelli per ottiche sono progettati per fornire una soluzione di montaggio sicura e affidabile per le ottiche del tuo fucile. Questa guida all'istruzione per la sicurezza è pensata per aiutarti a comprendere l'uso corretto, l'installazione e lo smaltimento di questo prodotto, garantendo al contempo la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in modo sicuro seguendo tutte le istruzioni fornite in questa guida.
- Sii consapevole dei potenziali rischi associati all'uso improprio, inclusi infortuni a te stesso o ad altri.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Se riscontri problemi o hai preoccupazioni riguardo al prodotto, cerca assistenza immediatamente.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che gli anelli per ottiche siano saldamente attaccati al fucile prima dell'uso.
- Non superare il limite di peso raccomandato per l'ottica da montare.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme o in ambienti che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Controlla regolarmente la tensione degli anelli e le condizioni dell'ottica per garantire un funzionamento sicuro.
- Se il prodotto mostra segni di usura o danni, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione per l'Installazione

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi una chiave dinamometrica e le viti appropriate.
- Assicurati che il fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.

### 2. Installazione degli Anelli per Ottiche

- Individua la guida di montaggio integrata sul tuo fucile.
- Allinea gli anelli Maxima Grooved Receiver con la guida di montaggio.
- Attacca saldamente gli anelli alla guida utilizzando le viti fornite. Assicurati che siano serrate secondo le specifiche del produttore.

### 3. Montaggio dell'Ottica

- Posiziona l'ottica all'interno degli anelli e assicurati che sia correttamente allineata con i mirini del fucile.
- Serrare gradualmente le viti degli anelli, alternando tra gli anelli per mantenere una pressione uniforme.
- Controlla l'allineamento dell'ottica e apporta le regolazioni necessarie.

#### **4. Controlli Finali**

- Una volta completata l'installazione, esegui un'ispezione accurata per garantire che tutto sia sicuro.
- Testa la funzionalità della leva di sgancio rapido per confermare che funzioni senza intoppi.

### **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Quando il prodotto ha raggiunto la fine della sua vita utile o non è più utilizzabile, smaltiscilo secondo le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici comuni.
- Considera il riciclo dei componenti dove possibile.

### **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza e l'uso delle Maxima Grooved Receiver Line Quick Detach Ruger Rings, ti preghiamo di contattare il tuo distributore o rivenditore locale per assistenza. Possono fornirti il supporto e le indicazioni necessarie.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Seguendo questa guida, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con le tue Maxima Grooved Receiver Line Quick Detach Ruger Rings.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)