

# MAXIMA QUICK DETACH RINGS - WARNE MFG. COMPANY 34MM MEDIUM (.375") QD RINGS BLACK

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Montaggi per ottiche](#)

## Forte, tutto acciaio con leve regolabili; Basi Weaver-stile si adatta

Maxima rapido staccare gli anelli sono il sistema più durevole e versatile montaggio rapido staccabili disponibile. Ogni anello è conservando le proprietà di resistenza dell'acciaio mentre aggiungendo la duttilità necessaria che ambito montaggi richiedono per grip perfetto contatto intorno alla circonferenza dell'ambito lavorati dalla tecnologia in acciaio sinterizzato, un processo che consente intricati parti in acciaio essere formate e poi licenziato - CNC di precisione. Anelli QD Maxima di sport il sistema unico di Warne indicizzabili leva che consente all'utente di rimuovere l'ottica dalla carabina poi riattaccarlo senza la perdita di zero, nonché consentendo la posizione della leva per indicizzare una volta che gli anelli sono apposte alle basi. Dopo che le leve siano serrate, semplicemente tirare la leva, ruotarla nella posizione desiderata e facendola scattare in posizione. Quando utilizzato su tutte le basi in acciaio Warne Maxima, garantiamo la precisione di 1/1.000 di pollice quando togliere e rimettere l'ottica. In esclusiva per l'industria, il QD Maxima ha un tasto di controllo del rinculo quadrato in acciaio inox. Questo garantisce una superficie di fidanzamento rinculo positivo attraverso l'intera larghezza e profondità dello slot rinculo nella base. La chiave di controllo del rinculo garantisce la posizione degli anelli non spostare o non spostare sotto rinculo feroce e protegge anche contro la pallinatura o foggiate quando vengono montati su basi in alluminio. Gli anelli di portata Warne Maxima sono progettati per adattarsi Warne basi come tutti Weaver cross slot e basi stile Picatinny Mil-Spec e rotaie. Infine, gli anelli QD Maxima sono rifiniti con entrambi un durevole DuPont cappotto della polvere in opaco o nero lucido o nichel electroless finiti per un look in acciaio inox. Anelli Warne Maxima sono poi assemblati con 4 viti qualità Torx stile T-15 presa cap.



## Caratteristiche

- Nome: [WARNE MFG. COMPANY 34MM MEDIUM \(.375"\) QD RINGS BLACK](#)
- Produttore: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- N. prodotto: 947000257
- N. fab.: 221LM
- Altezza: .375"
- Diametro del tubo dell'ottica: 34mm
- Dimensioni: Medio
- Finitura: Opaco Blue
- Tipo: Anelli stile Weaver
- Peso della spedizione: 0.204kg
- Altezza di spedizione: 23mm
- Larghezza di spedizione: 114mm
- Lunghezza di spedizione: 157mm
- UPC: 656813102419

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per MAXIMA QUICK DETACH RINGS](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alla Sicurezza del Prodotto per MAXIMA QUICK DETACH RINGS

## Introduzione

Benvenuto nella guida alla sicurezza del prodotto per gli anelli MAXIMA QUICK DETACH RINGS della Warne Mfg. Company. Questa guida è progettata per informarti su come utilizzare e installare correttamente il prodotto, garantendo un uso sicuro e conforme alle normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se noti anomalie o danni evidenti.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima dell'uso, assicurati che gli anelli siano montati correttamente e saldamente.
- Non forzare il prodotto oltre le specifiche di carico raccomandate.
- Durante l'installazione, indossa sempre occhiali protettivi per evitare infortuni.
- Non utilizzare prodotti chimici aggressivi per la pulizia; utilizza solo un panno morbido e asciutto.
- Segui le istruzioni di montaggio fornite per evitare malfunzionamenti.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari a portata di mano, inclusi gli strumenti per il montaggio.
- Controlla che tutte le parti siano presenti nella confezione.

### 2. Installazione

- Fissa gli anelli QD Maxima alle basi Warne seguendo i passaggi indicati.
- Assicurati che le leve siano serrate correttamente per garantire la stabilità.
- Dopo aver montato gli anelli, verifica che l'ottica sia ben fissata e in posizione.

### 3. Uso

- Quando rimuovi e riattacchi l'ottica, assicurati di seguire il processo di indicizzazione per mantenere la precisione.
- Se necessario, regola la leva per un facile accesso e utilizzo.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto ha raggiunto la fine della sua vita utile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; verifica se ci sono centri di raccolta per materiali metallici o elettronici.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto difettoso, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito ufficiale del produttore.

Grazie per aver scelto gli anelli MAXIMA QUICK DETACH RINGS. Seguire queste istruzioni ti aiuterà a garantire un uso sicuro e soddisfacente del prodotto.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)