

MAXIMA QUICK DETACH RINGS - WARNE MFG. COMPANY 1" LOW (0.25") QD RINGS BLACK

Strong, All-Steel With Adjustable Levers; Fit Weaver-Style Bases

Maxima Quick Detach Rings are the most durable and versatile quick detachable mounting system available. Each ring is precision CNC machined from sintered steel technology, a process that allows intricate steel parts to be formed and then fired – retaining the strength properties of steel while adding the necessary ductility that scope mounts require for perfect grip contact around the circumference of the scope. The Maxima QD rings sport the unique Warne indexable lever system which allows the user to remove the optics from the rifle then reattach it without the loss of zero, as well as allowing the location of the lever to be indexed once the rings are affixed to the bases. After the levers are tightened, simply pull out on the lever, turn it to the desired location then let it snap into place. When used on the all steel Warne Maxima bases, we guarantee accuracy of within 1/1000th of an inch when removing and reattaching the optics. Unique to the industry, the Maxima QD has a square stainless steel recoil control key. This ensures a positive recoil engagement surface across the full width and depth of the recoil slot in the base. The recoil control key guarantees the position of the rings will not shift or move under fierce recoil and also protects against peening or swaging when mounted on aluminum bases. Warne Maxima scope rings are designed to fit Warne bases as well as all Weaver cross slot and Mil-Spec Picatinny style bases and rails. Finally, the Maxima QD rings are finished with either a durable DuPont powder coat in matte or gloss black, or electroless nickel finished for a stainless steel look. Warne Maxima rings are then assembled with 4 quality Torx style T-15 socket cap screws.



Attributes

- Name: WARNE MFG. COMPANY 1" LOW (0.25") QD RINGS BLACK
- Manufacturer: WARNE MFG. COMPANY
- Product no.: 947623000
- Mfr. No.: 200LM
- Finish: Matte Blue
- Height: .250"
- Scope Tube Diameter: 1"
- Size: Low
- Style: Weaver-Style Rings
- Delivery weight: 0.136kg
- UPC: 656813000289

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: MAXIMA QUICK DETACH RINGS SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Svenska: MAXIMA QUICK DETACH RINGS SÄKERHETSGUIDE](#)
- [Český: MAXIMA QUICK DETACH RINGS NÁVOD K BEZPEČNOSTI](#)

MAXIMA QUICK DETACH RINGS SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the Maxima Quick Detach Rings by Warne Mfg. Company. These rings are designed to provide a durable and versatile mounting solution for your optics. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure that the Maxima Quick Detach Rings are used in accordance with the instructions provided to prevent any potential hazards.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls or safety notices related to this product through official channels.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the seller complies with safety regulations and provides necessary product information.
- **Special Consumer Focus:** These rings are not intended for use by children without adult supervision. Always ensure that children are kept away from firearms and related accessories.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the manufacturer's guidelines or official EU resources.
- **Rapid Alerts:** Regularly check the EU's Safety Gate platform for updates on product safety and recalls.

Specific Safety Precautions for Use

- Before use, inspect the rings for any signs of damage or wear. Do not use if any parts are damaged.
- Ensure that the rings are compatible with your scope and rifle before installation.
- Always follow the installation instructions precisely to avoid improper mounting that could lead to accidents.
- Never attempt to modify or alter the rings, as this can compromise their safety and effectiveness.
- Store the rings in a dry and safe place when not in use, away from children and unauthorized users.
- When removing or reattaching the optics, do so in a safe environment where the firearm is pointed in a safe direction.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a Torx T15 screwdriver.
- Ensure that your rifle is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation:

- Place the Maxima Quick Detach Rings onto the Warne bases or compatible rails.
- Align the rings with the scope tube, ensuring they are positioned correctly for optimal performance.
- Using the Torx T15 socket cap screws, tighten the rings securely onto the bases. Ensure they are snug but do not overtighten to avoid damaging the rings or the base.

3. Lever Adjustment:

- After securing the rings, pull out on the lever and turn it to the desired location.
- Let the lever snap back into place to ensure it is properly indexed.

4. Final Check:

- Inspect the installation to ensure the scope is securely mounted and that the rings are not shifting.
- Confirm that the optics retain zero after installation.

5. Usage:

- Always handle your firearm responsibly and in accordance with local laws and regulations.
- Regularly check the tightness of the rings and the condition of the scope during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the Maxima Quick Detach Rings in accordance with local regulations for metal products.
- Do not dispose of in regular household waste. Instead, take to a recycling facility that accepts metal products.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Maxima Quick Detach Rings, please refer to the manufacturer's guidelines or visit their official website for support and additional information.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your Maxima Quick Detach Rings. Thank you for prioritizing safety and responsible firearm handling.

MAXIMA QUICK DETACH RINGS SÄKERHETSGUIDE

Introduktion

Tack för att du valt Maxima Quick Detach Rings från Warne Mfg. Company. Dessa ringar är designade för att erbjuda en hållbar och mångsidig monteringslösning för dina optik. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Se till att Maxima Quick Detach Rings används i enlighet med de angivna instruktionerna för att förhindra potentiella faror.
- Förbättrade återkallelser: Håll dig informerad om eventuella återkallelser eller säkerhetsmeddelanden relaterade till denna produkt genom officiella kanaler.
- Online shopping: Om du har köpt produkten online, se till att säljaren följer säkerhetsregler och tillhandahåller nödvändig produktinformation.
- Särskilt konsumentskydd: Dessa ringar är inte avsedda för användning av barn utan vuxen övervakning. Se alltid till att barn hålls borta från skjutvapen och relaterade tillbehör.
- EUkontakt punkt: För eventuella säkerhetsfrågor, vänligen hänvisa till tillverkarens riktlinjer eller officiella EUresurser.
- Snabba varningar: Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om produktsäkerhet och återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Inspektera ringarna före användning för eventuella tecken på skada eller slitage. Använd inte om några delar är skadade.
- Se till att ringarna är kompatibla med ditt kikarsikte och gevär före installation.
- Följ alltid installationsinstruktionerna noggrant för att undvika felaktig montering som kan leda till olyckor.
- Försök aldrig att modifiera eller ändra ringarna, eftersom detta kan äventyra deras säkerhet och effektivitet.
- Förvara ringarna på en torr och säker plats när de inte används, borta från barn och obehöriga användare.
- När du tar bort eller återfäster optiken, gör det i en säker miljö där skjutvapnet är riktat i en säker riktning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en Torx T15 skruvmejsel.
- Se till att ditt gevär är oladdat och riktat i en säker riktning.

2. Installation:

- Placera Maxima Quick Detach Rings på Warnebaserna eller kompatibla skenor.
- Justera ringarna med kikarsiktets tub, se till att de är korrekt placerade för optimal prestanda.
- Använd Torx T15 socket cap skruvarna för att säkert fästa ringarna på baserna. Se till att de är åtdragna men överdriv inte för att undvika skador på ringarna eller basen.

3. Spänningsjustering:

- Efter att ha säkrat ringarna, dra ut på spännet och vrid det till önskad position.
- Låt spännet snäppa tillbaka på plats för att säkerställa att det är korrekt indexerat.

4. Slutlig kontroll:

- Inspektera installationen för att säkerställa att kikarsiktet är ordentligt monterat och att ringarna inte skiftar.
- Bekräfta att optiken behåller nollpunkten efter installation.

5. Användning:

- Hantera alltid ditt skjutvapen ansvarsfullt och i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Kontrollera regelbundet ringarnas åtdragning och kikarsiktets skick under användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera Maxima Quick Detach Rings i enlighet med lokala regler för metallprodukter.
- Kassera inte i vanligt hushållsavfall. Ta istället till en återvinningsanläggning som accepterar metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående Maxima Quick Detach Rings, vänligen hänvisa till tillverkarens riktlinjer eller besök deras officiella webbplats för support och ytterligare information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina Maxima Quick Detach Rings. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvarsfull hantering av skjutvapen.

MAXIMA QUICK DETACH RINGS NÁVOD K BEZPEČNOSTI

Úvod

Děkujeme, že jste si zvolili kroužky Maxima Quick Detach od společnosti Warne Mfg. Company. Tyto kroužky jsou navrženy tak, aby poskytovaly odolné a univerzální montážní řešení pro vaše optiky. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, pečlivě si prosím přečtěte tento návod k bezpečnosti.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Bezpečnost produktu: Zajistěte, aby byly kroužky Maxima Quick Detach používány v souladu s poskytnutými pokyny, aby se předešlo jakýmkoli potenciálním nebezpečím.
- Zesílené odvolání: Sledujte jakákoli odvolání nebo bezpečnostní oznámení týkající se tohoto produktu prostřednictvím oficiálních kanálů.
- Online nakupování: Pokud jste zakoupili online, ujistěte se, že prodejce splňuje bezpečnostní předpisy a poskytuje nezbytné informace o produktu.
- Zvláštní zaměření na spotřebitele: Tyto kroužky nejsou určeny k použití dětmi bez dozoru dospělých. Vždy zajistěte, aby děti byly drženy mimo dosah střelných zbraní a souvisejících příslušenství.
- Kontaktní místo EU: Pro jakékoli dotazy k bezpečnosti se prosím obraťte na pokyny výrobce nebo oficiální zdroje EU.
- Rychlé upozornění: Pravidelně kontrolujte platformu Safety Gate EU pro aktualizace o bezpečnosti produktu a odvolání.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím zkontrolujte kroužky na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud jsou některé části poškozené.
- Ujistěte se, že jsou kroužky kompatibilní s vaším puškohledem a puškou před instalací.
- Vždy přesně dodržujte pokyny k instalaci, abyste se vyhnuli nesprávnému upevnění, které by mohlo vést k nehodám.
- Nikdy se nepokoušejte kroužky upravovat nebo měnit, protože to může ohrozit jejich bezpečnost a účinnost.
- Když kroužky nepoužíváte, uchovávejte je na suchém a bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Při odstraňování nebo opětovném připevnění optiky to dělejte v bezpečném prostředí, kde je střelná zbraň namířena bezpečným směrem.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku Torx T15.
- Ujistěte se, že je vaše puška vybitá a namířená bezpečným směrem.

2. Instalace:

- Umístěte kroužky Maxima Quick Detach na základny Warne nebo kompatibilní lišty.
- Zarovnejte kroužky s puškohledem, zajistěte, aby byly správně umístěny pro optimální výkon.
- Pomocí šroubů Torx T15 utáhněte kroužky pevně na základnách. Ujistěte se, že jsou pevné, ale nepřetahujte, abyste se vyhnuli poškození kroužků nebo základny.

3. Úprava páčky:

- Po upevnění kroužků vytáhněte páčku a otočte ji na požadované místo.
- Nechte páčku zapadnout na své místo, aby byla správně indexována.

4. Konečné ověření:

- Zkontrolujte instalaci, abyste zajistili, že je puškohled pevně upevněn a že se kroužky neposunují.
- Potvrďte, že optika si po instalaci udržuje nastavení nuly.

5. Používání:

- Vždy zacházejte se svou střelnou zbraní odpovědně a v souladu s místními zákony a předpisy.
- Pravidelně kontrolujte utažení kroužků a stav puškohledu během používání.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte kroužky Maxima Quick Detach v souladu s místními předpisy pro kovové výrobky.
- Nevyhazujte je do běžného domácího odpadu. Místo toho je vezměte do recyklačního zařízení, které přijímá kovové výrobky.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli otázky nebo obavy týkající se kroužků Maxima Quick Detach se prosím obraťte na pokyny výrobce nebo navštivte jejich oficiální webové stránky pro podporu a další informace.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašich kroužků Maxima Quick Detach. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a odpovědné zacházení se střelnými zbraněmi.