

# **MAXIMA QUICK DETACH RINGS - WARNE MFG. COMPANY 1" LOW (0.25") QD RINGS BLACK**

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Montaggi per ottiche](#)

## **Forte, tutto acciaio con leve regolabili; Basi Weaver-stile si adatta**

Maxima rapido staccare gli anelli sono il sistema più durevole e versatile montaggio rapido staccabili disponibile. Ogni anello è conservando le proprietà di resistenza dell'acciaio mentre aggiungendo la duttilità necessaria che ambito montaggi richiedono per grip perfetto contatto intorno alla circonferenza dell'ambito lavorati dalla tecnologia in acciaio sinterizzato, un processo che consente intricati parti in acciaio essere formate e poi licenziato - CNC di precisione. Anelli QD Maxima di sport il sistema unico di Warne indicizzabili leva che consente all'utente di rimuovere l'ottica dalla carabina poi riattaccarlo senza la perdita di zero, nonché consentendo la posizione della leva per indicizzare una volta che gli anelli sono apposte alle basi. Dopo che le leve siano serrate, semplicemente tirare la leva, ruotarla nella posizione desiderata e facendola scattare in posizione. Quando utilizzato su tutte le basi in acciaio Warne Maxima, garantiamo la precisione di 1/1.000 di pollice quando togliere e rimettere l'ottica. In esclusiva per l'industria, il QD Maxima ha un tasto di controllo del rinculo quadrato in acciaio inox. Questo garantisce una superficie di fidanzamento rinculo positivo attraverso l'intera larghezza e profondità dello slot rinculo nella base. La chiave di controllo del rinculo garantisce la posizione degli anelli non spostare o non spostare sotto rinculo feroce e protegge anche contro la pallinatura o foggiare quando vengono montati su basi in alluminio. Gli anelli di portata Warne Maxima sono progettati per adattarsi Warne basi come tutti Weaver cross slot e basi stile Picatinny Mil-Spec e rotaie. Infine, gli anelli QD Maxima sono rifiniti con entrambi un durevole DuPont cappotto della polvere in opaco o nero lucido o nichel electroless finiti per un look in acciaio inox. Anelli Warne Maxima sono poi assemblati con 4 viti qualità Torx stile T-15 presa cap.



## **Caratteristiche**

- Nome: [WARNE MFG. COMPANY 1" LOW \(0.25"\) QD RINGS BLACK](#)
- Produttore: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- N. prodotto: 947623000
- N. fab.: 200LM
- Altezza: .250"
- Diametro del tubo dell'ottica: 1"
- Dimensioni: Basso
- Finitura: Opaco Blue
- Tipo: Anelli stile Weaver
- Peso della spedizione: 0.136kg
- Altezza di spedizione: 23mm
- Larghezza di spedizione: 109mm
- Lunghezza di spedizione: 142mm
- UPC: 656813000289

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# **Indice**

- Pagina iniziale
- GUIDA ALL'ISTRUZIONE PER LA SICUREZZA DEGLI ANELLI MAXIMA QUICK DETACH
- Chi siamo

# GUIDA ALL'ISTRUZIONE PER LA SICUREZZA DEGLI ANELLI MAXIMA QUICK DETACH

## Introduzione

Grazie per aver scelto gli Anelli Maxima Quick Detach della Warne Mfg. Company. Questi anelli sono progettati per offrire una soluzione di montaggio durevole e versatile per le vostre ottiche. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Sicurezza del Prodotto:** Assicurarsi che gli Anelli Maxima Quick Detach siano utilizzati in conformità con le istruzioni fornite per prevenire potenziali rischi.
- Richiami Migliorati:** Rimanere informati su eventuali richiami o avvisi di sicurezza relativi a questo prodotto attraverso canali ufficiali.
- Acquisti Online:** Se acquistati online, assicurarsi che il venditore rispetti le normative di sicurezza e fornisca le informazioni necessarie sul prodotto.
- Focus Speciale sui Consumatori:** Questi anelli non sono destinati all'uso da parte di bambini senza supervisione adulta. Assicurarsi sempre che i bambini siano tenuti lontani da armi da fuoco e accessori correlati.
- Punto di Contatto UE:** Per qualsiasi domanda sulla sicurezza, fare riferimento alle linee guida del produttore o alle risorse ufficiali dell'UE.
- Avvisi Rapidi:** Controllare regolarmente la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti sulla sicurezza dei prodotti e richiami.

## Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Prima dell'uso, ispezionare gli anelli per eventuali segni di danni o usura. Non utilizzare se parti sono danneggiate.
- Assicurarsi che gli anelli siano compatibili con il proprio mirino e fucile prima dell'installazione.
- Seguire sempre le istruzioni di installazione in modo preciso per evitare un montaggio improprio che potrebbe portare ad incidenti.
- Non tentare mai di modificare o alterare gli anelli, poiché ciò può compromettere la loro sicurezza ed efficacia.
- Conservare gli anelli in un luogo asciutto e sicuro quando non sono in uso, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Quando si rimuovono o riattaccano le ottiche, farlo in un ambiente sicuro dove l'arma è puntata in una direzione sicura.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave Torx T15.
- Assicurarsi che il proprio fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.

### 2. Installazione:

- Posizionare gli Anelli Maxima Quick Detach sulle basi Warne o su rotaie compatibili.
- Allineare gli anelli con il tubo del mirino, assicurandosi che siano posizionati correttamente per prestazioni ottimali.
- Utilizzando le viti a testa esagonale Torx T15, serrare gli anelli in modo sicuro sulle basi. Assicurarsi che siano ben stretti, ma non stringere eccessivamente per evitare di danneggiare gli

anelli o la base.

### **3. Regolazione della Leva:**

- Dopo aver fissato gli anelli, tirare la leva e ruotarla nella posizione desiderata.
- Lasciare che la leva scatti in posizione per assicurarsi che sia correttamente indicizzata.

### **4. Controllo Finale:**

- Ispezionare l'installazione per assicurarsi che il mirino sia montato saldamente e che gli anelli non si muovano.
- Confermare che le ottiche mantengano lo zero dopo l'installazione.

### **5. Uso:**

- Maneggiare sempre la propria arma in modo responsabile e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Controllare regolarmente la tenuta degli anelli e le condizioni del mirino durante l'uso.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltire gli Anelli Maxima Quick Detach in conformità con le normative locali per i prodotti metallici.
- Non smaltire nei rifiuti domestici normali. Invece, portare a un impianto di riciclaggio che accetti prodotti metallici.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante gli Anelli Maxima Quick Detach, fare riferimento alle linee guida del produttore o visitare il loro sito ufficiale per supporto e ulteriori informazioni.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire l'uso sicuro ed efficace dei vostri Anelli Maxima Quick Detach. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile delle armi da fuoco.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl 

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)