

MAXIMA QUICK DETACH RINGS - WARNE MFG. COMPANY 1" MEDIUM (0.375") QD RINGS BLACK

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Montaggi per ottiche](#)

Forte, tutto acciaio con leve regolabili; Basi Weaver-stile si adatta

Maxima rapido staccare gli anelli sono il sistema più durevole e versatile montaggio rapido staccabili disponibile. Ogni anello è conservando le proprietà di resistenza dell'acciaio mentre aggiungendo la duttilità necessaria che ambito montaggi richiedono per grip perfetto contatto intorno alla circonferenza dell'ambito lavorati dalla tecnologia in acciaio sinterizzato, un processo che consente intricati parti in acciaio essere formate e poi licenziato - CNC di precisione. Anelli QD Maxima di sport il sistema unico di Warne indicizzabili leva che consente all'utente di rimuovere l'ottica dalla carabina poi riattaccarlo senza la perdita di zero, nonché consentendo la posizione della leva per indicizzare una volta che gli anelli sono apposte alle basi. Dopo che le leve siano serrate, semplicemente tirare la leva, ruotarla nella posizione desiderata e facendola scattare in posizione. Quando utilizzato su tutte le basi in acciaio Warne Maxima, garantiamo la precisione di 1/1.000 di pollice quando togliere e rimettere l'ottica. In esclusiva per l'industria, il QD Maxima ha un tasto di controllo del rinculo quadrato in acciaio inox. Questo garantisce una superficie di fidanzamento rinculo positivo attraverso l'intera larghezza e profondità dello slot rinculo nella base. La chiave di controllo del rinculo garantisce la posizione degli anelli non spostare o non spostare sotto rinculo feroce e protegge anche contro la pallinatura o foggiare quando vengono montati su basi in alluminio. Gli anelli di portata Warne Maxima sono progettati per adattarsi Warne basi come tutti Weaver cross slot e basi stile Picatinny Mil-Spec e rotaie. Infine, gli anelli QD Maxima sono rifiniti con entrambi un durevole DuPont cappotto della polvere in opaco o nero lucido o nichel electroless finiti per un look in acciaio inox. Anelli Warne Maxima sono poi assemblati con 4 viti qualità Torx stile T-15 presa cap.



Caratteristiche

- Nome: [WARNE MFG. COMPANY 1" MEDIUM \(0.375"\) QD RINGS BLACK](#)
- Produttore: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- N. prodotto: 947623100
- N. fab.: 201LM
- Altezza: .375"
- Diametro del tubo dell'ottica: 1"
- Dimensioni: Medio
- Finitura: Opaco Blue
- Tipo: Anelli stile Weaver
- Peso della spedizione: 0.159kg
- Altezza di spedizione: 23mm
- Larghezza di spedizione: 109mm
- Lunghezza di spedizione: 145mm
- UPC: 656813000296

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- GUIDA ALL'ISTRUZIONE DI SICUREZZA DEGLI ANELLI MAXIMA QUICK DETACH
- Chi siamo

GUIDA ALL'ISTRUZIONE DI SICUREZZA DEGLI ANELLI MAXIMA QUICK DETACH

Introduzione

Grazie per aver scelto gli anelli Maxima Quick Detach della Warne MFG. Company. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace dei tuoi anelli per ottiche. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Sicurezza del Prodotto:** Assicurati di maneggiare e utilizzare gli anelli Maxima Quick Detach in modo sicuro. Segui tutte le linee guida per ridurre al minimo i rischi associati al prodotto.
- Richiami Migliorati:** Fai attenzione alle comunicazioni di richiamo. In caso di richiamo, segui le istruzioni fornite per un rimedio gratuito.
- Acquisti Online:** Quando acquisti online, assicurati che il venditore rispetti i requisiti di sicurezza simili a quelli dei negozi fisici.
- Focus Speciale sul Consumatore:** È necessario prestare particolare attenzione quando si utilizza questo prodotto attorno a gruppi vulnerabili, come i bambini.
- Punto di Contatto UE:** Per domande sulla sicurezza, assicurati di avere accesso a un contatto con sede nell'UE.
- Allerta Rapida:** Rimani informato sugli aggiornamenti sulla sicurezza del prodotto tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Installazione:** Assicurati che gli anelli siano installati correttamente per evitare incidenti. Un'installazione errata può portare a disallineamento o distacco dell'ottica.
- Controllo del Rinculo:** Controlla sempre che la chiave di controllo del rinculo sia correttamente inserita per prevenire movimenti durante l'uso.
- Limite di Peso:** Assicurati che l'ottica montata sugli anelli non superi il limite di peso raccomandato dal produttore.
- Ispezione Regolare:** Ispeziona periodicamente gli anelli e il sistema di montaggio per segni di usura o danni.
- Evitare Modifiche:** Non modificare gli anelli o il sistema di montaggio, poiché ciò può compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Considerazioni Ambientali:** Evita di esporre gli anelli a temperature estreme o ambienti corrosivi che potrebbero influire sulla loro integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave Torx T15.
- Raccogli la tua ottica e le basi Warne.

2. Installazione:

- Allinea gli anelli Maxima Quick Detach con le basi Warne.
- Fissa ogni anello utilizzando le viti a testa esagonale Torx T15. Serrare le viti in modo uniforme per garantire una vestibilità sicura.
- Una volta installati, controlla che gli anelli siano saldamente attaccati alle basi.

3. Montaggio dell'Ottica:

- Posiziona con attenzione l'ottica negli anelli.
- Regola la posizione dell'ottica secondo necessità per un ottimale rilievo oculare e allineamento.
- Serrare gli anelli gradualmente, alternando tra di essi per mantenere una pressione uniforme.

4. Utilizzo della Funzione Quick Detach:

- Per staccare l'ottica, tira la leva e girala nella posizione desiderata.
- Rilascia la leva per farla scattare in posizione in modo sicuro.
- Per riattaccare, segui gli stessi passaggi e assicurati che l'ottica sia allineata correttamente.

5. Ispezione PostUso:

- Dopo l'uso, controlla che gli anelli abbiano mantenuto la loro posizione e che non ci sia movimento.
- Pulisci gli anelli con un panno morbido per rimuovere sporco o detriti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le linee guida locali per il riciclaggio.
- Quando smaltisci gli anelli Maxima Quick Detach, considera di riciclare i componenti metallici dove sono disponibili strutture.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriore supporto, si prega di consultare il sito web del produttore o contattare il proprio rivenditore per assistenza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it