

# MAXIMA QUICK DETACH RINGS - WARNE MFG. COMPANY 30MM LOW (0.25") QD RINGS BLACK

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Montaggi per ottiche](#)

## Forte, tutto acciaio con leve regolabili; Basi Weaver-stile si adatta

Maxima rapido staccare gli anelli sono il sistema più durevole e versatile montaggio rapido staccabili disponibile. Ogni anello è conservando le proprietà di resistenza dell'acciaio mentre aggiungendo la duttilità necessaria che ambito montaggi richiedono per grip perfetto contatto intorno alla circonferenza dell'ambito lavorati dalla tecnologia in acciaio sinterizzato, un processo che consente intricati parti in acciaio essere formate e poi licenziato - CNC di precisione. Anelli QD Maxima di sport il sistema unico di Warne indicizzabili leva che consente all'utente di rimuovere l'ottica dalla carabina poi riattaccarlo senza la perdita di zero, nonché consentendo la posizione della leva per indicizzare una volta che gli anelli sono apposte alle basi. Dopo che le leve siano serrate, semplicemente tirare la leva, ruotarla nella posizione desiderata e facendola scattare in posizione. Quando utilizzato su tutte le basi in acciaio Warne Maxima, garantiamo la precisione di 1/1.000 di pollice quando togliere e rimettere l'ottica. In esclusiva per l'industria, il QD Maxima ha un tasto di controllo del rinculo quadrato in acciaio inox. Questo garantisce una superficie di fidanzamento rinculo positivo attraverso l'intera larghezza e profondità dello slot rinculo nella base. La chiave di controllo del rinculo garantisce la posizione degli anelli non spostare o non spostare sotto rinculo feroce e protegge anche contro la pallinatura o foggiare quando vengono montati su basi in alluminio. Gli anelli di portata Warne Maxima sono progettati per adattarsi Warne basi come tutti Weaver cross slot e basi stile Picatinny Mil-Spec e rotaie. Infine, gli anelli QD Maxima sono rifiniti con entrambi un durevole DuPont cappotto della polvere in opaco o nero lucido o nichel electroless finiti per un look in acciaio inox. Anelli Warne Maxima sono poi assemblati con 4 viti qualità Torx stile T-15 presa cap.



## Caratteristiche

- Nome: [WARNE MFG. COMPANY 30MM LOW \(0.25"\) QD RINGS BLACK](#)
- Produttore: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- N. prodotto: 947630000
- N. fab.: 213LM
- Altezza: .250"
- Diametro del tubo dell'ottica: 30mm
- Dimensioni: Basso
- Finitura: Opaco Blue
- Tipo: Anelli stile Weaver
- Peso della spedizione: 0.159kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 109mm
- Lunghezza di spedizione: 142mm
- UPC: 656813000838

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [MAXIMA QUICK DETACH RINGS Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Chi siamo](#)

# MAXIMA QUICK DETACH RINGS Guida alle Istruzioni di Sicurezza

## Introduzione

Grazie per aver scelto gli anelli Maxima Quick Detach della Warne MFG. Company. Questi anelli sono progettati per fornire una soluzione di montaggio durevole e versatile per le vostre ottiche. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e migliori pratiche per garantire un uso sicuro e prestazioni ottimali del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Ispezionare sempre gli anelli prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danni o usura.
- Assicurarsi che gli anelli siano compatibili con il proprio mirino e base prima dell'installazione.
- Non superare le specifiche di coppia raccomandate dal produttore durante il serraggio delle viti.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Evitare Abusi:** Non utilizzare gli anelli per scopi diversi dal montaggio delle ottiche.
- **Gestione del Rinculo:** Assicurarsi che la chiave di controllo del rinculo sia correttamente inserita per prevenire movimenti durante il tiro.
- **Mantenimento del Zero:** Quando si staccano e si riattaccano le ottiche, verificare che il zero sia mantenuto prima dell'uso.
- **Adattamento Corretto:** Assicurarsi che gli anelli si adattino saldamente alla base e attorno al mirino per evitare incidenti.
- **Cautela con i Materiali:** Gli anelli sono realizzati in acciaio e potrebbero avere bordi taglienti. Maneggiare con cura per prevenire infortuni.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Controllo di Compatibilità:

- Verificare che gli anelli Maxima Quick Detach siano compatibili con il proprio mirino e base.

### 2. Passaggi per l'Installazione:

- Posizionare gli anelli sul tubo del mirino.
- Allineare gli anelli con la base di montaggio.
- Utilizzare le viti a testa esagonale Torx stile T15 per fissare gli anelli alla base.
- Serrare le viti secondo le specifiche di coppia raccomandate dal produttore per garantire un adattamento sicuro.

### 3. Regolazione della Leva:

- Dopo aver fissato gli anelli, tirare la leva.
- Ruotare la leva nella posizione desiderata.
- Rilasciare la leva per permetterle di scattare in posizione.

### 4. Attacco delle Ottiche:

- Per staccare le ottiche, tirare la leva e ruotarla per disimpegnare.
- Quando si riattacca, assicurarsi che gli anelli siano correttamente allineati e che la leva sia inserita.

## 5. Controllo PostInstallazione:

- Dopo l'installazione, confermare che il mirino sia livellato e montato saldamente.
- Testare il zero sparando alcuni colpi e apportare le regolazioni necessarie.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Considerare il riciclaggio dei materiali se possibile.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o le prestazioni del prodotto, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'acquisto.

Grazie per aver scelto gli anelli Maxima Quick Detach. La vostra sicurezza e soddisfazione sono la nostra priorità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)