

MAXIMA QUICK DETACH RINGS - WARNE MFG. COMPANY 30MM HIGH (.525") QD RINGS BLACK

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Montaggi per ottiche](#)

Forte, tutto acciaio con leve regolabili; Basi Weaver-stile si adatta

Maxima rapido staccare gli anelli sono il sistema più durevole e versatile montaggio rapido staccabili disponibile. Ogni anello è conservando le proprietà di resistenza dell'acciaio mentre aggiungendo la duttilità necessaria che ambito montaggi richiedono per grip perfetto contatto intorno alla circonferenza dell'ambito lavorati dalla tecnologia in acciaio sinterizzato, un processo che consente intricati parti in acciaio essere formate e poi licenziato - CNC di precisione. Anelli QD Maxima di sport il sistema unico di Warne indicizzabili leva che consente all'utente di rimuovere l'ottica dalla carabina poi riattaccarlo senza la perdita di zero, nonché consentendo la posizione della leva per indicizzare una volta che gli anelli sono apposte alle basi. Dopo che le leve siano serrate, semplicemente tirare la leva, ruotarla nella posizione desiderata e facendola scattare in posizione. Quando utilizzato su tutte le basi in acciaio Warne Maxima, garantiamo la precisione di 1/1.000 di pollice quando togliere e rimettere l'ottica. In esclusiva per l'industria, il QD Maxima ha un tasto di controllo del rinculo quadrato in acciaio inox. Questo garantisce una superficie di fidanzamento rinculo positivo attraverso l'intera larghezza e profondità dello slot rinculo nella base. La chiave di controllo del rinculo garantisce la posizione degli anelli non spostare o non spostare sotto rinculo feroce e protegge anche contro la pallinatura o foggiare quando vengono montati su basi in alluminio. Gli anelli di portata Warne Maxima sono progettati per adattarsi Warne basi come tutti Weaver cross slot e basi stile Picatinny Mil-Spec e rotaie. Infine, gli anelli QD Maxima sono rifiniti con entrambi un durevole DuPont cappotto della polvere in opaco o nero lucido o nichel electroless finiti per un look in acciaio inox. Anelli Warne Maxima sono poi assemblati con 4 viti qualità Torx stile T-15 presa cap.



Caratteristiche

- Nome: [WARNE MFG. COMPANY 30MM HIGH \(.525"\) QD RINGS BLACK](#)
- Produttore: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- N. prodotto: 947630200
- N. fab.: 215LM
- Altezza: .525"
- Diametro del tubo dell'ottica: 30mm
- Dimensioni: Alto
- Finitura: Opaco Blue
- Tipo: Anelli stile Weaver
- Peso della spedizione: 0.181kg
- Altezza di spedizione: 23mm
- Larghezza di spedizione: 109mm
- Lunghezza di spedizione: 142mm
- UPC: 656813000388

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEGLI ANELLI MAXIMA QUICK DETACH
- Chi siamo

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEGLI ANELLI MAXIMA QUICK DETACH

Introduzione

Grazie per aver scelto gli ANELLI MAXIMA QUICK DETACH della Warne Mfg. Company. Questi anelli sono progettati per durabilità e versatilità nel montaggio sicuro degli ottici sul tuo fucile. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Assicurati sempre che il prodotto venga utilizzato secondo le istruzioni del produttore.
- Conservala tutta la documentazione e i materiali di imballaggio per riferimenti futuri.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e asciutto, lontano da bambini e animali domestici.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Assicurati che gli anelli siano compatibili con il tuo ottico e il tuo fucile prima dell'installazione.
- Non superare le specifiche di coppia raccomandate durante il serraggio delle viti.
- Evita di utilizzare gli anelli con componenti danneggiati o usurati.
- Non modificare gli anelli o tentare di ripararli da solo.
- Controlla sempre il sistema di montaggio per stabilità prima dell'uso.
- Fai attenzione ai bordi affilati durante l'installazione e la manipolazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, incluso un cacciavite Torx T15.
- Assicurati che il tuo fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.

2. Installazione

- Posiziona le basi Warne Maxima sul tuo fucile.
- Allinea gli ANELLI MAXIMA QUICK DETACH con le basi.
- Inserisci le viti a testa esagonale Torx T15 negli anelli.
- Serrare le viti gradualmente, assicurando una pressione uniforme.
- Verifica che gli anelli siano saldamente fissati e non si spostino.

3. Utilizzo della Funzione Quick Detach

- Per staccare l'ottica, tira la leva e ruotala nella posizione desiderata.
- Assicurati che la leva scatti di nuovo in posizione in modo sicuro.
- Per riattaccare l'ottica, allineala con gli anelli e premi verso il basso con fermezza fino a quando la leva si impegna.

4. Controllo PostInstallazione

- Dopo l'installazione, verifica che l'ottica sia correttamente allineata e che il punto di mira sia mantenuto.

- Testa la funzione di sgancio rapido per assicurarti che funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i materiali di imballaggio in modo responsabile e in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in un modo che prevenga danni ambientali.
- Segui le linee guida locali per la gestione dei rifiuti per lo smaltimento di componenti in metallo e plastica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza riguardo a questioni di sicurezza, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare direttamente il loro servizio clienti.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi i tuoi ANELLI MAXIMA QUICK DETACH e l'esperienza di tiro migliorata che offrono.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it