

1911 GRIP SCREW BUSHING - WILSON COMBAT 1911 GRIP SCREW BUSHING, STAINLESS

Standard thickness grip screw bushings are a direct replacement for one that is damaged or stripped during use. Note: Most factory installed bushings require removal of rear staking for new bushing installation. Re-staking or loctite 271 are acceptable ways to secure your new bushing in the frame. Sold as a set of 4.



Attributes

- Name: WILSON COMBAT 1911 GRIP SCREW BUSHING, STAINLESS
- Manufacturer: WILSON COMBAT
- Product no.: 965000208
- Mfr. No.: 684S
- Make: 1911
- Model: Commander,Government,Officers
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 811826020055

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für die 1911 Griffschraubenbuchse](#)
- [English: 1911 Grip Screw Bushing Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bushing de Tornillo de Agarre 1911](#)
- [Français: Guide de sécurité pour la douille de vis de poignée 1911](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Boccola della Vite del Grip 1911](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla podkładki śruby chwytowej 1911](#)
- [Suomi: 1911 Grip Screw Bushing Turvaohjeet](#)
- [Svenska: 1911 Greppskruvsbussning Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod na bezpečnostní pokyny pro 1911 Grip Screw Bushing](#)

Sicherheitshinweis für die 1911 Griffschraubenbuchse

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die 1911 Griffschraubenbuchse von Wilson Combat entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine zuverlässige und langlebige Lösung zum Ersetzen beschädigter oder abgenutzter Griffschraubenbuchsen in deiner 1911 Feuerwaffe zu bieten. Um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion deiner Feuerwaffe zu gewährleisten, lies bitte alle Sicherheitsanweisungen und Richtlinien in diesem Dokument sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist, bevor du Wartungs oder Installationsarbeiten durchführst.
- Halte das Produkt und alle Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Befolge alle geltenden Gesetze und Vorschriften bezüglich Modifikationen und Wartung von Feuerwaffen in deinem Zuständigkeitsbereich.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Griffschraubenbuchse mit deinem spezifischen Modell der 1911 (Government, Commander, Officers) kompatibel ist.
- Sei vorsichtig beim Entfernen der alten Buchse, um Schäden am Rahmen der Feuerwaffe zu vermeiden.
- Verwende die richtigen Werkzeuge und Schutzausrüstung bei der Installation der neuen Buchse.
- Wenn du Loctite 271 zur Sicherung der Buchse verwendest, befolge die Anweisungen des Herstellers zur Anwendung und Aushärtezeit.
- Versuche nicht, die Buchse erneut zu stanzen, wenn du dir über den Prozess unsicher bist; suche bei Bedarf professionelle Hilfe.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist.
- Versammle die notwendigen Werkzeuge: einen BuchsenSchlüssel, einen Schraubendreher und Loctite 271 (falls zutreffend).

2. Entfernen der alten Buchse

- Entferne vorsichtig die Griffplatten, um Zugang zur Buchse zu erhalten.
- Verwende den BuchsenSchlüssel, um die beschädigte oder abgenutzte Buchse zu lösen.
- Überprüfe den Rahmen auf eventuelle Schäden, die während der Entfernung entstanden sein könnten.

3. Installation der neuen Buchse

- Reinige den Gewindebereich im Rahmen, um Schmutz oder alten Kleber zu entfernen.
- Trage eine kleine Menge Loctite 271 auf die Gewinde der neuen Buchse auf (optional).
- Schraube die neue Buchse mit dem BuchsenSchlüssel vorsichtig ein, bis sie fest sitzt.
- Stelle sicher, dass die Buchse richtig ausgerichtet und eingesetzt ist.

4. Wiederverstemmen (falls erforderlich)

- Wenn die ursprüngliche Buchse gestanzt wurde, musst du die neue Buchse möglicherweise mit einem Stanzwerkzeug wiederverstemmen.
- Befolge die Richtlinien des Herstellers für die richtigen Stanztechniken.

5. Wiederanbringen der Griffplatten

- Sobald die Buchse sicher installiert ist, bringe die Griffplatten wieder an.
- Stelle sicher, dass alle Schrauben fest sitzen und die Platten sicher sind, bevor du die Feuerwaffe in die Hand nimmst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte oder beschädigte Buchsen gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Materialien nicht im regulären Hausmüll, wenn sie als gefährlich gelten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Installation oder Sicherheit der 1911 Griffschraubenbuchse konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt wurden.

Durch das Befolgen dieser Richtlinien und Anweisungen kannst du die sichere und effektive Verwendung deiner 1911 Griffschraubenbuchse gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf Sicherheit.

1911 Grip Screw Bushing Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the 1911 Grip Screw Bushing by Wilson Combat. This product is designed to provide a reliable and durable solution for replacing damaged or stripped grip screw bushings in your 1911 firearm. To ensure your safety and the proper functioning of your firearm, please read and follow all safety instructions and guidelines outlined in this document.

General Safety Guidelines

- Always ensure that your firearm is unloaded before performing any maintenance or installation.
- Keep the product and all tools out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the product for any signs of damage before use. Do not use if damaged.
- Follow all applicable laws and regulations regarding firearm modifications and maintenance in your jurisdiction.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the grip screw bushing is compatible with your specific model of 1911 (Government, Commander, Officers).
- Be cautious when removing the old bushing to avoid damaging the frame of the firearm.
- Use proper tools and protective equipment when installing the new bushing.
- If using Loctite 271 to secure the bushing, follow the manufacturer's instructions for application and curing time.
- Do not attempt to restake the bushing if you are unsure of the process; seek professional assistance if needed.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure your firearm is unloaded.
- Gather necessary tools: a bushing wrench, screwdriver, and Loctite 271 (if applicable).

2. Removing the Old Bushing

- Carefully remove the grip panels to access the bushing.
- Use the bushing wrench to unscrew the damaged or stripped bushing.
- Inspect the frame for any damage that may have occurred during removal.

3. Installing the New Bushing

- Clean the threaded area in the frame to remove any debris or old adhesive.
- Apply a small amount of Loctite 271 to the threads of the new bushing (optional).
- Using the bushing wrench, carefully screw in the new bushing until it is secure.
- Ensure the bushing is properly aligned and seated.

4. Restaking (if necessary)

- If the original bushing was staked, you may need to restake the new bushing using a staking tool.
- Follow the manufacturer's guidelines for proper staking techniques.

5. Reattaching the Grip Panels

- Once the bushing is securely installed, reattach the grip panels.
- Ensure all screws are tight and the panels are secure before handling the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or damaged bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of materials in regular household waste if they are considered hazardous.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the installation or safety of the 1911 Grip Screw Bushing, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

By following these guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your 1911 Grip Screw Bushing. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bushing de Tornillo de Agarre 1911

Introducción

Gracias por elegir el Bushing de Tornillo de Agarre 1911 de Wilson Combat. Este producto está diseñado para proporcionar una solución confiable y duradera para reemplazar bushings de tornillo de agarre dañados o desgastados en tu arma de fuego 1911. Para garantizar tu seguridad y el correcto funcionamiento de tu arma, por favor lee y sigue todas las instrucciones y pautas de seguridad que se detallan en este documento.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada antes de realizar cualquier mantenimiento o instalación.
- Mantén el producto y todas las herramientas fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el producto en busca de signos de daño antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Sigue todas las leyes y regulaciones aplicables sobre modificaciones y mantenimiento de armas de fuego en tu jurisdicción.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Consulta las actualizaciones de retiros en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de que el bushing de tornillo de agarre sea compatible con tu modelo específico de 1911 (Government, Commander, Officers).
- Ten cuidado al retirar el bushing viejo para evitar dañar el marco del arma.
- Utiliza herramientas adecuadas y equipo de protección al instalar el nuevo bushing.
- Si utilizas Loctite 271 para asegurar el bushing, sigue las instrucciones del fabricante para la aplicación y el tiempo de curado.
- No intentes volver a fijar el bushing si no estás seguro del proceso; busca asistencia profesional si es necesario.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada.
- Reúne las herramientas necesarias: una llave de bushing, destornillador y Loctite 271 (si es aplicable).

2. Retirando el Bushing Viejo

- Retira cuidadosamente los paneles de agarre para acceder al bushing.
- Usa la llave de bushing para desenroscar el bushing dañado o desgastado.
- Inspecciona el marco en busca de cualquier daño que pueda haberse producido durante la extracción.

3. Instalando el Nuevo Bushing

- Limpia el área roscada en el marco para eliminar cualquier residuo o adhesivo viejo.
- Aplica una pequeña cantidad de Loctite 271 a las roscas del nuevo bushing (opcional).
- Usando la llave de bushing, enrosca cuidadosamente el nuevo bushing hasta que esté seguro.
- Asegúrate de que el bushing esté correctamente alineado y asentado.

4. Refijación (si es necesario)

- Si el bushing original estaba fijado, es posible que necesites volver a fijar el nuevo bushing utilizando una herramienta de fijación.
- Sigue las pautas del fabricante para las técnicas de fijación adecuadas.

5. Recolocando los Paneles de Agarre

- Una vez que el bushing esté instalado de forma segura, vuelve a colocar los paneles de agarre.
- Asegúrate de que todos los tornillos estén ajustados y los paneles estén seguros antes de manipular el arma.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier bushing viejo o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches materiales en la basura doméstica regular si se consideran peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la instalación o seguridad del Bushing de Tornillo de Agarre 1911, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque de tu producto.

Al seguir estas pautas e instrucciones, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tu Bushing de Tornillo de Agarre 1911. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de sécurité pour la douille de vis de poignée 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi la douille de vis de poignée 1911 de Wilson Combat. Ce produit est conçu pour offrir une solution fiable et durable pour remplacer les douilles de vis de poignée endommagées ou usées de votre arme à feu 1911. Pour garantir votre sécurité et le bon fonctionnement de votre arme, veuillez lire et suivre toutes les instructions et directives de sécurité décrites dans ce document.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous toujours que votre arme à feu est déchargée avant d'effectuer toute maintenance ou installation.
- Gardez le produit et tous les outils hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez le produit pour tout signe de dommage avant l'utilisation. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Suivez toutes les lois et réglementations applicables concernant les modifications et la maintenance des armes à feu dans votre juridiction.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que la douille de vis de poignée est compatible avec votre modèle spécifique de 1911 (Government, Commander, Officers).
- Soyez prudent lors du retrait de l'ancienne douille pour éviter d'endommager le cadre de l'arme à feu.
- Utilisez des outils appropriés et un équipement de protection lors de l'installation de la nouvelle douille.
- Si vous utilisez Loctite 271 pour sécuriser la douille, suivez les instructions du fabricant pour l'application et le temps de durcissement.
- Ne tentez pas de restaker la douille si vous n'êtes pas sûr du processus ; demandez de l'aide professionnelle si nécessaire.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires : une clé à douille, un tournevis et Loctite 271 (si applicable).

2. Retrait de l'ancienne douille

- Retirez soigneusement les panneaux de poignée pour accéder à la douille.
- Utilisez la clé à douille pour dévisser la douille endommagée ou usée.
- Inspectez le cadre pour tout dommage qui pourrait avoir eu lieu pendant le retrait.

3. Installation de la nouvelle douille

- Nettoyez la zone fileté dans le cadre pour enlever tout débris ou ancien adhésif.
- Appliquez une petite quantité de Loctite 271 sur les filetages de la nouvelle douille (facultatif).
- À l'aide de la clé à douille, vissez soigneusement la nouvelle douille jusqu'à ce qu'elle soit sécurisée.
- Assurez-vous que la douille est correctement alignée et en place.

4. Restaking (si nécessaire)

- Si l'ancienne douille était restakée, vous devrez peut-être restaker la nouvelle douille à l'aide d'un outil de staking.
- Suivez les directives du fabricant pour les techniques de staking appropriées.

5. Réattachement des panneaux de poignée

- Une fois la douille installée en toute sécurité, réattachez les panneaux de poignée.
- Assurez-vous que toutes les vis sont serrées et que les panneaux sont sécurisés avant de manipuler l'arme à feu.

Instructions de mise au rebut

- Disposez de toute douille ancienne ou endommagée conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les matériaux dans les déchets ménagers réguliers s'ils sont considérés comme dangereux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'installation ou la sécurité de la douille de vis de poignée 1911, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

En suivant ces directives et instructions, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de votre douille de vis de poignée 1911. Merci de votre attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Boccola della Vite del Grip 1911

Introduzione

Grazie per aver scelto la Boccola della Vite del Grip 1911 di Wilson Combat. Questo prodotto è progettato per fornire una soluzione affidabile e duratura per la sostituzione di boccole della vite del grip danneggiate o rovinate nel tuo firearm 1911. Per garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento della tua arma, ti preghiamo di leggere e seguire tutte le istruzioni e linee guida di sicurezza indicate in questo documento.

Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurati sempre che la tua arma sia scarica prima di eseguire qualsiasi manutenzione o installazione.
- Tieni il prodotto e tutti gli strumenti fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona il prodotto per eventuali segni di danneggiamento prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti applicabili riguardanti le modifiche e la manutenzione delle armi nel tuo territorio.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che la boccola della vite del grip sia compatibile con il tuo specifico modello di 1911 (Government, Commander, Officers).
- Fai attenzione quando rimuovi la vecchia boccola per evitare di danneggiare il telaio dell'arma.
- Usa strumenti e attrezzature protettive adeguate durante l'installazione della nuova boccola.
- Se utilizzi Loctite 271 per fissare la boccola, segui le istruzioni del produttore per l'applicazione e il tempo di indurimento.
- Non tentare di ripristinare la boccola se non sei sicuro del processo; cerca assistenza professionale se necessario.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che la tua arma sia scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari: una chiave per boccole, un cacciavite e Loctite 271 (se applicabile).

2. Rimozione della Vecchia Boccola

- Rimuovi con cautela i pannelli del grip per accedere alla boccola.
- Usa la chiave per boccole per svitare la boccola danneggiata o rovinata.
- Ispeziona il telaio per eventuali danni che potrebbero essersi verificati durante la rimozione.

3. Installazione della Nuova Boccola

- Pulisci l'area filettata nel telaio per rimuovere eventuali detriti o vecchi adesivi.
- Applica una piccola quantità di Loctite 271 sui filetti della nuova boccola (opzionale).
- Usando la chiave per boccole, avvita con cautela la nuova boccola fino a quando non è sicura.
- Assicurati che la boccola sia correttamente allineata e posizionata.

4. Ripristino (se necessario)

- Se la boccola originale era stata ripristinata, potrebbe essere necessario ripristinare la nuova boccola utilizzando uno strumento di ripristino.
- Segui le linee guida del produttore per le tecniche di ripristino corrette.

5. Riattacco dei Pannelli del Grip

- Una volta che la boccola è installata in modo sicuro, riattacca i pannelli del grip.
- Assicurati che tutte le viti siano strette e che i pannelli siano sicuri prima di maneggiare l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali boccole vecchie o danneggiate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire materiali nei rifiuti domestici regolari se sono considerati pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'installazione o la sicurezza della Boccola della Vite del Grip 1911, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace della tua Boccola della Vite del Grip 1911. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Instrukcja bezpieczeństwa dla podkładki śruby chwytowej 1911

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór podkładki śruby chwytowej 1911 od Wilson Combat. Produkt ten został zaprojektowany, aby zapewnić niezawodne i trwałe rozwiązanie do wymiany uszkodzonych lub zniszczonych podkładek śrub chwytowych w Twoim pistolecie 1911. Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz prawidłowe działanie broni, prosimy o dokładne zapoznanie się z wszystkimi instrukcjami i wytycznymi bezpieczeństwa zawartymi w tym dokumencie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana przed przystąpieniem do jakiegokolwiek konserwacji lub instalacji.
- Trzymaj produkt i wszystkie narzędzia z dala od dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Sprawdź produkt pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Przestrzegaj wszystkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących modyfikacji i konserwacji broni w swojej jurysdykcji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że podkładka śruby chwytowej jest kompatybilna z Twoim konkretnym modelem 1911 (Government, Commander, Officers).
- Zachowaj ostrożność podczas usuwania starej podkładki, aby uniknąć uszkodzenia ramy broni.
- Używaj odpowiednich narzędzi i sprzętu ochronnego podczas instalacji nowej podkładki.
- Jeśli używasz Loctite 271 do zabezpieczenia podkładki, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi aplikacji i czasu utwardzania.
- Nie próbuj ponownie osadzić podkładki, jeśli nie jesteś pewien procesu; w razie potrzeby skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana.
- Zgromadź niezbędne narzędzia: klucz do podkładek, śrubokręt i Loctite 271 (jeśli dotyczy).

2. Usuwanie starej podkładki

- Ostrożnie usuń panele chwytowe, aby uzyskać dostęp do podkładki.
- Użyj klucza do podkładek, aby odkręcić uszkodzoną lub zniszczoną podkładkę.
- Sprawdź ramę pod kątem jakichkolwiek uszkodzeń, które mogły wystąpić podczas usuwania.

3. Instalacja nowej podkładki

- Oczyszczyć gwintowaną powierzchnię w ramie, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub pozostałości kleju.
- Nałóż niewielką ilość Loctite 271 na gwinty nowej podkładki (opcjonalnie).
- Używając klucza do podkładek, ostrożnie wkręć nową podkładkę, aż będzie pewnie osadzona.
- Upewnij się, że podkładka jest prawidłowo wyrównana i osadzona.

4. Ponowne osadzenie (jeśli to konieczne)

- Jeśli oryginalna podkładka była osadzona, może być konieczne ponowne osadzenie nowej podkładki przy użyciu narzędzia do osadzania.
- Postępuj zgodnie z wytycznymi producenta dotyczącymi właściwych technik osadzania.

5. Montaż paneli chwytowych

- Gdy podkładka jest pewnie zainstalowana, ponownie zamontuj panele chwytowe.
- Upewnij się, że wszystkie śruby są dokręcone, a panele są stabilne przed obsługą broni.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie stare lub uszkodzone podkładki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj materiałów do zwykłych odpadów domowych, jeśli są uważane za niebezpieczne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących instalacji lub bezpieczeństwa podkładki śruby chwytowej 1911, zapoznaj się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi w opakowaniu produktu.

Przestrzegając tych wytycznych i instrukcji, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie swojej podkładki śruby chwytowej 1911. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

1911 Grip Screw Bushing Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Wilson Combatin 1911 Grip Screw Bushingin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan luotettava ja kestävä ratkaisu vaurioituneiden tai kuluneiden grip screw bushings osien korvaamiseen 1911aseessasi. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja aseesi asianmukaisen toiminnan, lue ja noudata kaikkia tässä asiakirjassa esitettyjä turvallisuusohjeita ja käytäntöjä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että aseesi on tyhjennetty ennen huoltoa tai asennusta.
- Pidä tuote ja kaikki työkalut lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Noudata kaikkia soveltuvia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden muokkauksia ja huoltoa alueellasi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetouutiset.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista, että grip screw bushing on yhteensopiva 1911mallisi (Government, Commander, Officers) kanssa.
- Ole varovainen poistaessasi vanhaa bushingia, jotta et vahingoita aseesi runkoa.
- Käytä asennuksessa asianmukaisia työkaluja ja suojavarusteita.
- Jos käytät Loctite 271:tä bushingin kiinnittämiseen, noudata valmistajan ohjeita soveltamisesta ja kovettumisajasta.
- Älä yritä uudelleenkiinnittää bushingia, jos et ole varma prosessista; hae tarvittaessa ammattiapua.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut: bushing avain, ruuvimeisseli ja Loctite 271 (jos tarpeen).

2. Vanhan Bushingin Poistaminen

- Poista varovasti grippaneelit päästäksesi bushingin käsiksi.
- Käytä bushing avainta irrottaaksesi vaurioitunut tai kulunut bushing.
- Tarkista runko mahdollisten vaurioiden varalta, jotka saattavat olla syntyneet poistamisen aikana.

3. Uuden Bushingin Asentaminen

- Puhdista kierretty alue rungossa poistaaksesi roskat tai vanha liima.
- Levitä pieni määrä Loctite 271:tä uuden bushingin kierteille (valinnainen).
- Käytä bushing avainta ja kierrä uusi bushing varovasti paikalleen, kunnes se on tiukasti kiinni.
- Varmista, että bushing on oikein kohdistettu ja istuu kunnolla.

4. Uudelleenkiinnitys (tarvittaessa)

- Jos alkuperäinen bushing oli kiinnitetty, saatat joutua uudelleenkiinnittämään uuden bushingin käyttämällä kiinnitystyökalua.
- Noudata valmistajan ohjeita oikeista kiinnitystekniikoista.

5. Grippaneelien Uudelleenasetaminen

- Kun bushing on turvallisesti asennettu, asenna grippaneelit takaisin.
- Varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukkoja ja paneelit ovat turvallisia ennen aseesi käsittelyä.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vanhat tai vaurioituneet bushings paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä materiaaleja tavallisessa kotitalousjätteessä, jos niitä pidetään vaarallisina.

Lisätuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita 1911 Grip Screw Bushingin asennuksesta tai turvallisuudesta, viittaatthan tuotepakkauksessa annettuihin valmistajan yhteystietoihin.

Noudattamalla näitä ohjeita ja turvallisuusohjeita voit varmistaa 1911 Grip Screw Bushingin turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

1911 Greppskruvsbussning

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Greppskruvsbussning från Wilson Combat. Denna produkt är utformad för att erbjuda en pålitlig och hållbar lösning för att ersätta skadade eller urvidna greppskruvsbussningar i din 1911pistolen. För att säkerställa din säkerhet och korrekt funktion av din pistol, vänligen läs och följ alla säkerhetsinstruktioner och riktlinjer som anges i detta dokument.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att din pistol är oladdad innan du utför något underhåll eller installation.
- Håll produkten och alla verktyg utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera produkten för eventuella tecken på skada innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Följ alla tillämpliga lagar och förordningar angående modifieringar och underhåll av skjutvapen i din jurisdiktion.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de berörda myndigheterna.
- Kontrollera efter återkallningsuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att greppskruvsbussningen är kompatibel med din specifika modell av 1911 (Government, Commander, Officers).
- Var försiktig när du tar bort den gamla bussningen för att undvika att skada pistolramen.
- Använd rätt verktyg och skyddsutrustning vid installation av den nya bussningen.
- Om du använder Loctite 271 för att säkra bussningen, följ tillverkarens instruktioner för applicering och härdningstid.
- Försök inte att återstansa bussningen om du är osäker på processen; sök professionell hjälp om det behövs.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att din pistol är oladdad.
- Samla nödvändiga verktyg: en bussningsnyckel, skruvmejsel och Loctite 271 (om tillämpligt).

2. Ta bort den gamla bussningen

- Ta försiktigt bort grepppanelerna för att få tillgång till bussningen.
- Använd bussningsnyckeln för att skruva loss den skadade eller urvidna bussningen.
- Inspektera ramen för eventuell skada som kan ha inträffat under borttagningen.

3. Installera den nya bussningen

- Rengör det gängade området i ramen för att ta bort skräp eller gammal lim.
- Applicera en liten mängd Loctite 271 på gängorna av den nya bussningen (valfritt).
- Använd bussningsnyckeln för att försiktigt skruva i den nya bussningen tills den är säker.
- Se till att bussningen är korrekt justerad och sitter ordentligt.

4. Återstansning (om nödvändigt)

- Om den ursprungliga bussningen var stansad, kan du behöva återstansa den nya bussningen med hjälp av ett stansverktyg.
- Följ tillverkarens riktlinjer för korrekt stansningsteknik.

5. Återmontering av grepppanelerna

- När bussningen är säkert installerad, återmontera grepppanelerna.
- Se till att alla skruvar är åtdragna och panelerna är säkra innan du hanterar pistolen.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella gamla eller skadade bussningar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte material i vanlig hushållsavfall om de anses vara farliga.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående installationen eller säkerheten för 1911 Greppskruvsbussningen, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som tillhandahålls med din produktförpackning.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din 1911 Greppskruvsbussning. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Návod na bezpečnostní pokyny pro 1911 Grip Screw Bushing

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1911 Grip Screw Bushing od Wilson Combat. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval spolehlivé a trvanlivé řešení pro výměnu poškozených nebo vybrakovaných úchopových šroubových průchodek ve vašem střelném zbraní 1911. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a správná funkčnost vaší zbraně, prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a pokyny uvedené v tomto dokumentu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je vaše zbraň vybitá před prováděním jakékoli údržby nebo instalace.
- Držte produkt a všechny nástroje mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před použitím zkontrolujte produkt na jakékoli známky poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Dodržujte všechny platné zákony a předpisy týkající se úprav a údržby střelných zbraní ve vaší jurisdikci.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Kontrolujte aktualizace odvolání na platformě Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je úchopová šroubová průchodka kompatibilní s vaším konkrétním modelem 1911 (Government, Commander, Officers).
- Buďte opatrní při odstraňování staré průchodky, abyste se vyhnuli poškození rámu zbraně.
- Používejte správné nástroje a ochranné vybavení při instalaci nové průchodky.
- Pokud používáte Loctite 271 k zajištění průchodky, dodržujte pokyny výrobce pro aplikaci a dobu vytvrzení.
- Nepokoušejte se znovu zajišťovat průchodku, pokud si nejste jisti postupem; v případě potřeby vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá.
- Shromážděte potřebné nástroje: klíč na průchodky, šroubovák a Loctite 271 (pokud je to relevantní).

2. Odstranění staré průchodky

- Opatrně odstraňte úchopové panely, abyste získali přístup k průchodce.
- Použijte klíč na průchodky k odšroubování poškozené nebo vybrakované průchodky.
- Zkontrolujte rám na jakékoli poškození, které mohlo vzniknout během odstranění.

3. Instalace nové průchodky

- Vyčistěte závitovou oblast v rámu, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo staré lepidlo.
- Aplikujte malé množství Loctite 271 na závity nové průchodky (volitelně).
- Pomocí klíče na průchodky opatrně zašroubujte novou průchodku, dokud nebude bezpečně upevněna.
- Ujistěte se, že je průchodka správně zarovnána a usazena.

4. Zajištění (pokud je to nutné)

- Pokud byla původní průchodka zajištěna, možná budete muset novou průchodku znovu zajistit pomocí zajišťovacího nástroje.
- Dodržujte pokyny výrobce pro správné techniky zajištění.

5. Opětovné připevnění úchopových panelů

- Jakmile je průchodka bezpečně nainstalována, znovu připevněte úchopové panely.
- Ujistěte se, že jsou všechny šrouby utažené a panely jsou bezpečné před manipulací se zbraní.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli staré nebo poškozené průchodky v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte materiály do běžného domácího odpadu, pokud jsou považovány za nebezpečné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně instalace nebo bezpečnosti 1911 Grip Screw Bushing, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené v balení vašeho produktu.

Dodržováním těchto pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vaší 1911 Grip Screw Bushing. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.