

BASIS MAXIMO

[Accessori per il tiro](#) > [Bipiedi monopiedi e accessori](#) > [Bipiedi](#)

CARATTERISTICHE: +/- 15° di Canting regolabile +/- 18° di Pan regolabile.
Altezza delle gambe regolabile da 182 mm a 255 mm. Gambe pieghevoli
regolabili in 5 diverse posizioni. Attacco QM (Quick Mount) per slitta picatinny.
Leva di bloccaggio girevole rapida. Progettato e realizzato in Italia.

MATERIALE E FINITURA: Lega leggera di alluminio sottoposta al trattamento di
anodizzazione dura a spessore. Viteria in acciaio Inox trattata superficialmente.

MISURE DA APERTO: Altezza regolabile 182 / 255 mm Larghezza gambe 196 /
264 mm

PESO: 588 gr ca.

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto BASIS MAXIMO](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto BASIS MAXIMO

Introduzione

Grazie per aver scelto il bipiede BASIS MAXIMO. Questo prodotto è progettato per garantire stabilità e sicurezza durante l'uso. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per scopi previsti.
- Controllare regolarmente il bipiede per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni evidenti o se non funziona correttamente.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Non superare i limiti di regolazione dell'altezza e dell'inclinazione.
- Assicurarsi che il bipiede sia stabilmente montato prima di utilizzarlo.
- Non utilizzare il bipiede su superfici irregolari o instabili.
- Evitare di esercitare un peso eccessivo sul bipiede.
- Durante il trasporto, assicurarsi che tutte le parti siano correttamente riposte e sicure.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Scegliere una superficie piana e stabile per l'installazione.
- Estendere le gambe del bipiede e regolare l'altezza desiderata (182 mm a 255 mm).
- Assicurarsi che le gambe siano bloccate in posizione.
- Utilizzare l'attacco QM (Quick Mount) per fissare il bipiede alla slitta picatinny.

2. Uso

- Posizionare il bipiede in modo che le gambe siano ben distribuite per garantire stabilità.
- Regolare l'inclinazione (fino a +/- 15°) e il pan (fino a +/- 18°) secondo necessità.
- Utilizzare la leva di bloccaggio girevole rapida per fissare la posizione desiderata.
- Monitorare costantemente la stabilità del bipiede durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il bipiede e i suoi componenti secondo le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le indicazioni per il riciclo dei materiali metallici e plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o il produttore.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it