

# ATTACCO A SGANCIO RAPIDO PER PICATINNY - D34mm H7,5mm

## Parti Pistole

Attacco portaottica a sgancio rapido per slitte Picatinny, dotato di meccanismo di bloccaggio: per aprire l'attacco è necessario spingere verso il basso il pulsante di blocco (visibile in foto al centro della leva di apertura) e poi ruotare la leva di apertura

Attacco realizzato in alluminio e rinforzato con inserti in acciaio nel meccanismo di ancoraggio alla slitta Picatinny

Diametro tubo ottica: 34mm

Altezza anelli dalla base (non dalla slitta): 7,5mm

Made in Italy

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per l'Attacco a Sgancio Rapido per Picatinny D34mm H7,5mm](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per l'Attacco a Sgancio Rapido per Picatinny D34mm H7,5mm

## Introduzione

Grazie per aver scelto l'Attacco a Sgancio Rapido per Picatinny. Questo prodotto è progettato per garantire un'installazione sicura e un utilizzo efficace. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e per rispettare le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per scopi previsti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questo manuale.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare mai il meccanismo di bloccaggio.
- Assicurarsi che l'attacco sia correttamente fissato prima di utilizzare l'ottica.
- Non utilizzare l'attacco se presenta segni di danno o usura.
- Non modificare il prodotto in alcun modo.
- Utilizzare solo con slitte Picatinny compatibili.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurarsi che la slitta Picatinny sia pulita e priva di detriti.
2. **Installazione:**
  - Posizionare l'attacco sulla slitta Picatinny.
  - Spingere verso il basso il pulsante di bloccaggio (visibile al centro della leva di apertura).
  - Ruotare la leva di apertura fino a quando non si sente un clic che indica che l'attacco è bloccato.
3. **Controllo:** Verificare che l'attacco sia saldamente fissato prima di procedere all'uso.
4. **Rimozione:**
  - Spingere nuovamente il pulsante di bloccaggio.
  - Ruotare la leva di apertura per rimuovere l'attacco dalla slitta.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti generali.
- Riciclare il materiale, se possibile, seguendo le linee guida locali.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza del prodotto o per segnalare problemi, contattare il punto di contatto locale per la sicurezza dei consumatori.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Utilizzando queste istruzioni, si contribuirà a garantire un uso sicuro e responsabile del vostro Attacco a Sgancio Rapido per Picatinny.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)