

Chassis - LSS Gen3 System - Ruger American - SA - LH - Worker - BLK

[Parti Carabine](#) > [Componenti del calcio](#) > [Calci per carabina](#)

The MDT LSS GEN3 Worker Kit is built for those who value reliability, portability, and simplicity in one rugged, hard-working platform. Whether you're hunting hogs at dusk, riding the fenceline at first light, or keeping a coyote rifle behind the truck seat, this chassis is always ready to go when you are.



Lightweight, compact, and easy to run, the Worker Kit is designed for real-world use. Toss it in the truck. Strap it to your pack. Hand it to a new shooter or a seasoned rifleman—it simply works. No unnecessary bulk. No complicated setup. Just dependable performance when it matters.

Built for movement, this setup shines whether you're covering miles on foot or hopping in and out of a vehicle all day. It deploys quickly and carries comfortably, making it ideal as a truck gun, ranch rifle, pack build, or even a youth training platform. Whether it's your first rifle or your fifth, this is the kind of build that earns its keep—and gets used hard.

The short forend with durable polymer side panels keeps the profile slim while adding comfort, grip, and temperature resistance where it counts. At the rear, the CCS buttstock maintains a compact footprint without sacrificing ergonomics, giving shooters of all experience levels a stable and intuitive shooting position.

Under the hood, the Worker Kit delivers the same professional-grade features serious shooters rely on. AICS magazine compatibility ensures broad mag options and dependable feeding. The V-block bedding system provides a secure, repeatable action fit without traditional bedding work. M-LOK slots allow you to add accessories as needed, from bipods to slings and beyond.

Though it comes pre-built for convenience, the Worker Kit is powered by the LSS GEN3 Chassis platform at its core—meaning you're never locked into one configuration. Upgrade the stock. Change the grip. Swap the forend for a full-length ARCA setup. It's ready to grow as your needs evolve.

Caratteristiche

- Nome: [MDT Chassis - LSS Gen3 System - Ruger American - SA - LH - Worker - BLK](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2017037
- N. fab.: 115056-BLK
- Colore: Nero
- Modello: American
- Tipo di arma: Ruger
- Peso della spedizione: 1kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 100mm
- UPC: 990482726478

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il MDT Chassis LSS Gen3 System](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il MDT Chassis LSS Gen3 System

Introduzione

Grazie per aver scelto il MDT Chassis LSS Gen3 System. Questo prodotto è progettato per offrire affidabilità, portabilità e semplicità in un'unica piattaforma robusta e performante. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e manutenzione per garantire un utilizzo sicuro e ottimale del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o anomalie.
- Segnalare eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Assicurarsi che il fucile sia scarico durante la maneggiatura e l'installazione del chassis.
- Non puntare mai il fucile verso persone o animali.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse.
- Assicurarsi che il caricatore sia compatibile e correttamente inserito prima dell'uso.
- Non modificare il prodotto senza consultare il manuale o un esperto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Chassis

- Rimuovere il fucile dal suo involucro e assicurarsi che sia scarico.
- Posizionare il fucile all'interno del chassis, allineando l'azione con il sistema di bedding Vblock.
- Assicurarsi che il caricatore AICS sia inserito correttamente nel chassis.
- Fissare il buttstock CCS al chassis, regolando la lunghezza secondo le preferenze personali.

2. Uso del Chassis

- Assicurarsi che il fucile sia in condizioni di funzionamento prima di ogni utilizzo.
- Utilizzare il sistema MLOK per aggiungere accessori come bipodi o slings, se necessario.
- Testare il grip e la stabilità del fucile prima di iniziare a sparare.
- Praticare sempre una buona tecnica di tiro e sicurezza.

3. Manutenzione

- Pulire regolarmente il chassis e il fucile per mantenerli in ottime condizioni.
- Controllare le viti e le giunture per assicurarsi che siano ben serrate.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto e sicuro quando non in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali in plastica e metallo.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.

- Riciclare le parti del chassis quando possibile, seguendo le linee guida locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consultare le autorità competenti o visitare la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti sulle segnalazioni di prodotto e richiami.

Si prega di notare che seguire queste linee guida è fondamentale per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del MDT Chassis LSS Gen3 System. La sicurezza è una priorità e il rispetto di queste istruzioni contribuirà a garantire un'esperienza positiva e sicura.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it